

Link do produktu: <https://mig.bytom.pl/epdu-switched-0u-c20-16a-1p-20xc13-4xc19-eswb22-p-28743.html>



ePDU Switched 0U C20 16A 1P 20XC13:4XC19 ESXB22

Cena brutto	6 434,00 zł
Cena netto	5 230,89 zł
Dostępność	Aktualnie niedostępny
Czas wysyłki	24 godziny
Numer katalogowy	1NUEATTPS01SWB22
Kod producenta	ESWB22
Kod EAN	3553340696046

Opis produktu

Eaton ePDU 3G przełączalne

- Zalety:
- Możliwość bezpiecznego sterowania i zdalne ponowne uruchamianie
 - Wysokie bezpieczeństwo z kontrolą dostępu dla użytkownika z poziomu administratora, ochrona hasłem i konfiguracja SSL dla 1024 lub 2048 bitów
 - Wyłączanie i załączenie w obydwu liniach zasilających A i B (wymaga połączenia łańcuchowego jednostek ePDU)
 - Sekwencyjne załączanie gniazd chroniące przed prądami rozruchowymi, zapewniające uruchamianie urządzeń w odpowiedniej kolejności
 - Pomiar na wejściu i każdej z faz, pomiar prądu na wyłączniku obwodu
 - Blokada wtyczek eGrip dla gniazd IEC: blokuje wszystkie standardowe wtyczki IEC
 - Temperatura pracy 60 stopni C
 - Oznaczenie kolorami gniazd i gałęzi obwodów dla łatwego zbalansowania podziału obciążenia
 - Wyłączniki hydrauliczno-magnetyczne Eaton z ochroną przed przypadkowym wyłączeniem
 - Nisko-profilowa obudowa: 52 mm szerokości x 53 mm głębokości w większości modeli
 - Masowa konfiguracja i aktualizacja dostępne poprzez oprogramowanie Intelligent Power Manager
 - Monitorowanie na jednym ekranie wielu jednostek ePDU + UPS, stanowiących element łańcucha zasilania, prawidłowe zamykanie urządzeń poprzez oprogramowanie Intelligent Power Manager
 - Montaż: zaczepy guzikowe z tyłu i z boku + uniwersalny system montażowy
- ePDU G3 może być wykorzystane razem z oprogramowaniem Intelligent Power Manager do wyzwalania migracji VM lub akcji menadżera odzyskiwania danych w obiekcie (SRM) firmy VMware w oparciu o konfigurowalne przez użytkownika alarmy w ePDU, włącznie z ostrzeżeniami o przekroczeniu limitów lub ostrzeżeniami dotyczące temperatury czy wilgotności.

Długość przewodu:	3
Kolor (wyliczeniowy):	Czarny
Liczba gniazd typu C13:	20
Liczba gniazd typu C19:	4
Montaż (listwy):	Rack
Pozostałe porty we/wy:	1 x RS-232 - COM / Serial Port
Wtyczka:	C20
Wymiary:	53 x 1604 x 52 mm