

Link do produktu: <https://mig.bytom.pl/ex-7-rt-68070-p-24986.html>BRAK
ZDJĘCIA

EX 7 RT 68070

Cena brutto	13 660,00 zł
Cena netto	11 105,69 zł
Dostępność	Aktualnie niedostępny
Czas wysyłki	24 godziny
Numer katalogowy	1AUEATPEX070

Opis produktu

EX RT 7 kVA Rack/Tower 1 Ph

Zasilacz UPS Eaton EX RT, wchodzący w skład serii Pulsar, oferuje wysoką dostępność, elastyczność i niski całkowity koszt posiadania przy zasilaniu serwerów, pamięci masowej do przechowywania danych, sprzętu sieciowego, telefonii — VoIP, sprzętu medycznego i procesów przemysłowych. Zapewnia ochronę z podwójną konwersją w trybie online w uniwersalnej obudowie wieżowej/stelażowej.

Link do specyfikacji: <http://powerquality.eaton.com/68070.aspx?CX=65>

Architektura UPS-a:
Funkcje specjalne:

Kolor (wyliczeniowy):
Liczba faz na wejściu:
Moc pozorna:
Porty zasilania we.:
Porty zasilania wy.:
Pozostałe parametry:

Typ obudowy:
Waga:
Wymagania środowiskowe:

Wymiary:
Złącza:

on-line double conversion
- Automatyczne przełączanie toru obejściowego- Ręczne przełączanie toru obejściowego- Moduł i akumulatory wymieniane podczas pracy- Wielojęzyczny wyświetlacz LCD Czarny
1 (230V)
7 kVA
Terminal
1 x Terminal
- Wejście / wyjście: Listwa zaciskowa dla kabla 13 mm² (kabel linka) lub 10mm² (kabel drut)- Moc znamionowa(W): 4900Wejście: - Napięcie nominalne: 200/208/220/230/240/250 V- Prąd zwarciovowy: 100AWyjście: - Napięcie: 200/208/230/240 /250 V +/- 2%- Współczynnik szczytu obciążenia: 3:1- Czas pracy przy obciążeniu 100%: 7 minut- 1 gniazdona kartę Eaton (komunikacja między modułami)- 6 beznapięciowych styków- Port DB9 2A 48V DC- Możliwość rozszerzenia akumulatora: EXB RT moduł akum (3U)
Tower (UPS)
88.3
- 45°C przez 8 godzin (przy znamionowej mocy wyjściowej dla napięcia wejściowego 230 V lub 400 V i wyjściowego 230 V)- 40°C przy pracy ciągłej
261.2 x 444.5 x 700 mm
RJ-11