

Link do produktu: <https://mig.bytom.pl/g3ht10khl5-galaxy-300-10-kva-3-3-long-backup-charger-start-up-5x8-p-24828.html>



G3HT10KHL5 Galaxy 300 10 kVA 3:3 Long Backup Charger Start-up 5x8

Cena brutto	24 427,00 zł
Cena netto	19 859,35 zł
Dostępność	Aktualnie niedostępny
Czas wysyłki	24 godziny
Numer katalogowy	1AUAPCO3TG3HT10K

Opis produktu

MGE Galaxy 300 10kVA 400V 3:3 with Long Backup Charger, Start-up 5x8

Skuteczna ochrona zasilania trójfazowego zapobiegająca przestojom i utracie danych w newralgicznych aplikacjach. UPS z układem ładowania zapewniającym długi czas podtrzymania, dostarczany bez akumulatorów. Do użytku z akumulatorami zewnętrznymi.

Akcesoria w zestawie:
Architektura UPS-a:
Funkcje specjalne:

Kolor (wyliczeniowy):
Liczba faz na wejściu:
Moc pozorna:
Porty zasilania we.:
Porty zasilania wy.:
Pozostałe parametry:

Typ obudowy:
Waga:
Wymagania środowiskowe:

Wymiary:
Złącza:

- Instrukcja użytkownika- Podręcznik użytkownika
- on-line double conversion
- Szeroki zakres napięć na wejściu- Topologia z podwójną konwersją on-line- Możliwość równoległej nadmiarowości- Dwa wejścia zasilające- Usługa uruchamiania 5x8- Serwisowanie od przodu- Prosta instalacja- Zintegrowane zarządzanie siecią
- Czarny
- 3 (400V)
- 10 kVA
- Hard Wire 5-wire (3PH + N + G)
- 1 x Hard Wire 5-wire (3PH + N + G)
- Bez baterii wewnętrznych - korzysta z baterii zewnętrznych-
- Napięcie wyjściowe: 400V 3PH/380/415V 50/60Hz-
- Współczynnik szczytu: 2, 5:1- Wymagane zabezpieczenie prądu wyjściowego: 63A- Napięcie wejściowe: 340-477V 45-65Hz (400V 3PH)- Maksymalny prąd wejściowy: 19A-
- Wstępnie zainstalowane karty SmartSlot: AP9630- Awaryjny wyłącznik zasilania
- Tower (UPS)
- 130
- Środowisko operacyjne: 0-35 stopni C- Wilgotność względna podczas pracy: 0-95 %- Wysokość n.p.m. podczas pracy: 0-3000 m- Temperatura (przechowywanie): -10 - 60 stopni C- Wysokość n.p.m. (przechowywanie): 0-9000 m- Poziom hałasu: 54.5 dBA (odległość 1 m)- Odprowadzanie ciepła: 707.00 BTU/godz.- Klasa ochrony IP 20
- Wysokość: 1300 mm- Szerokość: 400 mm- Głębokość: 860 mm
- RJ-45 (LAN)