

Link do produktu: <https://mig.bytom.pl/gs-108sv2-switch-8x1gbe-p-16588.html>

GS-108SV2 switch 8x1GbE



Cena brutto	91,00 zł
Cena netto	73,98 zł
Dostępność	Dostępny
Czas wysyłki	24 godziny
Numer katalogowy	1NUZYXSW8P000009
Kod producenta	GS-108SV2-EU0101F
Kod EAN	4718937578795

Opis produktu

Przełącznik ZyXEL GS-108S v2

8- portowy przełącznik Desktop GE Media Switch

Cechy główne:

- 3-level prioritization
- QoS
- Plug-And-Play

Akcesoria w zestawie:

Architektura sieci (switche):

Bufor pamięci (switche):

Klasa przełącznika:

Liczba portów 10/100 Mbps:

Liczba portów 10/100/1000 Mbps:

Liczba portów 10Gb:

Liczba portów COMBO:

Liczba portów PoE (PoE + PoE+):

Liczba portów PoE+:

Liczba portów SFP:

Liczba portów SFP+:

Możliwość łączenia w stos:

Obsługa ramek Jumbo:

Obsługiwane protokoły i standardy:

Pobór mocy:

Port konsoli:

Pozostałe funkcje:

Pozostałe parametry:

Przepustowość (switche Gbps):

QoS:

- Switch- Zasilacz- Instrukcja obsługi- Karta gwarancyjna
GigabitEthernet

128

Niezarządzalny

Brak

8

Brak

Brak

Brak

Brak

Brak

Brak

Nie

Tak

- IEEE 802.3 10BASE-T Ethernet- IEEE 802.3u 100BASE-TX Fast Ethernet- IEEE 802.3ab 1000BASE-T Gigabit Ethernet- IEEE 802.3 Nway auto-negotiation- IEEE 802.3x full duplex operation and flow control- IEEE 802.3az Energy Efficient Ethernet

3

Nie

- Auto-MDI/MDIX- Store-and-forward architectureTransfer (half duplex/full duplex):- Ethernet: 10/20 Mbps- Fast Ethernet: 100/200 Mbps- Gigabit Ethernet: 1000/2000 Mbps

- Temperatura pracy: 0 - 40 stopni C- Temperatura przechowywania: od - 20 do 70 stopni C- Wilgotność otoczenia: 10 - 90% (bez kondensacji)- Certyfikaty: CE, FCC Class B, BSMI 16

- Port-based QoSPorty:- Wysoki priorytet: 2 porty QoS- Średni priorytet: 2 porty QoS- Niski priorytet: 4 porty QoS

Rozmiar ramki Jumbo:	9
Rozmiar tablicy adresów MAC:	8000
Typ obudowy:	Desktop (PC/Switche)
Waga:	150
Warstwa przełączania (switche):	L2
Wentylator (switche):	Nie
Wymiary:	- Wymiary switcha: 152 x 80 x 32 mm- Wymiary opakowania: 157 x 86 x 96 mm
Zasilacz (switche):	Zewnętrzny
Zasilanie:	- Wejście: 100 - 240 V AC- Wyjście: 5V DC 1A
Zastosowanie (switche):	Dom i małe biuro (do 16 portów)