

Link do produktu: <https://mig.bytom.pl/gs1900-8-eu0101f-switch-8x1gbe-p-16571.html>



GS1900-8-EU0101F switch 8x1GbE

Cena brutto	332,00 zł
Cena netto	269,92 zł
Dostępność	Aktualnie niedostępny
Czas wysyłki	24 godziny
Numer katalogowy	1NUZYXSS8P000002
Kod producenta	GS1900-8-EU0101F
Kod EAN	4718937571888

Opis produktu

Architektura sieci (switche):	GigabitEthernet
Bufor pamięci (switche):	525
Czas pracy pomiędzy awariami (MTBF):	862561
Klasa przełącznika:	SMART
Liczba portów 10/100 Mbps:	Brak
Liczba portów 10/100/1000 Mbps:	8
Liczba portów 10Gb:	Brak
Liczba portów COMBO:	Brak
Liczba portów PoE (PoE + PoE+):	Brak
Liczba portów SFP:	Brak
Obsługa ramek Jumbo:	Tak
Obsługiwane protokoły i standardy:	IEEE 802.3 10BASE-T EthernetIEEE 802.3u 100BASE-TX EthernetIEEE 802.3ab (1000BASE-T) EthernetIEEE 802.3x flow controlIEEE 802.3az EEE supportIEEE 802.1p CoS support IEEE 802.3af PoE (GS1900-8HP)IEEE 802.3at PoE plus (GS1900-8HP)Full-duplex and half duplex operation with IEEE 802.3x flow control and backpressureStore and forwardAuto MDI/MID-X
Pobór mocy:	6.5
Port konsoli:	Nie
Pozostałe parametry:	IEEE 802.1p class of service (SPQ, WRR)Port-based CoSIP TOS precedenceIPv6 over Ethernet (RFC 2464)Dual-stack (RFC 4213)ICMPv6 (RFC 4884)Neighbor discovery (RFC 4861)Auto configurationStatic IPv6 address and prefix lengthStatic IPv6 default gatewayIPv6 duplicate address detectionRFC 1213 MIB IIRFC 2819 RMON (group 1,2,3,9)RFC 1215 generic trapsRFC 1493 bridgePrivate MIB
Przepustowość (switche Gbps):	11.9
Rozmiar tablicy adresów MAC:	8000
Store-and-forward (algorytm przełączania):	Tak
Typ obudowy:	Desktop (PC/Switch)
Waga:	650
Warstwa przełączania (switche):	L2
Wentylator (switche):	Nie
Wymiary:	250 x 104 x 27mm
Zarządzanie, monitorowanie, konfiguracja:	SNMP v1,v2,v3RMON (1,2,3,9)ICMP echo/echo replySyslog
Zastosowanie (switche):	Dom i małe biuro (do 16 portów)