

Link do produktu: <https://mig.bytom.pl/hr5280-bonito-p-30596.html>



# HR5280 Bonito

Dostępność

Na zamówienie

## Opis produktu

### Dokładność, trwałość i mobilność w jednym

**Opracowany do skanowania w punkcie sprzedaży (POS).**

Skaner HR52 Bonito Bluetooth oferuje megapikselową technologię odczytu kodów kreskowych i zajmuje czołową pozycję na rynku pod względem szybkości i dokładności skanowania. Odczytuje praktycznie wszystkie kody kreskowe 1D lub 2D w dowolnych warunkach, w tym DotCode na produktach tytoniowych.

**Doskonały do precyzyjnego celowania.**

Miękkie, białe podświetlenie w połączeniu z wyraźnym krzyżowym celownikiem laserowym zapewnia idealne warunki do skanowania typu „point-and-shoot”. Jedno naciśnięcie spustu z pewnością prawidłowo uchwyci kod kreskowy, nawet jeśli jest on otoczony innymi kodami, dzięki zastosowaniu technologii celowania Acuscan.

**Dostosowuje się do Twojego środowiska.**

Skaner HR52 Bonito Bluetooth będzie pasował do otoczenia, niezależnie od tego, gdzie będziesz z niego korzystać swojej firmie. Jego statyw można ustawić na skanowanie bez użycia rąk, co zoptymalizuje pracę w punkcie sprzedaży, przy jednoczesnym zachowaniu w pełni naładowanej baterii. W magazynie, dla ułatwienia dostępu, można zamontować go pionowo lub poziomo.

**Wytrzymała konstrukcja.**

HR52 Bonito Bluetooth dzięki wytrzymałej konstrukcji jest urządzeniem niezawodnym. Codzienne upadki skanera na podłogę lub wstrząsy na blacie nie wpłyną na jego działanie, ze względu na jego odporność na upadek z wysokości 1,8 m.

**Maksymalna mobilność.**

Użyj przewodowej lub bezprzewodowej wersji HR52 Bonito Bluetooth, w zależności od Twoich potrzeb. Bluetooth 5.0 bezprzewodowego skanera ręcznego zapewnia ultraszybką komunikację bezprzewodową ze stacją dokującą lub innym urządzeniem (poziom HID). Silne, niezawodne połączenie do 50 m zapewnia całodzienną elastyczność podczas pracy.

## Dane techniczne

|                                         |                                           |
|-----------------------------------------|-------------------------------------------|
| Czujnik obrazu                          | CMOS 1280 x 800                           |
| Pamięć Flash                            | ≥15 000 wpisów kodu (Code 128, 20 bajtów) |
| Oświetlenie                             | Biała dioda LED                           |
| Celowanie                               | Dioda laserowa 650 nm                     |
| Głębokość ostrości EAN 13 (13 mil)      | 35 mm-280 mm                              |
| Głębokość ostrości Kod 39 (5 mil)       | 70mm-210mm                                |
| Głębokość ostrości PDF417 (6,67 mil)    | 50 mm-160 mm                              |
| Głębokość ostrości Data Matrix (10 mil) | 40 mm-170 mm                              |

|                                    |                                                                                                                                                                                                                                                    |
|------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Głębina ostrości QR (15 mil)       | 20 mm-230 mm                                                                                                                                                                                                                                       |
| Minimalny kontrast wydruku         | 20%                                                                                                                                                                                                                                                |
| Rolka kąta skanowania              | 360°                                                                                                                                                                                                                                               |
| Nachylenie kąta skanowania         | ± 55°                                                                                                                                                                                                                                              |
| Odchylenie kąta skanowania         | ± 55°                                                                                                                                                                                                                                              |
| Pole widzenia w poziomie           | 48°                                                                                                                                                                                                                                                |
| Pole widzenia w pionie             | 28°                                                                                                                                                                                                                                                |
| Tryby skanowania                   | Funkcje Automatic Batch, Manual Batch                                                                                                                                                                                                              |
| Tolerancja ruchu                   | 50 cm/s                                                                                                                                                                                                                                            |
| Przechwytywanie danych             |                                                                                                                                                                                                                                                    |
| 1D                                 | Wszystkie najważniejsze kody kreskowe 1D, w tym EAN-13, EAN-8, UPC-A, UPC-E, ISSN, ISBN, Codabar, Code 128, Code93, ITF-6, ITF-14, Interleaved 2 of 5, Industrial 25, Standard 25, Matrix 25, GS1 Databar, Code 39, Code 11, MSI-Plessey, Plessey. |
| 2D                                 | Wszystkie najważniejsze kody 2D, w tym: PDF417, kod QR, Data Matrix, Aztec, Maxicode.                                                                                                                                                              |
| Właściwości fizyczne               |                                                                                                                                                                                                                                                    |
| Wymiary (mm)                       | Skaner: 95,5 (dł.) x 77,5 (szer.) x 172,5 (wys.)                                                                                                                                                                                                   |
| Waga                               | 227 g                                                                                                                                                                                                                                              |
| Interfejsy                         | RS-232, USB                                                                                                                                                                                                                                        |
| Typ Baterii                        | Akumulator litowo-jonowy 2200 mAh                                                                                                                                                                                                                  |
| Oczekiwana żywotność baterii       | ≥12 godzin ciągłej pracy (skanowanie raz na 6 sekund)                                                                                                                                                                                              |
| Oczekiwany czas ładowania          | ≤4 godziny (z zasilaczem)                                                                                                                                                                                                                          |
| Powiadomienia                      | Sygnał dźwiękowy, LED wskaźnik, wibracje                                                                                                                                                                                                           |
| Napięcie wejściowe                 | DC 5 V ± 5%                                                                                                                                                                                                                                        |
| Środowisko                         |                                                                                                                                                                                                                                                    |
| Temperatura robocza                | -20°C do 50°C (-4°F do 122°F)                                                                                                                                                                                                                      |
| Temperatura przechowywania         | -40°C do 70°C (-40°F do 158°F)                                                                                                                                                                                                                     |
| Wilgotność                         | 5% do 95% (bez kondensacji)                                                                                                                                                                                                                        |
| Wyładowanie elektrostatyczne (ESD) | ± 15 kV (wyładowanie powietrzne), ± 8 kV (wyładowanie bezpośrednie)                                                                                                                                                                                |
| Odporność na upadek                | Skaner: 1,8 m. Stacja dokująca: 1,0 m                                                                                                                                                                                                              |
| Klasa IP                           | IP54                                                                                                                                                                                                                                               |
| Akcesoria                          |                                                                                                                                                                                                                                                    |
| Standardowo                        | Stacja dokująca, przewód USB                                                                                                                                                                                                                       |
| Opcjonalnie                        | Przewód RS232                                                                                                                                                                                                                                      |
| Oprogramowanie                     |                                                                                                                                                                                                                                                    |
| Narzędzia konfiguracyjne           | EasySet                                                                                                                                                                                                                                            |
| Certyfikaty                        |                                                                                                                                                                                                                                                    |
| Sprzęt komputerowy                 | FCC część 15 klasa B, CE EMC klasa B                                                                                                                                                                                                               |
| Gwarancja                          |                                                                                                                                                                                                                                                    |
| Standardowo                        | 3 lata                                                                                                                                                                                                                                             |