


Link do produktu: <https://mig.bytom.pl/kabel-f-utp-kat-5e-zewnetrzny-suchy-fca-24awg-500m-p-14383.html>

Kabel F/UTP kat.5E Zewnętrzny Suchy Fca 24AWG 500m



Cena brutto	1 151,00 zł
Cena netto	935,77 zł
Dostępność	Aktualnie niedostępny
Czas wysyłki	24 godziny
Numer katalogowy	1AKAICKS5AB00030
Kod producenta	KIF5OUT500
Kod EAN	5901738558021

Opis produktu

Kable przeznaczone są do wykonywania instalacji zewnętrznych w sieciach teleinformatycznych, CCTV itp.

Długość przewodu:	500
Kategoria kabla:	CAT 5e
Kolor (wyliczeniowy):	Czarny
Pozostałe parametry:	Budowa i parametry elektryczne Kategoria: 5e Klasa: D (norma 100MHz) o rozszerzonej charakterystyce do 250 MHz / 1 Gb/s Przekrój AWG: 4x2x24AWG Żyły: miedziane jednodrutowe o średnicy 0,51mm (24AWG) Izolacja: polietylenowa Klasyfikacja ogniowa CPR (Euroklasa): Fca Ośrodek: 4 pary skręcone owinięte folią poliestrową Ekran: folia poliestrowa pokryta warstwą aluminium ułożona warstwą metalu do wewnątrz, pod ekranem żyła uziemiająca z drutu miedzianego ocynowanego o średnicy min. 0,4 mm Powłoka: polietylen PE odporny na promieniowanie UV PoE: 802.3 at Kolor: czarny Rodzaj: suchy Właściwości elektryczne przy 20C Pętla oporu prądu stałego: 93,8 /km Opór zmienny: 2% Opór izolacyjny (500V): 5000 M *km Opór bierny pojemnościowy przy 800 Hz: nom. 48 nF/km Zmienny bierny opór pojemnościowy: 1500 pF/km Charakterystyczny opór pozorny (1-100MHz): (100 15) Nominalna prędkość rozprzestrzeniania się (NVP): 69% Opóźnione rozprzestrzenianie się: Nominalnie 535 ns/100m Kąt opóźnienia: Nominalnie 20 ns/100m Tester instalacji prądu stałego, 1 min. (rdzeń): 1000 V Właściwości mechaniczne Promień zgięcia: 4 x zew Max. siła ciągnienia: 80 N Zakres temp. podczas użycia: -40°C do + 60°C Zakres temp. podczas instalacji: -15°C do + 50°C Średnica zew.: 6,4 mm Masa kg/km: 43kg Pakowanie: rolka (500m)
Rodzaj kabla:	Kabel
Skrętka:	F/UTP (FTP)
Zastosowanie kabla/adaptera:	Sieciowy (LAN)
Złącza #1:	Brak
Złącza #2:	Brak