

Link do produktu: <https://mig.bytom.pl/kabel-f-utp-kat-6-zewnetrzny-suchy-fca-23awg-305m-p-14418.html>

Kabel F/UTP kat.6 Zewnętrzny Suchy Fca 23AWG 305m



Cena brutto	981,00 zł
Cena netto	797,56 zł
Dostępność	Aktualnie niedostępny
Czas wysyłki	24 godziny
Numer katalogowy	1AKAICKS6AB00011
Kod producenta	KIF6OUTS305
Kod EAN	5901738556553

Opis produktu

Kable przeznaczone są do wykonywania instalacji zewnętrznych w sieciach teleinformatycznych, CCTV itp.

Długość przewodu:	305
Kategoria kabla:	CAT 6
Kolor (wyliczeniowy):	Czarny
Pozostałe parametry:	Budowa i parametry elektryczne Kategoria 6 Klasa E (norma 250MHz) o rozszerzonej charakterystyce do 475 MHz / 1 Gb/s Przekrój AWG 4x2x23AWG Żyły miedziane jednodrutowe o średnicy 0,57mm (23AWG) Izolacja polietylenowa Klasyfikacja ogniowa CPR (Euroklasa) Fca Ośrodek 4 pary skręcone na wkładce rdzeniowej w kształcie krzyża owinięte folią poliestrową Ekran folia poliestrowa pokryta warstwą aluminium ułożona warstwą metalu do wewnątrz, pod ekranem żyła uziemiająca z drutu miedzianego ocynowanego o średnicy min. 0,4 mm Powłoka polietylen PE odporny na promieniowanie UV PoE 802.3 at Kolor czarny Właściwości elektryczne przy 20C Pętla oporu prądu stałego 93,8 /km Opór zmienny 2% Opór izolacyjny (500V) 5000 M *km Opór bierny pojemnościowy przy 800 Hz nom. 48 nF/km Zmienny bierny opór pojemnościowy 1500 pF/km Charakterystyczny opór pozorny (1-1000MHz) (100 15) Nominalna prędkość rozprzestrzeniania się (NVP) 69% Opóźnione rozprzestrzenianie się Nominalnie 535 ns/100m Kąt opóźnienia Nominalnie 20 ns/100m Tester instalacji prądu stałego, 1 min. (rdzeń) 1000 V Właściwości mechaniczne Promień zgięcia 4 x zew Max. siła ciągnięcia 80 N Zakres temp. podczas użycia -40°C do + 60°C Zakres temp. podczas instalacji -15°C do + 50°C Średnica zew. 7,3 mm Masa kg/km 49 Pakowanie szpula (305m)
Rodzaj kabla:	Kabel
Skrętka:	F/UTP (FTP)
Zastosowanie kabla/adaptera:	Sieciowy (LAN)
Złącza #1:	Brak
Złącza #2:	Brak