

Link do produktu: <https://mig.bytom.pl/kabel-f-utp-typu-linka-kat-5e-fca-26-7awg-pvc-305m-p-14386.html>

Kabel F/UTP typu linka kat.5E Fca 26/7AWG PVC 305m



Cena brutto	726,00 zł
Cena netto	590,24 zł
Dostępność	Aktualnie niedostępny
Czas wysyłki	24 godziny
Numer katalogowy	1AKAICKS5AB00033
Kod producenta	KIF5LINKASZ

Opis produktu

Kable typu linka przeznaczone są do produkcji kabli krosowych - połączeniowych (ang. patch cord).

Długość przewodu:	305
Kategoria kabla:	CAT 5e
Kolor (wyliczeniowy):	Szary
Pozostałe parametry:	Budowa i parametry elektryczne Kategoria: 5e Klasa: D (100MHz) Przekrój AWG: 4x2x26/7AWG Żyły: miedziane wielodrutowe 4x2x26/7AWG Izolacja: polietylenowa Klasyfikacja ogniowa CPR (Euroklasa): Fca Ośrodek: 4 pary skręcone owinięte folią poliestrową Ekran: folia poliestrowa pokryta warstwą aluminium ułożona warstwą metalu do wewnątrz, pod ekranem żyła uziemiająca z drutu miedzianego ocynowanego o średnicy min. 0,4 mm Powłoka: poliwinyl o podwyższonym indeksie tlenowym (FRPVC) PoE: brak Kolor: jasnoszary Właściwości elektryczne przy 20C Pętla oporu prądu stałego: 95 /km Opór zmienny: 2% Opór izolacyjny (500V): 5000 M *km Opór bierny pojemnościowy przy 800 Hz: nom. 48 nF/km Zmienny bierny opór pojemnościowy: 1500 pF/km Charakterystyczny opór pozorny (1-100MHz): (100 15) Nominalna prędkość rozprzestrzeniania się (NVP): 69% Opóźnione rozprzestrzenianie się: Nominalnie 535 ns/100m Kąt opóźnienia: Nominalnie 20 ns/100m Tester instalacji prądu stałego, 1 min. (rdzeń): 1000 V Właściwości mechaniczne Promień zgięcia: 4 x zew. Max. siła ciągnięcia: 80 N Zakres temp. podczas użycia: -30°C do + 50°C Zakres temp. podczas instalacji: 0°C do + 50°C Średnica zew.: 5,0 mm Masa kg/km: 50kg Pakowanie: karton (305m)
Rodzaj kabla:	Kabel
Skrętka:	F/UTP (FTP)
Zastosowanie kabla/adaptera:	Sieciowy (LAN)
Złącza #1:	Brak
Złącza #2:	Brak