

Link do produktu: <https://mig.bytom.pl/kabel-s-ftp-kat-7-b2ca-23awg-lsoh-500m-p-14437.html>

Kabel S/FTP kat.7 B2ca 23AWG LSOH 500m



Cena brutto	2 232,00 zł
Cena netto	1 814,63 zł
Dostępność	Aktualnie niedostępny
Czas wysyłki	24 godziny
Numer katalogowy	1AKAICKS7LSO500B
Kod producenta	KIS7LSOH500B
Kod EAN	5901738558373

Opis produktu

Kabel (skrętka) S/FTP kat.7 ALANTEC to najwyższej wydajności (10 Gb) ekranowany, multimedialny, przewód teleinformatyczny, przeznaczony do pracy w środowisku narażonym na oddziaływanie zakłóceń elektromagnetycznych oraz/lub wymagającym wysokich częstotliwości pracy.

Wysoka jakość produktu została zweryfikowana badaniem w laboratorium INTERTEK w Nowym Jorku (USA) oraz potwierdzona stosownym certyfikatem.

Kable przeznaczone są do wykonywania instalacji wewnętrznych poziomych i pionowych w sieciach teleinformatycznych i CCTV. Dodatkowo specjalne rozwiązania produktowe w ofercie systemu okablowania strukturalnego ALANTEC pozwalają na wykorzystanie w/w przewodu do transmisji telewizji cyfrowej DVB-C i satelitarnej z wykorzystaniem stacji czołowej, DVB-S.

Wszystkie przewody ALANTEC są zgodne z dyrektywą CPR dotyczącą klasyfikacji wyrobów budowlanych pod względem odporności na działanie ognia oraz definiujące metody badań dla przewodów przeznaczonych do instalowania w budynkach.

Długość przewodu:	500
Kategoria kabla:	CAT 7
Kolor (wyliczeniowy):	Szary
Pozostałe parametry:	Budowa i parametry elektryczne Kategoria: 7 Klasa F (1000MHz) Przekrój AWG 4x2x23AWG Żyły miedziane jednodrutowe o średnicy 0,57mm (23AWG) Izolacja polietylenowa Klasyfikacja ogniowa CPR (Euroklasa) B2ca Ośrodek 4 pary skręcone, każda para owinięta folią poliestrową, całość ekranowana opłotem z drutów Cu, pokrycie 40% Ekran pary ekranowane folią poliestrową pokrytą warstwą aluminium, pod ekranem żyła uziemiająca z drutu miedzianego ocynowanego o średnicy min. 0,4 mm, ośrodek dodatkowo ekranowany opłotem z drutów Cu Powłoka tworzywo bezhalogenowe nierozprzestrzeniające płomienia (LSOH/FRNC) oraz gazów korozyjnych PoE 802.3 at Tłumienie sprzężenia 80 dB Kolor jasnoszary Właściwości elektryczne przy 20C Pętla oporu prądu stałego 95 /km Opór zmienny 2% Opór izolacyjny (500V) 5000 M *km Opór bierny pojemnościowy przy 800 Hz nom. 48 nF/km Zmienny bierny opór pojemnościowy 1500 pF/km Charakterystyczny opór pozorny (1-1000MHz) (100 15) Nominalna prędkość rozprzestrzeniania się (NVP) 74% Opóźnione rozprzestrzenianie się Nominalnie 535 ns/100m Kąt opóźnienia Nominalnie 20 ns/100m Tester instalacji prądu stałego, 1 min. (rdzeń) 1000 V Właściwości mechaniczne Promień zgięcia 4 x zew Max. siła ciągnięcia 120 N Zakres

Rodzaj kabla:
Skrętka:
Zastosowanie kabla/adaptera:
Złącza #1:
Złącza #2:

temp. podczas użycia -30°C do + 75°C Zakres temp. podczas
instalacji 0°C do + 50°C Średnica zew. 7,9 mm Masa kg/km 59
Pakowanie szpula (500m)
Kabel
S/FTP (SFTP)
Sieciowy (LAN)
Brak
Brak