

Link do produktu: <https://mig.bytom.pl/kabel-s-ftp-kat-7-zewnetrzny-suchy-fca-23awg-500m-p-14440.html>

Kabel S/FTP kat.7 Zewnętrzny Suchy Fca 23AWG 500m



Cena brutto	1 815,00 zł
Cena netto	1 475,61 zł
Dostępność	Aktualnie niedostępny
Czas wysyłki	24 godziny
Numer katalogowy	1AKAICKS7OUS500D
Kod producenta	KIS7OUTS500
Kod EAN	5901738556560

Opis produktu

Kable przeznaczone są do wykonywania instalacji zewnętrznych w sieciach teleinformatycznych, CCTV itp.

Długość przewodu:	500
Kategoria kabla:	CAT 7
Kolor (wyliczeniowy):	Czarny
Pozostałe parametry:	Budowa i parametry elektryczne Kategoria: 7 Klasa: F (1000MHz) Przekrój AWG: 4x2x23AWG Żyły: miedziane jednodrutowe o średnicy 0,57mm (23AWG) Izolacja: polietylenowa Klasyfikacja ogniowa CPR (Euroklasa): Fca Ośrodek: 4 pary skręcone, każda para owinięta folią poliestrową, całość ekranowana opłotem z drutów Cu, pokrycie 40% Ekran: pary ekranowane folią poliestrową pokrytą warstwą aluminium, pod ekranem żyła uziemiająca z drutu miedzianego ocynowanego o średnicy min. 0,4 mm, ośrodek dodatkowo ekranowany opłotem z drutów Cu. Powłoka: polietylen PE odporny na promieniowanie UV PoE: 802.3 at Kolor: czarny Właściwości elektryczne przy 20C Pętla oporu prądu stałego: 95 /km Opór zmienny: 2% Opór izolacyjny (500V): 5000 M *km Opór bierny pojemnościowy przy 800 Hz: nom. 48 nF/km Zmienny bierny opór pojemnościowy: 1500 pF/km Charakterystyczny opór pozorny (1-1000MHz): (100 15) Nominalna prędkość rozprzestrzeniania się (NVP): 74% Opóźnione rozprzestrzenianie się: Nominalnie 535 ns/100m Kąt opóźnienia: Nominalnie 20 ns/100m Tester instalacji prądu stałego, 1 min. (rdzeń): 1000 V Właściwości mechaniczne Promień zgięcia: 4 x zew Max. siła ciągnięcia: 80 N Zakres temp. podczas użycia: -40°C do + 60°C Zakres temp. podczas instalacji: -15°C do + 50°C Średnica zew.: 7,9 mm Masa kg/km: 56 Pakowanie: szpula (500m)
Rodzaj kabla:	Kabel
Skretka:	S/FTP (SFTP)
Zastosowanie kabla/adaptera:	Sieciowy (LAN)
Złącza #1:	Brak
Złącza #2:	Brak