

Link do produktu: <https://mig.bytom.pl/kabel-swiatlowodowy-os2-ftth-plaski-sm-2j-9-125-lsoh-czarny-p-14508.html>

Kabel światłowodowy OS2 FTTH płaski SM 2J 9/125 LSOH Czarny



Cena brutto	544,00 zł
Cena netto	442,28 zł
Dostępność	Aktualnie niedostępny
Czas wysyłki	24 godziny
Numer katalogowy	1AKAICKSSSAB0366
Kod producenta	FOK-W2J-SM-A-C

Opis produktu

Kable uniwersalne (zewnętrzno-wewnętrzne) płaskie to kable do zastosowania w systemach FTTx. Lekka konstrukcja o małej średnicy, duża giętkość i odporność na przeciąganie, suchy ośrodek, płaszcz LSOH odporny na UV, wzmocnienie dwoma prętami FRP.

Specjalnie zaprojektowana konstrukcja zapewnia bardzo dobrą osłonę włókien i dodatkowo umożliwiając łatwe prowadzenie i mocowanie kabla bezpośrednio do ścian. Użyte włókna G.657.A1 dodatkowo umożliwiają małe promienie gięcia. Dwa pręty FRP usztywniające sprawiają, iż zginanie kabla możliwe jest w jednej płaszczyźnie.

Zastosowanie:

- Kabel abonencki
- Sieci FTTx oraz łącza abonenckie
- Połączenia wewnątrzbudynkowe
- Kable mieszkaniowe
- Kabel spełnia wymagania rozporządzenia ministra dotyczące instalacji w budynkach wielorodzinnych

Długość przewodu:	1000
Kategoria kabla:	OS2
Kolor (wyliczeniowy):	Czarny
Pozostałe parametry:	Powłoka: LSOH odporna na UV Klasyfikacja ogniowa CPR (Euroklasa): Eca Pręt wzmacniający: FRP (Fibre Reinforced Plastic) Siła naciągu: 80 N Zakres temperatury: instalacyjna: od -20 + 60 °C Pracy: od -30 + 70 °C Liczba włókien: 2 Średnica kabla (mm): 3 x 2 Masa kabla (kg / km): 9 Tłumienie włókna (dB/km) 1310 nm: mniejsze lub równe niż 0.35 Tłumienie włókna (dB/km) 1550 nm: mniejsze lub równe niż 0.21 Rodzaj włókna: G.657.A1 Powłoka włókna: 250 m Odporność na rozciąganie statyczne: 60 N Odporność na rozciąganie dynamiczne: 80 N Min. promień zgięcia (mm) statyczne: 30 Min. promień zgięcia (mm) dynamiczne: 60 Kolor: czarny
Rodzaj kabla:	Kabel
Zastosowanie kabla/adaptera:	Światłowod
Złącza #1:	Brak
Złącza #2:	Brak