

Link do produktu: <https://mig.bytom.pl/kabel-teleinformatyczny-instalacyjny-kat-5e-f-utp-eca-drut-awg-24-1-pvc-305m-szary-karton-p-14558.html>

Kabel teleinformatyczny instalacyjny kat.5e, F/UTP, Eca, drut, AWG 24/1, PVC, 305m, szary, karton



Cena brutto	528,00 zł
Cena netto	429,27 zł
Dostępność	Aktualnie niedostępny
Czas wysyłki	24 godziny
Numer katalogowy	1AKASS52V305
Kod producenta	DK-1521-V-305
Kod EAN	4016032241126

Opis produktu

Najlepsza wydajność i jakość połączenia dla Twojej sieci.

- Asortyment: Kable instalacyjne skrętkowe
- Typ ekranowania: F-UTP, ekranowanie całościowe folią metalową
- CPR: Eca
- Kolor: Szary (RAL 7035)
- Konstrukcja kabla: 4 x 2 AWG 24/1, skrętka drut
- Powłoka: PVC

Długość przewodu:
Kategoria kabla:
Kolor (wyliczeniowy):
Pozostałe parametry:

305
CAT 5e
Szary
Właściwości fizyczne: Przewód: AWG 24/1, goły drut miedziany, średnica 0,50 mm nom. Izolacja: Polietylen Liczba wszystkich izolowanych przewodów: 8, skręcone w 4 parach Kod barwny: niebieski-biały, pomarańczowy-biały, zielony-biały, brązowy-biały Ekranowanie wspólne: Folia poliestrowa laminowana aluminium, pokrywa 100%, żyła pomocnicza Powłoka zewnętrzna: PCW Grubość płaszczka zewnętrznego: 0,50 mm nominalnie Właściwości mechaniczne: Obciążenie rozciągające: 150 N maks. Promień gięcia dynamicznego: 8x AD mm min. Statyczny promień gięcia: 4x AD mm min. Zakres temperatur podczas transportu i składowania: -20 °C do +75 °C Zakres temperatury roboczej: -20 °C do +60 °C Zakres temperatur przy instalacji: 0°C do +50 °C Średnica zewnętrzna pasa: 6,5 mm nominalnie Właściwości elektryczne: Średnia impedancja: 1005 omów przy 1-100 MHz Pojemność: 40 pF/m nominalnie @ 800 Hz Asymetria pojemności (para uziemienie): 1,5 pF/m maks. @ 1 kHz Rezystancja izolacji: 5 gigaomów x km min. Rezystancja pętli: 147 omy/km maks. (2% maks. asymetrii rezystancyjnej) Napięcie robocze: 72 V DC maks. Tłumienność wtrąceniowa: 40 dB Opóźnienie fazowe: 535 nS/100 m maks. Opóźnienie propagacji sygnału: 20 nS/100 m maks. NVP: 69%

Rodzaj kabla:	Kabel
Skretka:	F/UTP (FTP)
Zastosowanie kabla/adaptera:	Sieciowy (LAN)
Zlacza #1:	Brak
Zlacza #2:	Brak