

Link do produktu: <https://mig.bytom.pl/kabel-teleinformatyczny-instalacyjny-kat-5e-u-utp-eca-drut-awg-24-1-pvc-305m-szary-karton-p-14547.html>



Kabel teleinformatyczny instalacyjny kat.5e, U/UTP, Eca, drut, AWG 24/1, PVC, 305m, szary, karton

Cena brutto	352,00 zł
Cena netto	286,18 zł
Dostępność	Dostępny
Czas wysyłki	24 godziny
Numer katalogowy	1AKASS51V305
Kod producenta	DK-1511-V-305-1
Kod EAN	4016032363811

Opis produktu

Najlepsza wydajność i jakość połączenia dla Twojej sieci.

- Asortyment: Kable instalacyjne skrętkowe
- Typ ekranowania: U-UTP, nieekranowany
- CPR: Eca
- Kolor: Szary (RAL 7035)
- Konstrukcja kabla: 4 x 2 AWG 24/1, skrętka drut
- Powłoka: PVC

Długość przewodu:
Kategoria kabla:
Kolor (wyliczeniowy):
Pozostałe parametry:

305
CAT 5e
Szary
Właściwości fizyczne: Przewód: Goły drut miedziany Izolacja: Polietylen Liczba wszystkich izolowanych przewodów: 8, skręcone w 4 parach Kod barwny: niebieski-biały, pomarańczowy-biały, zielony-biały, brązowy-biały Powłoka zewnętrzna: PCW Grubość płaszczka zewnętrznego: 0,5 mm nominalnie Właściwości mechaniczne: Obciążenie rozciągające: 150 N maks. Promień gięcia dynamicznego: 8x AD mm min. Statyczny promień gięcia: 4x AD mm min. Zakres temperatur podczas transportu i składowania: -20 °C do +75 °C Zakres temperatury roboczej: -20 °C do +60 °C Zakres temperatur przy instalacji: 0°C do +50 °C Średnica zewnętrzna pasa: 5,0 mm nominalnie Właściwości elektryczne: Średnia impedancja: 1005 omów przy1-100 MHz Pojemność: 40 pF/m nominalnie @ 800 Hz Asymetria pojemności (para uziemienie): 1,5 pF/m maks. @ 1 kHz Rezystancja izolacji: 5 gigaomów x km min. Rezystancja pętli: 147 omy/km maks. (2% maks. asymetrii rezystancyjnej) Napięcie robocze: 72 V DC maks. Tłumienność wtrąceńowa: 40 dB Opóźnienie fazowe: 535 nS/100 m maks. Opóźnienie propagacji sygnału: 20 nS/100 m maks. NVP: 69%
Kabel
U/UTP (UTP)

Rodzaj kabla:
Skrętka:

Zastosowanie kabla/adaptera:

Złącza #1:

Złącza #2:

Sieciowy (LAN)

Brak

Brak