

Link do produktu: <https://mig.bytom.pl/kabel-teleinformatyczny-instalacyjny-kat-6-f-utp-dca-drut-awg-23-1-lsoh-100m-fioletowy-p-14602.html>

Kabel teleinformatyczny instalacyjny kat.6, F/UTP, Dca, drut, AWG 23/1, LSOH, 100m, fioletowy



Cena brutto	233,00 zł
Cena netto	189,43 zł
Dostępność	Aktualnie niedostępny
Czas wysyłki	24 godziny
Numer katalogowy	1AKASSKS60000037
Kod producenta	DK-1624-VH-1
Kod EAN	4016032441984

Opis produktu

Najlepsza wydajność i jakość połączenia dla Twojej sieci.
Przewód instalacyjny F-UTP kategorii 6 DIGITUS opracowany i testowany zgodnie ze specyfikacjami ISO/IEC 11801, TIA/EIA 568B oraz en50173 kategorii 6. Każdy kabel składa się z 8 izolowanych polietylenem przewodów AWG 23 z kodem barwnym. Żyły połączone są w 4 pary o różnych długościach. Informacje nadrukowane na zewnętrznym płaszczu kabla zawierają nazwę marki i kod artykułu.

- Asortyment: Kable instalacyjne skrętkowe
- Kategoria okablowania: Kat. 6
- Typ ekranowania: F-UTP, ekranowanie całościowe folią metalową
- CPR: Dca
- Kolor: fioletowy (RAL 4005)
- Konstrukcja kabla: 4 x 2 AWG 23/1, skrętka drut
- Powłoka: LSOH

Długość przewodu:	100
Kategoria kabla:	CAT 6
Kolor (wyliczeniowy):	Fioletowy
Pozostałe parametry:	Przewód: AWG 23/1, goły drut miedziany, średnica 0,57 mm nom. Izolacja: HD-PE Liczba wszystkich izolowanych przewodów: 8, skręcone w 4 parach Kod barwny: niebieski-biały, pomarańczowy-biały, zielony-biały, brązowy-biały Ekranowanie wspólne: Folia poliestrowa laminowana aluminium, pokrywa 100%, żyła pomocnicza Powłoka zewnętrzna: Bez zawartości halogenów (FRNC-B/LSZH-1) Grubość płaszczu zewnętrznego: 0,50 mm nominalnie Właściwości mechaniczne: Obciążenie rozciągające: 150 N maks. Promień gięcia dynamicznego: 8x AD mm min. Statyczny promień gięcia: 4x AD mm min. Zakres temperatur podczas transportu i składowania: -20 °C do +60 °C Zakres temperatury roboczej: -20 °C do +75 °C Zakres temperatur przy instalacji: 0°C do +50 °C Średnica zewnętrzna pasa: 7,0 mm nominalnie Ognioodporność: IEC 60332-1 Bez zawartości halogenów & dmoszczelność: IEC 60754-2 & IEC 61034 Obciążenie ogniowe: 295 Mj/km Właściwości elektryczne:

Rodzaj kabla:
Skrętka:
Zastosowanie kabla/adaptera:
Złącza #1:
Złącza #2:

Średnia impedancja: 1005 omów przy 1 MHz 600 MHz
Pojemność: 40 pF/m nominalnie @ 800 Hz Asymetria
pojemności (para uziemienie): 1,5 pF/m maks. @ 1 kHz
Rezystancja izolacji: 5 gigaomów x km min. Rezystancja pętli:
147 omy/km maks. (2% maks. asymetrii rezystancyjnej)
Napięcie robocze: 72 V DC maks. Tłumienność wtrąceniowa:
40 dB Opóźnienie fazowe: 535 nS/100 m maks. Opóźnienie
propagacji sygnału: 20 nS/100 m maks. NVP: 69%
Kabel
F/UTP (FTP)
Sieciowy (LAN)
Brak
Brak