

Link do produktu: <https://mig.bytom.pl/kabel-teleinformatyczny-instalacyjny-kat-8-2-s-ftp-dca-awg-22-1-lsoh-50m-zielony-p-14618.html>

Kabel teleinformatyczny instalacyjny kat.8.2, S/FTP, Dca, AWG 22/1, LSOH, 50m, Zielony



Cena brutto	379,00 zł
Cena netto	308,13 zł
Dostępność	Aktualnie niedostępny
Czas wysyłki	24 godziny
Numer katalogowy	1AKASSKS80000001
Kod producenta	DK-1843-VH-05
Kod EAN	4016032477297

Opis produktu

Kabel instalacyjny DIGITUS Professional CAT 8.2 S/FTP posiada następującą strukturę kabli 4x2x AWG22/1 i osiąga częstotliwość przesyłu do 2000 MHz. Bezhalogenowa powłoka kabla jest zgodna z normami IEC 60332-3-24, FRNC-C, LSZH-3 i CPR Euroclass Dca. Kabel nadaje się do okablowania budynków w obszarach drugorzędnych i trzeciorzędnych. Zgodny z normami ISO/IEC 11801, DIN EN 50173, DIN EN 50288-12-1.

- Asortyment: Kable instalacyjne skrętkowe
- Kategoria okablowania: Kat. 8.2
- Typ ekranowania: S-FTP, oplot całościowy i pary ekranowane folią metalową
- CPR: Dca
- Konstrukcja kabla: 4 x 2 AWG 22/1, skrętka drut
- Powłoka: LSOH

Długość przewodu:
Kategoria kabla:
Kolor (wyliczeniowy):
Pozostałe parametry:

50
CAT 8
Zielony
Właściwości fizyczne: Przewód: Goły drut miedziany AWG 22/1, drut miedziany 0,60 mm nominalnie Izolacja: SFS-PE (powłoka z polietylenu spienionego) Całkowita liczba izolowanych przewodów: 8, skręcone w 4 parach Kod barwowy: niebieski-biały, pomarańczowy-biały, zielony-biały, brązowy-biały Ekranowanie pojedynczych par: folia poliestrowa kryta aluminium, 100% pokrycia Ekranowanie całkowite: osłona z oplotu miedzianego 50% Płaszcz zewnętrzny: zgodny z EN 50575 Grubość powłoki zewnętrznej: 0,55 mm Właściwości mechaniczne: Obciążenie rozciągające: 150 N maks. Dynamiczny promień gięcia: 8x AD mm min. Statyczny promień gięcia: 4x AD mm min. Zakres temperatur podczas transportu i składowania: -20°C do +60°C Zakres temperatur roboczych: -20°C do +75°C Zakres temperatur przy instalacji: 0°C do +50°C Średnica zewnętrzna: 7,9 mm, nominalna Ognioodporność: IEC 60332-3-24 Bez zawartości halogenów i dymoszczelny: IEC 60754-2 oraz IEC 61034 Obciążenie ogniowe: 620 MJ/km Waga: 60 kg/km Właściwości elektryczne: Średnia impedancja: 10015 omów przy 1 MHz 100 MHz Pojemność: 43 pF/m nominalna przy 1 KHz Asymetria pojemności (para uziemienie): 99 pF/30 m maks. przy 1 KHz Rezystancja izolacji: 5 gigaomów x km min. Rezystancja DC 2,4

Rodzaj kabla:

Skrętka:

Zastosowanie kabla/adaptera:

Złącza #1:

Złącza #2:

oma / 30 m maks. (4% maks. asymetrii rezystancyjnej)

Rezystancja pętli: 5,6 omów / 24 m maks. (3% maks. asymetrii rezystancyjnej) Napięcie robocze: 72 Vdc maks. Tłumienność wtrąceniowa: 85 dB Opóźnienie fazowe: 171 nS/30 m maks.

Opóźnienie propagacji sygnału: 13,5 nS/130 m maks. Klasa rozdzielania: d zgodnie z EN 50174-2 NVP: 79%

Kabel

S/FTP (SFTP)

Sieciowy (LAN)

Brak

Brak