

Link do produktu: <https://mig.bytom.pl/kabel-teleinformatyczny-instalacyjny-zewnetrzny-kat-7-s-ftp-eca-drut-awg-23-1-pe-1000m-czarny-p-14614.html>



Kabel teleinformatyczny instalacyjny zewnętrzny kat.7, S/FTP, Eca, drut, AWG 23/1, PE, 1000m, czarny, szpula

Cena brutto	4 325,00 zł
Cena netto	3 516,26 zł
Dostępność	Aktualnie niedostępny
Czas wysyłki	24 godziny
Numer katalogowy	1AKASSKS70000003
Kod producenta	DK-1741-VH-10-OD
Kod EAN	4016032354130

Opis produktu

Kabel instalacyjny zewnętrzny suchy DIGITUS kat.7, S/FTP, Fca, AWG 23/1, PE/LSOH, 1000m, czarny
Najlepsza wydajność i jakość połączenia dla Twojej sieci.

- Konstrukcja kabla: 4 x 2 AWG 23/1, skrętka drut S-FTP CAT7 1200 MHz PE, kabel ziemny
- Nadaje się do instalacji w pomieszczeniach suchych i mokrych, w obszarze zewnętrznym lub w gruncie
- Zgodność z normami ISO/IEC 11801, DIN EN 50173, DIN EN 50288-9-1
- Kolor czarny (RAL 9005)
- Typ ekranowania: S-FTP, oplot całościowy i pary ekranowane folią metalową
- CPR: Eca
- Powłoka: PE

Długość przewodu:
Kategoria kabla:
Kolor (wyliczeniowy):
Pozostałe parametry:

1000
CAT 7
Czarny
Właściwości fizyczne: Przewód: goły drut miedziany AWG 23/1
Izolacja: SFS-PO Liczba wszystkich izolowanych przewodów: 8, skręcone w 4 parach Kod barwny: niebieski-biały, pomarańczowy-biały, zielony-biały, brązowy-biały Ekranowanie pojedynczych par: folia poliestrowa kryta aluminium, 100% pokrycia Ekranowanie wspólne: 50% pokrycia oplotem Powłoka zewnętrzna: Polietylen Grubość płaszczu zewnętrznego: 0,50 mm nominalnie Właściwości mechaniczne: Obciążenie rozciągające: 150 N maks. Promień gięcia dynamicznego: 8x AD mm min. Statyczny promień gięcia: 4x AD mm min. Zakres temperatur podczas transportu i składowania: -20 °C do +60 °C Zakres temperatury roboczej: -50 °C do +60 °C Zakres temperatur przy instalacji: 0°C do +60 °C Średnica całkowita: 8,5 mm nom. Waga: 66,5/km Właściwości elektryczne: Średnia impedancja: 1005 omów przy1600 MHz Pojemność: 40 pF/m nominalnie @ 1 KHz Asymetria pojemności (para uziemienie): 1,6 pF/m maks. @ 1 kHz Rezystancja izolacji: 5 gigaomów x km min. Obciążenie ogniowe: 650 MJ/m Rezystancja pętli: 147 omy/km maks. (2% maks. asymetrii rezystancyjnej) Napięcie robocze: 72 V DC maks. Tłumienność wtrącaniowa: Grade 1

Rodzaj kabla:
Skrętka:
Zastosowanie kabla/adaptera:
Złącza #1:
Złącza #2:

(CA-Type 1b) Opóźnienie fazowe: 450 nS/100 m maks.
Opóźnienie propagacji sygnału: 15 nS/100 m maks. Klasa
rozdzielania: d zgodnie z EN 50174-2 NVP: 79%
Kabel
S/FTP (SFTP)
Sieciowy (LAN)
Brak
Brak