

Link do produktu: <https://mig.bytom.pl/kabel-teleinformatyczny-patchcordowy-kat-6-u-utp-linka-awg-26-7-lsoh-305m-szary-karton-p-14586.html>



Kabel teleinformatyczny patchcordowy kat.6, U/UTP, linka, AWG 26/7, LSOH, 305m, szary, karton

Cena brutto	743,00 zł
Cena netto	604,07 zł
Dostępność	Aktualnie niedostępny
Czas wysyłki	24 godziny
Numer katalogowy	1AKASSKS60000021
Kod producenta	DK-1613-P-305
Kod EAN	4016032425946

Opis produktu

Najlepsza wydajność i jakość połączenia dla Twojej sieci.

- Do bezpośredniego montażu wtyczek RJ45 i do produkcji kabli krosowych.
- Do budowy tras okablowania klasy E, 250 MHz.
- Asortyment: Kable krosowe skrętkowe
- Kategoria okablowania: Kat. 6
- Typ ekranowania: U-UTP, nieekranowany
- Długość: 305 m
- Kolor: Szary (RAL 7035)
- Konstrukcja kabla: 4 x 2 AWG 26/7, skrętka
- Powłoka: LSOH
- Przewód wewnętrzny: miedź (Cu)

Długość przewodu:	305
Kategoria kabla:	CAT 6
Kolor (wyliczeniowy):	Szary
Pozostałe parametry:	Izolacja: HD-PE Średnica zewnętrzna pasa: 5,0 mm nominalnie Odciążka: 150 N maks. Promień gięcia dynamicznego: 8x AD mm min. Statyczny promień gięcia: 4x AD mm min. Zakres temperatury roboczej: -10 °C do +60°C Zakres temperatur przy instalacji: 0°C do +50 °C Właściwości mechaniczne: Obciążenie rozciągające: 150 N maks. Promień gięcia dynamicznego: 8x AD mm min. Statyczny promień gięcia: 4x AD mm min. Zakres temperatur podczas transportu i składowania: -20 °C do +75 °C Zakres temperatury roboczej: -20 °C do +60 °C Zakres temperatur przy instalacji: 0°C do +50 °C Średnica zewnętrzna pasa: 5,0 mm nominalnie Właściwości elektryczne: Średnia impedancja: 10010 omów przy10-100 MHz Pojemność: 40 pF/m nominalnie @ 800 Hz Asymetria pojemności (para uziemienie): 1,5 pF/m maks. @ 1 kHz Rezystancja izolacji: 2 gigaomów x km min. Rezystancja pętli: 147 omów/km maks. (2% maks. asymetrii rezystancyjnej) Napięcie robocze: 72 V DC maks. Tłumienność wtrąceńowa: 40 dB Opóźnienie fazowe: 450 nS/100 m maks. Opóźnienie

Rodzaj kabla:
Skrętka:
Zastosowanie kabla/adaptera:
Złącza #1:
Złącza #2:

propagacji sygnału: 20 nS/100 m maks. PoE+ kompatybilne
Wersja Slim: nie
Kabel
U/UTP (UTP)
Sieciowy (LAN)
Brak
Brak