

Link do produktu: <https://mig.bytom.pl/kabel-u-utp-kat-5e-zewnetrzny-zelowany-fca-24awg-305m-p-14397.html>

Kabel U/UTP kat.5E Zewnętrzny Żelowany Fca 24AWG 305m



Cena brutto	647,00 zł
Cena netto	526,02 zł
Dostępność	Zapytaj o dostępność
Czas wysyłki	24 godziny
Numer katalogowy	1AKAICKS5AB00044
Kod producenta	KIU5OUTZ305
Kod EAN	5901738551305

Opis produktu

Kable przeznaczone są do wykonywania instalacji zewnętrznych w sieciach teleinformatycznych. Możliwość stosowania bezpośrednio w gruncie, w miejscach nienarażonych na uszkodzenia mechaniczne.

Długość przewodu:	305
Kategoria kabla:	CAT 5e
Kolor (wyliczeniowy):	Czarny
Pozostałe parametry:	Budowa i parametry elektryczne Kategoria: 5e Klasa: D (norma 100MHz) o rozszerzonej charakterystyce do 250 MHz / 1 Gb/s Przekrój AWG: 4x2x24AWG Żyły: miedziane jednodrutowe o średnicy 0,51mm (24AWG) Izolacja: polietylenowa Klasyfikacja ogniowa CPR (Euroklasa): Fca Ośrodek: 4 pary skręcone Ekran: brak Powłoka: polietylen PE odporny na promieniowanie UV PoE: 802.3 af Kolor: czarny Właściwości elektryczne przy 20C Pętla oporu prądu stałego: 95 /km Opór zmienny: 2% Opór izolacyjny (500V): 5000 M *km Opór bierny pojemnościowy przy 800 Hz: nom. 48 nF/km Zmienny bierny opór pojemnościowy: 1500 pF/km Charakterystyczny opór pozorny (1-1000MHz): (100 15) Nominalna prędkość rozprzestrzeniania się (NVP): 69% Opóźnione rozprzestrzenianie się: Nominalnie 535 ns/100m Kąt opóźnienia: Nominalnie 20 ns/100m Tester instalacji prądu stałego, 1 min. (rdzeń): 1000 V Właściwości mechaniczne Promień zgięcia: 4 x zew Max. siła ciągnienia: 80 N Zakres temp. podczas użycia: -40°C do + 60°C Zakres temp. podczas instalacji: -15°C do + 50°C Średnica zew.: 5 mm Masa kg/km: 30 Pakowanie: karton (305m)
Rodzaj kabla:	Kabel
Skrętka:	U/UTP (UTP)
Zastosowanie kabla/adaptera:	Sieciowy (LAN)
Złącza #1:	Brak
Złącza #2:	Brak