

Link do produktu: <https://mig.bytom.pl/kabel-u-utp-kat-6-dca-23awg-lsoh-305m-p-14423.html>

Kabel U/UTP kat.6 Dca 23AWG LSOH 305m



Cena brutto	696,00 zł
Cena netto	565,85 zł
Dostępność	Dostępny
Czas wysyłki	24 godziny
Numer katalogowy	1AKAICKS6AB00016
Kod producenta	KIU6LSOH305D
Kod EAN	5901738551374

Opis produktu

Kabel (skrętka) UTP kat.6 marki ALANTEC to gwarantujący najwyższą jakość, przewyższający standardy, nieekranowany przewód teleinformatyczny, przeznaczony do pracy w środowisku nienarażonym na oddziaływanie zakłóceń elektromagnetycznych. Tory kabli kategorii 6 przewidziane są do pracy przy częstotliwościach do 350 MHz, z przepływnością binarną do 1 Gb/s.

Wysoka jakość produktu została zweryfikowana badaniem w laboratorium INTERTEK w Nowym Jorku (USA) oraz potwierdzona stosownym certyfikatem.

Tego typu kable teleinformatyczne przeznaczone są do wykonywania instalacji wewnętrznych poziomych i pionowych w sieciach teleinformatycznych. Wszystkie przewody ALANTEC są zgodne z dyrektywą CPR dotyczącą klasyfikacji wyrobów budowlanych pod względem odporności na działanie ognia oraz definiujące metody badań dla przewodów przeznaczonych do instalowania w budynkach.

Długość przewodu:	305
Kategoria kabla:	CAT 6
Kolor (wyliczeniowy):	Szary
Pozostałe parametry:	Budowa i parametry elektryczne Kategoria: 6 Klasa: E (norma 250MHz) o rozszerzonej charakterystyce do 475 MHz / 1 Gb/s Przekrój AWG: 4x2x23AWG Żyły: miedziane jednodrutowe o średnicy 0,57mm (23AWG) Izolacja: polietylenowa Klasyfikacja ogniowa CPR (Euroklasa): Dca Ośrodek: 4 pary skręcone na wkładce rdzeniowej w kształcie krzyża Ekran: brak Powłoka: tworzywo bezhalogenowe nierozprzestrzeniające płomienia, o ograniczonym wydzielaniu dymu oraz gazów korozyjnych (LSOH/FRNC) PoE: 802.3 at Kolor: jasnoszary Właściwości elektryczne przy 20C Pętla oporu prądu stałego: 93,8 /km Opór zmienny: 2% Opór izolacyjny (500V): 5000 M *km Opór bierny pojemnościowy przy 800 Hz: nom. 48 nF/km Zmienny bierny opór pojemnościowy: 1500 pF/km Charakterystyczny opór pozorny (1-1000MHz): (100 15) Nominalna prędkość rozprzestrzeniania się (NVP): 69% Opóźnione rozprzestrzenianie się: Nominalnie 535 ns/100m Kąt opóźnienia: Nominalnie 20 ns/100m Tester instalacji prądu stałego, 1 min. (rdzeń): 1000 V Właściwości mechaniczne Promień zgięcia: 4 x zew Max. siła ciągnięcia: 80 N Zakres temp. podczas użycia: -30°C do +75°C Zakres temp. podczas instalacji: 0°C do +50°C Średnica zew.: 5,9 mm Masa kg/km: 43 Pakowanie: karton (305m) Kabel
Rodzaj kabla:	

Skrętka:
Zastosowanie kabla/adaptera:
Złącza #1:
Złącza #2:

U/UTP (UTP)
Sieciowy (LAN)
Brak
Brak