

Link do produktu: <https://mig.bytom.pl/kamera-4mp-ds-2cd2146g2-i2-8m-mc-p-15607.html>

Kamera 4MP DS-2CD2146G2-I(2.8m m)(C)

Cena brutto	622,00 zł
Cena netto	505,69 zł
Dostępność	Aktualnie niedostępny
Czas wysyłki	24 godziny
Numer katalogowy	1MOHIKKAMP089997
Kod producenta	311314613
Kod EAN	6941264083870

Opis produktu

Kamera IP Hikvision DS-2CD2146G2-I to profesjonalne urządzenie do monitoringu o wysokiej jakości wizji i zaawansowanych możliwościach analityki obrazu. Sprawdzi się w sytuacjach, gdy potrzebne jest precyzyjne wykrywanie zmian w analizowanym przez kamerę obszarze i przekazanie natychmiastowej informacji w postaci alarmu.

Kamery o rozdzielczości 4 MP (2688×1520, oparte na przetworniku 1/3 CMOS) są doskonałym wyborem dla osób potrzebujących całonocną ochronę swojego obiektu. Dodatkowo urządzenie posiada wbudowany slot na kartę SD/ SDHC/ SDXC o pojemności do 256 GB.

W kamerze DS-2CD2146G2-I zastosowano stałoogniskowy obiektyw 2.8 mm, o kącie widzenia 103° w poziomie. Dodatkowo urządzenie ma 3-osiową regulację położenia.

Kamera IP Hikvision DS-2CD2146G2-I jest wykorzystywana zarówno w monitoringu wewnętrznym, jak i zewnętrznym. Jej obudowa w klasie szczelności IP67 jest odporna na wszelkie warunki pogodowe (odporność na kurz, wodę, uderzenia). Dodatkowo kamera zamknięta jest we wzmocnionej obudowie IK10 tzw. wandaloodporna.

Wbudowany promiennik podczerwieni IR pozwala na uzyskanie dobrej jakości obrazu także w trudnych warunkach nocnych, bez oświetlenia.

- Przetwornik: 1/3, 4 MP Progressive Scan CMOS
- Rozdzielczość: 2688×1520
- Interfejs: Ethernet 10/100 Mbps
- Kompresja: H.265+, H.265, H.264+, H.264, MJPEG
- Obiektyw: 2.8 mm / F1.4
- Ilość pikseli: 4 MP
- Czułość: 0.003 Lux @ (F1.4, AGC ON), B/W: 0 Lux IR
- Oprogramowanie: iVMS-4200, Hik-Connect, Hik-Central
- IR LED (zasięg 30 m)
- AWB, AGC, BLC, 3D DNR, ROI
- Mechaniczny filtr podczerwieni ICR
- Obudowa: IP67, IK10
- Zasilanie: 12V DC lub PoE 802.3af
- Gwarancja: 36 miesięcy

Bezpieczeństwo:

Alarm sabotażowy wideo, wyjątek (odłączenie sieci, konflikt adresów IP, nielegalne logowanie, pełny dysk twardy, błąd dysku twardego), Wykrywanie przekroczenia linii, wykrywanie wtargnięcia, wykrywanie wjazdu w region, wykrywanie wyjścia z regionu (klasyfikacja ludzi i pojazdów) Filtrowanie alarmów analizy w oparciu o rozpoznanie obiektu (człowiek, pojazd)

Czytnik kart pamięci (tak/nie):	Tak
Detekcja ruchu (rejestratory):	Tak
Kąt widzenia pionowy:	55
Kąt widzenia poziomy:	103
Klasa szczelności:	IP67
Kolor (wyliczeniowy):	Czarny
Matryca:	1/3" progressive scan CMOS, 4 MP
Mikrofon:	Nie
Minimalna czułość:	0.003
Obiektyw:	Ogniskowa: 2.8 mm F1.4
Obsługa systemów mobilnych:	iOS
Protokoły sieciowe:	TCP/IP, ICMP, HTTP, HTTPS, FTP, DHCP, DNS, DDNS, RTP, RTSP, NTP, UPnP, SMTP, IGMP, 802.1X, QoS, IPv6, UDP, Bonjour, SSL/TLS
Rozdzielczość (kamery int.):	2688 x 1520
Standard pamięci SD / CF:	SDHC (4GB - 32GB)
Standardy sieciowe:	802.3af
Tryb nocny (rejestratory):	Tak
Typ kamery:	Stałopozycyjna kopułkowa
Waga:	580
Wbudowane głośniki:	Nie
Wymiary:	śr. 121.4 x 92.2 mm
Zasilanie:	12 VDC, 0.4 A, max. 5 W PoE: (802.3af, 36 V do 57 V), 0.2 A do 0.15 A, max. 6.5 W
Złącza:	RJ-45 (LAN)