

Link do produktu: <https://mig.bytom.pl/kamera-4mp-ds-2cd2t46g2-4i4mmc-p-15627.html>

Kamera 4MP DS-2CD2T46G2-4I(4mm)(C)



Cena brutto	696,00 zł
Cena netto	565,85 zł
Dostępność	Aktualnie niedostępny
Czas wysyłki	24 godziny
Numer katalogowy	1MOHIKKAMP090019
Kod producenta	311315143
Kod EAN	6941264083733

Opis produktu

Kamera IP Hikvision DS-2CD2T46G2-4I(4mm)(C)

Kamera IP Hikvision DS-2CD2T46G2-4I(4mm)(C) to profesjonalne urządzenie do monitoringu o wysokiej jakości wizji i zaawansowanych możliwościach analityki obrazu. Kamery o rozdzielczości 4 MP (2688×1520, oparte na przetworniku 1/3" CMOS) są doskonałym wyborem dla osób potrzebujących całodobową ochronę swojego obiektu.

Dodatkowo urządzenie posiada wbudowany slot na kartę SD/ SDHC/ SDXC o pojemności do 256 GB.

W kamerze DS-2CD2T46G2-4I(4mm)(C) zastosowano stałoogniskowy obiektyw 2.8 mm, o kącie widzenia 83° w poziomie i 45° w pionie.

Kamera IP Hikvision DS-2CD2T46G2-4I(C) jest wykorzystywana zarówno w monitoringu wewnętrznym, jak i zewnętrznym. Jej obudowa w klasie szczelności IP67 jest odporna na wszelkie warunki pogodowe (odporność na kurz, wodę).

Wbudowany promiennik podczerwieni IR o zasięgu do 80 m pozwala na uzyskanie dobrej jakości obrazu także w trudnych warunkach nocnych, bez oświetlenia.

Zaliczana jest do serii AcuSense wykorzystującej zaawansowane technologie analityki obrazu oparte na algorytmach głębokiego uczenia się (ang. deep learning). Kamery z tej serii potrafią klasyfikować obiekty (pojazd, człowiek, pozostałe) i dzięki temu powiadomienia alarmowe są niemal całkowicie pozbawione fałszywych alarmów. Dzięki zastosowaniu technologii Dark Fighter (Ultra-low-light), kamera pozwala na jeszcze precyzyjniejsze odwzorowanie kolorów i poprawę jakości obrazu w przypadku słabego oświetlenia.

Cechy:

- Przetwornik: 1/3" Progressive Scan CMOS, 4 MP
- Rozdzielczość: 2688×1520
- Interfejs: Ethernet 10/100 Mbps
- Kompresja: H.265, H.265+, H.264+, H.264
- Obiektyw: 4 mm / F1.4
- Ilość pikseli: 4 MP
- Czułość: 0.003 Lux @ (F1.4, AGC ON), B/W: 0 Lux IR
- Oprogramowanie: iVMS-4200, Hik-Connect, Hik-Central
- IR LED (zasięg 80 m)
- AWB, AGC, BLC, 3D DNR, WDR 120 dB, ROI
- Mechaniczny filtr podczerwieni ICR
- Obudowa: IP67
- Zasilanie: 12V DC lub PoE 802.3af
- Gwarancja: 36 miesięcy

Czytnik kart pamięci (tak/nie):	Tak
Detekcja ruchu (rejestratory):	Tak
Funkcje specjalne:	Kompresja: H.265, H.265+, H.264+, H.264 Oprogramowanie: iVMS-4200, Hik-Connect, Hik-Central IR LED (zasięg 80 m) AWB, AGC, BLC, 3D DNR, WDR 120 dB, ROI Mechaniczny filtr podczerwieni ICR Wolna migawka Ustawienia obrazu: Tryb obracania, nasycenie, jasność, kontrast, ostrość, wzmocnienie, balans bieli Inteligentne światło uzupełniające IR Jednoczesny podgląd na żywo: Do 6 kanałów Obsługa kart MicroSD/SDHC/SDXC (256 GB) lokalnej pamięci masowej i NAS (NFS, SMB/CIFS), automatyczne uzupełnianie sieci (ANR) Analiza zachowania: Detekcja ruchu, alarm sabotażu wideo, wyjątek, detekcja przekroczenia linii, detekcja wtargnięcia, detekcja wejścia w obszar, detekcja wyjścia z obszaru wykrywanie zmiany sceny
Kąt widzenia pionowy:	45
Kąt widzenia poziomy:	83
Klasa szczelności:	IP67
Kolor (wyliczeniowy):	Biały
Komunikacja bezprzewodowa:	Nie
Matryca:	1/3" progressive scan CMOS, 4 MP
Mikrofon:	Nie
Obiektyw:	Ogniskowa: 2.8 mm F1.4 Kąt: poziomy FOV: 83°, pionowy FOV: 45°, przekątny FOV: 98° Mocowanie obiektywu: M12
Pozostałe parametry:	Prędkość migawki: 1/3 s do 1/100,000 s Zasięg IR: 80 m Długość fali: 850 nm Zakres regulacji: Poziomo: 0° do 360°, Nachylenie: 0° do 90°, Rotacja: 0° do 360
Rozdzielczość (kamery int.):	2688 x 1520
Standard pamięci SD / CF:	SD (8MB - 4GB)
Tryb nocny (rejestratory):	Tak
Typ kamery:	Stałopozycyjna
Waga:	1075
Wbudowane głośniki:	Nie
Wymiary:	105 x 289.5 mm
Zasilanie:	12 VDC, 0.63 A, max. 7.5 W PoE: (802.3af, 36 V do 57 V), 0.25 A do 0.16 A, max. 9 W
Złącza:	RJ-45 (LAN)