

Link do produktu: <https://mig.bytom.pl/kamera-4mp-ds-2cd2t47g2-l2-8mmc-p-15628.html>

Kamera 4MP DS-2CD2T47G2-L(2.8mm)(C)



Cena brutto	1 005,00 zł
Cena netto	817,07 zł
Dostępność	Aktualnie niedostępny
Czas wysyłki	24 godziny
Numer katalogowy	1MOHIKKAMP090020
Kod producenta	311306593
Kod EAN	6941264083931

Opis produktu

Kamera IP Hikvision DS-2CD2T47G2-L(2.8mm)(C)

Kamera IP Hikvision DS-2CD2T47G2-L(C) to nowoczesne urządzenie do monitoringu o wysokiej jakości wizji i funkcjonalności należące do serii ColorVu. Kamera ma rozdzielczość 4 MP (2688x1520, przetwornik 1/1.8" CMOS) i stałogniskowy obiektyw 2.8 mm o szerokim kącie widzenia 112° w poziomie i 61° w pionie.

Kamera IP Hikvision DS-2CD2T47G2-L(C) jest wykorzystywana zarówno w monitoringu wewnątrz pomieszczeń, jak i na zewnątrz. Świetnie radzi sobie w miejscach niedoświetlonych, a jej obudowa w klasie szczelności IP67 jest odporna na wszelkie warunki pogodowe (kurz, wodę).

Dodatkowo urządzenie obsługuje karty SD/ SDHC/ SDXC o pojemności do 256 GB.

Cechy:

- Przetwornik: 1/1.8", Progressive Scan CMOS, 4 MP
- Rozdzielczość: 2688x1520
- Interfejs: Ethernet 10/100 Mbps
- Kompresja: H.265, H.265+, H.264+, H.264
- Obiektyw: 2.8 mm / F1.0
- Ilość pikseli: 4 MP
- Czułość: 0.0005 Lux /F1.0, AGC ON), 0 Lux z białym światłem
- Oprogramowanie: Hik-Connect, iVMS-4200, Hik-Central
- Oświetlacz światła białego (zasięg 60 m)
- AWB, AGC, BLC, HLC, 3D DNR, WDR 130dB, ROI
- Obudowa: IP67
- Zasilanie: 12V DC lub PoE 802.3af
- Gwarancja: 36 miesięcy

Czytnik kart pamięci (tak/nie):
Detekcja ruchu (rejestratory):
Funkcje specjalne:

Kąt widzenia pionowy:
Kąt widzenia poziomy:
Klasa szczelności:

Tak
Tak
Kompresja: H.265, H.265+, H.264+, H.264 Oprogramowanie:
Hik-Connect, iVMS-4200, Hik-Central Oświetlacz światła białego
(zasięg 60 m) AWB, AGC, BLC, HLC, 3D DNR, WDR 130dB, ROI
Analiza zachowania: Wykrycie ruchu, detekcja zmiany sceny,
detekcja przekroczenia linii, detekcja wtargnięcia, wykrywanie
wejścia w obszar, wykrywanie wyjścia z obszaru
61
112
IP67

Kolor (wyliczeniowy):	Biały
Komunikacja bezprzewodowa:	Nie
Matryca:	1/1.8" progressive scan CMOS, 4 MP
Mikrofon:	Nie
Obiektyw:	Ogniskowa: 2.8 mm Kąt widzenia: poziomy FOV: 112°; pionowy FOV: 61°; przekątny FOV: 134° Mocowanie obiektywu: M16
Pozostałe parametry:	Prędkość migawki: 1/3 s do 1/100,000 s Tryb Dzień & Noc: Auto / harmonogram Zakres regulacji: Poziomo: 0° do 360°, Nachylenie: 0° do 90°, Rotacja: 0° do 360° Zasięg białego światła: 60 m
Rozdzielczość (kamery int.):	2688 x 1520
Standard pamięci SD / CF:	SDXC (> 32GB)
Transmisja dwukierunkowa:	Nie
Tryb nocny (rejestratory):	Tak
Typ kamery:	Stałopozycyjna
Waga:	1170
Wbudowane głośniki:	Nie
Wymiary:	105 x 289.5 mm
Zasilanie:	12 VDC, 0.7 A, max. 8.5 W POE (802.3af, 36 V do 57 V), 0.30 A do 0.18 A, max. 10.5 W
Złącza:	RJ-45 (LAN)