

Link do produktu: <https://mig.bytom.pl/kamera-colorvu-ds-2cd2t87g2-l2-8mmc-p-15634.html>

Kamera ColorVu DS-2CD2T87G2-L(2.8mm)(C)



Cena brutto	1 538,00 zł
Cena netto	1 250,41 zł
Dostępność	Aktualnie niedostępny
Czas wysyłki	24 godziny
Numer katalogowy	1MOHIKKAMP090026
Kod producenta	311317248
Kod EAN	6931847132026

Opis produktu

Kamera IP Hikvision DS-2CD2T87G2-L(2.8mm)(C)

Kamera IP Hikvision DS-2CD2T87G2-L(2.8mm)(C) to profesjonalne urządzenie do monitoringu o wysokiej jakości wizji i zaawansowanych możliwościach analityki obrazu. Kamery o rozdzielczości 8 MP (3840×2160, oparte na przetworniku 1/2" CMOS) to dobry wybór dla osób potrzebujących stabilne i precyzyjne urządzenie.

Dodatkowo urządzenie posiada wbudowany slot na kartę SD/ SDHC/ SDXC o pojemności do 256 GB.

W kamerze DS-2CD2T87G2-L(2.8mm)(C) zastosowano stałoogniskowy obiektyw 2.8 mm, o kącie widzenia 102° w poziomie i 52° w pionie.

Kamera IP Hikvision DS-2CD2T87G2-L(C) jest wykorzystywana zarówno w monitoringu wewnętrznym, jak i zewnętrznym. Jej obudowa w klasie szczelności IP67 jest odporna na wszelkie warunki pogodowe (odporność na kurz, wodę).

Wbudowany promiennik podczerwieni IR do 60 m pozwala na uzyskanie obrazu dobrej jakości, z widocznymi szczegółami, także w trudnych warunkach nocnych, bez oświetlenia.

Seria kamer Hikvision wykorzystująca technologię ColorVu stworzona została z myślą o sytuacjach, gdzie wymagana jest szczegółowa rejestracja przy słabym oświetleniu. Jest to możliwe dzięki zastosowaniu w kamerach dwóch przełomowych rozwiązań w zakresie technologii sprzętowych: zaawansowanych obiektywów (z przysłoną F1.0) i wysokowydajnych przetworników z czułą matrycą (technologia Smart FSI). Dodatkowo w urządzeniach wbudowano doświetlacz o ciepłej barwie światła, który umożliwia uzyskanie kolorowego obrazu, nawet w całkowitej ciemności.

Dedykowane zastosowanie kamer z serii ColorVu to budynki mieszkalne, gdzie często występuje kilka obszarów o słabym oświetleniu, parki, skrzyżowania czy obiekty przemysłowe. Taki monitoring zapewnia niezawodny nadzór w miejscach, w których często dochodzi do naruszeń i incydentów. Lepsza jakość obrazu znacznie ułatwia identyfikację podejrzanych osób, zapewniając większe bezpieczeństwo.

Cechy:

- Przetwornik: 1/2" Progressive Scan CMOS, 8 MP
- Rozdzielczość: 3840 x 2160, 4K
- Interfejs: Ethernet 10/100 Mbps
- Kompresja: H.265, H.265+, H.264+, H.264
- Obiektyw: 2.8 mm / F1.6
- Ilość pikseli: 8 MP
- Czułość: 0.0005Lux @ (F1.0, AGC ON), 0 Lux z IR
- Oprogramowanie: iVMS-4200, Hik-Connect, Hik-Central
- IR LED (zasięg 60 m)

• AWB, AGC, BLC, 3D DNR, WDR 130 dB, ROI • Mechaniczny filtr podczerwieni ICR • Obudowa: IP67 • Zasilanie: 12V DC lub PoE 802.3af • Gwarancja: 36 miesięcy	
Czytnik kart pamięci (tak/nie):	Tak
Detekcja ruchu (rejestratory):	Tak
Funkcje specjalne:	Kompresja: H.265, H.265+, H.264+, H.264 Oprogramowanie: iVMS-4200, Hik-Connect, Hik-Central IR LED (zasięg 60 m) AWB, AGC, BLC, 3D DNR, WDR 130 dB, ROI Mechaniczny filtr podczerwieni ICR Obsługa kart microSD/SDHC/SDXC (256 GB) i NAS (NFS,SMB/CIFS), ANR Analiza zachowania: Detekcja ruchu (klasyfikacja celów ludzkich i pojazdów), alarm sabotażu wideo, wyjątki (rozłączenie sieci, konflikt adresów IP, nielegalne logowanie, zapełnienie dysku twardego, błąd dysku twardego), przekroczenie linii, wtargnięcie, wejście do regionu, wyjście z regionu (obsługa wyzwalania alarmu przez określone typy celów (człowiek i pojazd)), detekcja zmiany sceny
Kąt widzenia pionowy:	52
Kąt widzenia poziomy:	102
Klasa szczelności:	IP67
Kolor (wyliczeniowy):	Biały
Komunikacja bezprzewodowa:	Nie
Matryca:	1/2" progressive scan CMOS, 8 MP
Mikrofon:	Nie
Obiektyw:	Ogniskowa: 2.8 mm Kat widzenia: poziomy FOV: 102°; pionowy FOV: 52°; przekątny FOV: 125° Przysłona: F1.0
Pozostałe parametry:	Prędkość migawki: 1/3 s do 1/100,000 s Zakres regulacji: Poziomo: 0° do 360°, Nachylenie: 0° do 90°, Rotacja: 0° do 360° Zasięg IR: 60 m
Rozdzielczość (kamery int.):	4K Ultra HD (3840 x 2160)
Standard pamięci SD / CF:	SDXC (> 32GB)
Tryb nocny (rejestratory):	Tak
Typ kamery:	Stałopozycyjna
Waga:	1190
Wbudowane głośniki:	Nie
Wymiary:	105 x 289.5 mm
Zasilanie:	12 VDC, 0.7 A, max. 8.5 W POE: (802.3af, 36 V do 57 V), 0.27 A do 0.17 A, max. 9.5 W
Złącza:	RJ-45 (LAN)