

Link do produktu: <https://mig.bytom.pl/kamera-ds-2cd2t43g2-2i2-8mm-4mpx-p-15646.html>

Kamera DS-2CD2T43G2-2I(2.8mm) 4MPX



Cena brutto	615,00 zł
Cena netto	500,00 zł
Dostępność	Dostępny
Czas wysyłki	24 godziny
Numer katalogowy	1MOHIKKAMP666010
Kod producenta	311313637
Kod EAN	6941264070597

Opis produktu

Kamera IP z wydajnym z algorytmem obrazu H.264 / H.265 zapewniającym czyste i bardziej płynne przesyłanie obrazu w maksymalnej rozdzielczości 4 MPx. Możliwość zasilania PoE, zgodnie ze standardem 802.3af sprawia, że urządzenie jest i proste w instalacji.

Czytnik kart pamięci (tak/nie):
Detekcja ruchu (rejestratory):
Funkcje specjalne:

Kąt widzenia pionowy:
Kąt widzenia poziomy:
Klasa szczelności:
Kolor (wyliczeniowy):
Liczba klatek na sekundę:
Matryca:
Mikrofon:
Minimalna czułość:
Obiektyw:
Obsługa systemów mobilnych:
Pozostałe parametry:

Protokoły sieciowe:

Tak
Tak
WDR - 120 dB - Szeroki zakres dynamiki oświetlenia 3D-DNR -
Cyfrowa redukcja szumu w obrazie BLC/HLC - kompensacja
światła tła / silnego światła ROI - poprawianie jakości
wybranych fragmentów obrazu EXIR - technologia wysoko
efektywnych diod podczerwieni, które równomiernie oświetlają
całą scenę, zarówno centralny punkt jak i narożniki ANR - zapis
obrazu na karcie przy braku łączności z rejestratorem (awaria
sieci) oraz późniejsza synchronizacja Konfigurowalne strefy
prywatności Możliwość zmiany rozdzielczości, jakości i
przepustowości Sharpness - Wyostrowanie konturów obrazu Tryb
dzień/noc ICR - Mechaniczny filtr podczerwieni WB - Balans
bieli AGC - Automatyczna regulacja wzmocnienia obrazu Anti-
Flicker - Technologia eliminująca męczący czy efekt
migotania obrazu Filtrowanie fałszywych alarmów w oparciu o
rozpoznawanie osób oraz pojazdów Inteligentna Analiza
Obrazu : przekroczenie linii, wtargnięcie, detekcja twarzy
55
103
IP67
Biały
25
1/3 " Progressive Scan CMOS
Nie
0.005
2.8 mm
Android
Temperatura pracy : -30 °C ... 60 °C Prędkość transmisji
strumienia głównego: 25 kl/s @ 4 Mpx Interfejs sieciowy:
10/100 Base-T (RJ-45) Standard: TCP/IP
TCP/IP, ICMP, HTTP, HTTPS, FTP, DHCP, DNS, DDNS, RTP, RTSP,
NTP, UPnP, SMTP, IGMP, IEEE 802.1x, QoS, IPv6, UDP, Bonjour,
SSL / TLS, PPPoE

Rozdzielczość (kamery int.):	Full HD 1080p (1920x540pt)
Standard pamięci SD / CF:	SDXC (> 32GB)
Standardy sieciowe:	802.3af
Transmisja dwukierunkowa:	Tak
Tryb nocny (rejestratory):	Tak
Typ kamery:	Stałopozycyjna typu bullet
Waga:	1.08
Wbudowane głośniki:	Nie
Wymiary:	105 x 293 mm
Zasilanie:	Zasilanie: PoE (802.3af), 12 V DC / 710 mA Pobór mocy: 9.5 W @ PoE (802.3af) 8.5 W @ 12 V DC