

Link do produktu: <https://mig.bytom.pl/kamera-ip-ds-2cd2027g2-l2-8mm-p-15656.html>

Kamera IP DS-2CD2027G2-L(2.8mm)



Cena brutto	534,00 zł
Cena netto	434,15 zł
Dostępność	Dostępny
Czas wysyłki	24 godziny
Numer katalogowy	1MOHIKKAMP666023
Kod producenta	311312834
Kod EAN	6941264057659

Opis produktu

Stała kamera sieciowa 2 MP ColorVu typu mini-bullet

- Wysokiej jakości obrazowanie w rozdzielczości 2 MP
- Wydajna technologia kompresji H.265+
- Wyraźne obrazowanie przy silnym świetle z tyłu dzięki technologii 120 dB WDR
- Kolorowe obrazowanie 24/7
- Skoncentruj się na klasyfikacji ludzi i pojazdów w oparciu o głębokie uczenie
- -U: Wbudowany mikrofon zapewniający bezpieczeństwo dźwięku w czasie rzeczywistym
- Odporność na wodę i kurz (IP67)

Bezpieczeństwo:

Detekcja ruchu (rejestratory):
Funkcje specjalne:

Kąt widzenia pionowy:
Kąt widzenia poziomy:
Klasa szczelności:
Kolor (wyliczeniowy):
Liczba klatek na sekundę:
Matryca:
Minimalna czułość:
Obiektyw:
Pozostałe parametry:

Protokoły sieciowe:

Ochrona hasłem, skomplikowane hasło, szyfrowanie HTTPS, filtrowanie adresów IP, dziennik audytu bezpieczeństwa, uwierzytelnianie podstawowe i szyfrowane dla HTTP/HTTPS, TLS 1.1/1.2, uwierzytelnianie WSSE i szyfrowane dla Open Network Video Interface
Tak
Anti-flicker, bicie serca, lustro, maska prywatności, dziennik flash, resetowanie hasła przez e-mail, licznik pikseli
56
107
IP67
Biały
25
1/2.8" Progressive Scan CMOS
0.0005
Obiektyw stałogniskowy, opcjonalnie 2,8, 4 i 6 mm
Warunki przechowywania -30 °C do 60 °C (-22 °F do 140 °F).
Wilgotność 95% lub mniej (bez kondensacji) Warunki uruchamiania i pracy -30 °C do 60 °C (-22 °F do 140 °F).
Wilgotność 95% lub mniej (bez kondensacji) Przechowywanie na pokładzie Wbudowane gniazdo kart pamięci, obsługa kart microSD/SDHC/SDXC, do 256 GB Obraz Przełącznik parametrów obrazu Ustawienia obrazu Tryb obracania, nasycenie, jasność, kontrast, ostrość, wzmocnienie, balans bieli regulowane przez oprogramowanie klienta lub przeglądarkę internetową Przełącznik dzień/noc Dzień, noc, auto, harmonogram Szeroki zakres dynamiki (WDR) 120 dB SNR 52 dB Ulepszanie obrazu BLC, HLC, 3D DNR
TCP/IP, ICMP, HTTP, HTTPS, FTP, DHCP, DNS, DDNS, RTP, RTSP,

Rozdzielczość (kamery int.):

Standardy sieciowe:

Transmisja dwukierunkowa:

Tryb nocny (rejestratory):

Typ kamery:

Waga:

Wbudowane głośniki:

Wymiary:

Zasilanie:

Złącza:

NTP, UPnP, SMTP, IGMP, 802.1X, QoS, IPv4, IPv6, UDP, Bonjour, SSL/TLS, PPPoE, SNMP

Full HD 1080p (1920x540pt)

802.3af

Tak

Tak

Stałopozycyjna typu bullet

680

Tak

215.2 mm × 78.8 mm × 78.6 mm

Moc 12 V DC 25%, 0,5 A, max. 6,0 W, koncentryczna wtyczka zasilania 5,5 mm PoE: 802.3af, klasa 3, 36 V do 57 V, 0,25 A do 0,15 A, max. 7,5 W

RJ-45 (LAN)