

Link do produktu: <https://mig.bytom.pl/kamera-ip-ds-2cd2066g2-i2-8mmc-p-15604.html>

Kamera IP DS-2CD2066G2-I(2.8mm)(C)



Cena brutto	736,00 zł
Cena netto	598,37 zł
Dostępność	Aktualnie niedostępny
Czas wysyłki	24 godziny
Numer katalogowy	1MOHIKKAMP089994
Kod producenta	311316308
Kod EAN	6931847120597

Opis produktu

Kamera IP Hikvision DS-2CD2066G2-I(2.8mm)(C)

Kamera IP Hikvision DS-2CD2066G2-I(2.8mm)(C) to profesjonalne urządzenie do monitoringu z technologią AcuSense o wysokiej jakości wykonania i funkcjonalności. Jest to model bullet, polecany zarówno w przestrzeniach przemysłowych, jak również w systemach domowych, czy małej firmie. Mały gabaryt obudowy z zachowaną doskonałą jakością obrazu, jak w seriach przemysłowych, jest niewątpliwym plusem tego modelu kamery.

Kamery IP używane są w zmiennych warunkach obserwacji, dlatego wyposażone są w szereg technologii zapewniających niewrażliwość i aktywną adaptację do niejednorodnego środowiska monitoringu.

Kamera IP Hikvision DS-2CD2066G2-I(2.8mm)(C) posiada przetwornik 1/2.4" CMOS ze skanowaniem progresywnym, które rejestruje obraz w rozdzielczości 6 MP (3200×1800). Posiada stałogniskowy obiektyw 2.8 mm i kącie widzenia 105.1° w poziomie i 53.4° w pionie.

Dodatkowo urządzenie posiada wbudowany slot na kartę SD/ SDHC/ SDXC o pojemności do 256 GB.

Obudowa kamery ma klasę szczelności IP67, która zapewnia skuteczną ochronę przed warunkami pogodowymi (pełna odporność na kurz i wodę). Kamera sprawdzi się w monitoringu wewnętrznym, jak i na zewnątrz obiektu.

Kamerę można zasilac w sposób konwencjonalny (za pomocą zasilacza 12 V) lub przez PoE technologii pozwalającej przesłać dane i zasilanie jednym przewodem przy użyciu odpowiedniego rejestratora lub switch. Urządzenie ma wbudowany promiennik podczerwieni SMART IR do 40 m, który pozwala na uzyskanie dobrej jakości obrazu w trudnych warunkach, np. w nocy lub bez jakiegokolwiek oświetlenia.

Kamera należy do serii EasyIP 2.0 Plus z AcuSense, dlatego posiada algorytm kompresji H.265+ i możliwość korzystania z 3 analityk VCA (inteligentna analiza zawartości obrazu). Korzystając z algorytmów głębokiego uczenia (ang. deep learning) urządzenie potrafi klasyfikować obiekty według kategorii człowiek/pojazd. Dodatkowo wykrywa ruch, rozpoznaje twarze, przekroczenie wirtualnej linii czy wtargnięcie w obszar. Dzięki temu wydajność pracy znacznie zwiększa się, dzięki wyeliminowaniu fałszywych alarmów.

Cechy:

- Przetwornik: 1/2.4" Progressive Scan CMOS, 6 MP
- Rozdzielczość: 3200 × 1800
- Interfejs: Ethernet 10/100 Mbps
- Kompresja: H.265, H.265+, H.264+, H.264
- Obiektyw: 2.8 mm / F1.6
- Ilość pikseli: 6 MP
- Czułość: 0.003 Lux /F1.6, AGC ON), B/W 0 Lux z IR

- Oprogramowanie: iVMS 4200, Hik-Connect, Hik-Central
- IR LED (zasięg 40 m)
- AWB, AGC, BLC, 3D DNR, WDR 120 dB, ROI
- Mechaniczny filtr podczerwieni ICR
- Obudowa: IP67
- Zasilanie: 12 VDC lub PoE 802.3af
- Gwarancja: 36 miesięcy

Czytnik kart pamięci (tak/nie):

Detekcja ruchu (rejestratory):

Funkcje specjalne:

Kąt widzenia pionowy:

Kąt widzenia poziomy:

Klasa szczelności:

Kolor (wyliczeniowy):

Komunikacja bezprzewodowa:

Matryca:

Minimalna czułość:

Obiektyw:

Pozostałe parametry:

Rozdzielczość (kamery int.):

Standard pamięci SD / CF:

Tryb nocny (rejestratory):

Typ kamery:

Waga:

Wbudowane głośniki:

Wymiary:

Zasilanie:

Złącza:

Tak

Tak

Kompresja: H.265, H.265+, H.264+, H.264 Oprogramowanie:

iVMS 4200, Hik-Connect, Hik-Central IR LED (zasięg 40 m)

AWB, AGC, BLC, 3D DNR, WDR 120 dB, ROI Mechaniczny filtr

podczerwieni ICR Podgląd na żywo: do 6 kanałów Analiza

zachowania: Detekcja ruchu (obsługa wyzwalania alarmu przez

określone typy celów (człowiek i pojazd)), alarm sabotażu

wideo, wyjątek, Wykrywanie przekroczenia linii, wykrywanie

wtargnięcia, wykrywanie wejścia do regionu, wykrywanie

wyjścia z regionu, wykrywanie zmiany sceny

105

53

IP67

Biały

Nie

1/2.8" progressive scan CMOS, 6 MP

0.003

Ogniskowa: 2.8 mm @F1.6 Kąt: poziomy FOV: 105.1°, pionowy

FOV: 53.4°, przekątny FOV: 128.6° Mocowanie obiektywu: M12

Prędkość migawki: 1/3 s do 1/100, 000 s Zakres regulacji:

Poziomo: 0° do 360°, Nachylenie: 0° do 90°, Rotacja: 0° do

360°

3200 x 1800

SD (8MB - 4GB)

Tak

Stałopozycyjna

490

Nie

70 x 161.7 mm

12 VDC, 0.5 A, max. 6 W PoE (802.3af, 36 V do 57 V), 0.2 A do

0.13 A, max. 7.2 W

RJ-45 (LAN)