

Link do produktu: <https://mig.bytom.pl/kamera-ip-ds-2cd2086g2-i2-8mmc-p-15605.html>



Kamera IP DS-2CD2086G2-I(2.8mm)(C)

Cena brutto	861,00 zł
Cena netto	700,00 zł
Dostępność	Dostępny
Czas wysyłki	24 godziny
Numer katalogowy	1MOHIKKAMP089995
Kod producenta	311315446
Kod EAN	6941264088714

Opis produktu

Kamera IP Hikvision DS-2CD2086G2-I(2.8mm)(C)

Kamera IP Hikvision DS-2CD2086G2-I(2.8mm)(C) to profesjonalne urządzenie do monitoringu o wysokiej jakości wizji i zaawansowanych możliwościach analityki obrazu. Kamery o rozdzielczości 8 MP (3840×2160, oparte na przetworniku 1/2 CMOS) są doskonałym wyborem dla osób potrzebujących całodobową ochronę swojego obiektu.

Dodatkowo urządzenie posiada wbudowany slot na kartę SD/ SDHC/ SDXC o pojemności do 256 GB.

W kamerze DS-2CD2086G2-I(2.8mm)(C) zastosowano stałogniskowy obiektyw 2.8 mm, o kącie widzenia 111° w poziomie i 59° w pionie.

Kamera IP Hikvision DS-2CD2086G2-I(2.8mm)(C) jest wykorzystywana zarówno w monitoringu wewnętrznym, jak i zewnętrznym. Jej obudowa w klasie szczelności IP67 jest odporna na wszelkie warunki pogodowe (odporność na kurz, wodę, uderzenia).

Wbudowany promiennik podczerwieni IR pozwala na uzyskanie dobrej jakości obrazu także w trudnych warunkach nocnych, bez oświetlenia.

Zaliczana jest do serii EasyIP 4.0 AcuSense wykorzystującej zaawansowane technologie analityki obrazu oparte na algorytmach głębokiego uczenia się (ang. deep learning). Kamery z tej serii potrafią klasyfikować obiekty (pojazd, człowiek, pozostałe) i dzięki temu powiadomienia alarmowe są niemal całkowicie pozbawione fałszywych alarmów. Dzięki zastosowaniu technologii Dark Fighter (Ultra-low-light), kamera pozwala na jeszcze precyzyjniejsze odwzorowanie kolorów i poprawę jakości obrazu w przypadku słabego oświetlenia.

Cechy:

- Przetwornik: 1/1.8 Progressive Scan CMOS, 8 MP
- Rozdzielczość: 3840×2160
- Interfejs: Ethernet 10/100 Mbps
- Kompresja: H.265, H.265+, H.264+, H.264
- Obiektyw: 2.8 mm / F1.6
- Ilość pikseli: 8 MP, 4K
- Czułość: 0.003 Lux @ (F1.6, AGC ON), B/W: 0 Lux z IR
- Oprogramowanie: iVMS-4200, Hik-Connect, Hik-Central
- IR LED (zasięg 40 m)
- AWB, AGC, BLC, 3D DNR, DWDR, ROI
- Mechaniczny filtr podczerwieni ICR
- Obudowa: IP67
- Zasilanie: 12V DC lub PoE 802.3af

- Gwarancja: 36 miesięcy

Czytnik kart pamięci (tak/nie):

Detekcja ruchu (rejestratory):

Funkcje specjalne:

Kąt widzenia pionowy:

Kąt widzenia poziomy:

Klasa szczelności:

Kolor (wyliczeniowy):

Matryca:

Mikrofon:

Obiektyw:

Pozostałe parametry:

Rozdzielczość (kamery int.):

Standard pamięci SD / CF:

Tryb nocny (rejestratory):

Typ kamery:

Waga:

Wbudowane głośniki:

Wymiary:

Zasilanie:

Złącza:

Tak

Tak

Kompresja: H.265, H.265+, H.264+, H.264 Oprogramowanie:

iVMS-4200, Hik-Connect, Hik-Central IR LED (zasięg 40 m)

AWB, AGC, BLC, 3D DNR, DWDR, ROI Mechaniczny filtr

podczerwieni IC Wolna migawka Inteligentne światło

uzupełniające Jednoczesny podgląd na żywo: Do 6 kanałów

Analiza zachowania: Wykrycie ruchu, detekcja zmiany sceny,

detekcja przekroczenia linii, detekcja wtargnięcia, detekcja

bagażu bez nadzoru, detekcja usunięcia obiektu Wbudowana

obsługa karty microSD / SDHC / SDXC (256 GB), pamięci

lokalnej i NAS (NFS, SMB / CIFS), ANR

59

111

IP67

Biały

1/1.8" progressive scan CMOS, 8 MP

Nie

Ogniskowa: 2.8 mm Kąt: FOV w poziomie 111°, FOV w pionie

59°, FOV po przekątnej 131° Mocowanie obiektywu: M12

Prędkość migawki: 1/3 s do 1/100,000 s Zasięg IR: 40 m Zakres

regulacji: Poziomo: 0° do 360°, Nachylenie: 0° do 90°, Rotacja:

0° do 360°

4K Ultra HD (3840 x 2160)

SD (8MB - 4GB)

Tak

Stałopozycyjna

485

Nie

70 x 161.7 mm

12 VDC, 0.5 A, max: 6 W POE 802.3af, Class 3, 36 V do 57 V,

0.2 A do 0.13 A, max. 7.2 W

RJ-45 (LAN)