

Link do produktu: <https://mig.bytom.pl/kamera-ip-ds-2cd2087g2-lu2-8-mm-p-15606.html>

Kamera IP DS-2CD2087G2-LU(2.8 mm)



Cena brutto	1 155,00 zł
Cena netto	939,02 zł
Dostępność	Aktualnie niedostępny
Czas wysyłki	24 godziny
Numer katalogowy	1MOHIKKAMP089996
Kod producenta	311313573
Kod EAN	6931847132057

Opis produktu

Kamera IP Hikvision DS-2CD2087G2-L (2.8mm) to nowoczesne urządzenie do monitoringu o wysokiej jakości wizji i funkcjonalności należące do serii ColorVu. Kamera ma rozdzielczość 8 MP (3840×2160, przetwornik 1/1.2 CMOS) i stałoogniskowy obiektyw 2.8 mm. Dzięki technologii WDR 130dB otrzymujemy wyraźny, kolorowy obraz nawet przy intensywnym oświetleniu w tle sceny.

Kamera IP Hikvision DS-2CD2087G2-L jest wykorzystywana zarówno w monitoringu wewnątrz pomieszczeń, jak i na zewnątrz. Świetnie radzi sobie w miejscach niedoświetlonych, a jej obudowa w klasie szczelności IP67 jest odporna na wszelkie warunki pogodowe (kurz, wodę).

Dodatkowo urządzenie obsługuje karty SD/ SDHC/ SDXC o pojemności do 256 GB.

Seria kamer Hikvision wykorzystująca technologię ColorVu stworzona została z myślą o sytuacjach, gdzie wymagana jest szczegółowa rejestracja przy słabym oświetleniu. Jest to możliwe dzięki zastosowaniu w kamerach dwóch przełomowych rozwiązań w zakresie technologii sprzętowych: zaawansowanych obiektywów (w DS-2CD2087G2-L F1.0) i wysokowydajnych przetworników z czułą matrycą (technologia Smart FSI). Dodatkowo w urządzeniach wbudowano doświetlacz o ciepłej barwie światła, który umożliwia uzyskanie kolorowego obrazu, nawet w całkowitej ciemności.

Dedykowane zastosowanie kamer z serii ColorVu to budynki mieszkalne, gdzie często występuje kilka obszarów o słabym oświetleniu, parki, skrzyżowania czy obiekty przemysłowe. Taki monitoring zapewnia niezawodny nadzór w miejscach, w których często dochodzi do naruszeń i incydentów. Lepsza jakość obrazu znacznie ułatwia identyfikację podejrzanych osób, zapewniając większe bezpieczeństwo.

- Przetwornik: 1/1.2", Progressive Scan CMOS, 8 MP
- Rozdzielczość: 3840×2160
- Interfejs: 1 RJ45 10 M/100 M self-adaptive Ethernet port
- Kompresja: H.265, H.265+, H.264+, H.264
- Obiektyw: 2.8 mm / F1.0
- Ilość pikseli: 8 MP
- Czułość: 0.0005 Lux /F1.0, AGC ON), 0 Lux z białym światłem
- Oprogramowanie: Hik-Connect, iVMS-4200 i Hik-Central
- Oświetlacz światła białego (zasięg 40 m)
- AWB, AGC, BLC, HLC, 3D DNR, WDR 130dB, ROI
- Obudowa: IP67
- Zasilanie: 12V DC lub PoE 802.3af
- Gwarancja: 36 miesięcy

Czytnik kart pamięci (tak/nie):

Detekcja ruchu (rejestratory):

Funkcje specjalne:

Tak

Tak

Bezpłatna aplikacja dla użytkownika (Android, iOS)
przygotowana przez firmę Hikvision to Hik-Connect. Została

Kąt widzenia pionowy:	53
Kąt widzenia poziomy:	105
Klasa szczelności:	IP67
Kolor (wyliczeniowy):	Biały
Matryca:	1/2.8" progressive scan CMOS, 6 MP
Mikrofon:	Nie
Minimalna czułość:	0.003
Obiektyw:	Zakres regulacji: Poziomo: 0° do 360°, Nachylenie: 0° do 90°, Rotacja: 0° do 360° Kąt: 2.8 mm @F1.6, poziomy FOV: 105.1°, pionowy FOV: 53.4°, przekątny FOV: 128.6° Mocowanie obiektywu: M12
Obsługa systemów mobilnych:	iOS
Pozostałe parametry:	Podgląd na żywo: do 6 kanałów Analiza zachowania: Detekcja ruchu (obsługa wyzwalania alarmu przez określone typy celów (człowiek i pojazd)), alarm sabotażu wideo, wyjątek, Wykrywanie przekroczenia linii, wykrywanie wtargnięcia, wykrywanie wejścia do regionu, wykrywanie wyjścia z regionu, wykrywanie zmiany sceny Temperatura pracy: -30 °C do 60 °C, wilgotność: 95% lub mniej (bez kondensacji)
Rozdzielczość (kamery int.):	3200 x 1800
Standard pamięci SD / CF:	SD (8MB - 4GB)
Standardy sieciowe:	802.3af
Tryb nocny (rejestratory):	Tak
Typ kamery:	Stałopozycyjna
Waga:	490
Wbudowane głośniki:	Nie
Wymiary:	śr. 70 mm × 161.7 mm
Zasilanie:	12 VDC, 0.5 A, max. 6 W PoE (802.3af, 36V to 57V), 0.2 A to 0.13 A, max. 7.2 W
Złącza:	RJ-45 (LAN)