

Link do produktu: <https://mig.bytom.pl/kamera-ip-ds-2cd2123g2-i2-8mm-p-15659.html>



# Kamera IP DS-2CD2123G2-I(2.8mm)

|                  |                       |
|------------------|-----------------------|
| Cena brutto      | 424,00 zł             |
| Cena netto       | 344,72 zł             |
| Dostępność       | Aktualnie niedostępny |
| Czas wysyłki     | 24 godziny            |
| Numer katalogowy | 1MOHIKKAMP666027      |
| Kod producenta   | 311313998             |
| Kod EAN          | 6941264070689         |

## Opis produktu

### Kamera IP Hikvision DS-2CD2123G2-I(2.8mm)

- Kamera IP Hikvision DS-2CD2123G2-I to profesjonalne urządzenie do monitoringu z AcuSense o wysokiej jakości wizji i funkcjonalności. Świetnie sprawdzi się w systemach monitoringu, w których wymagany jest długi czas zapisu i potrzeba maksymalnej wydajności, dzięki wyeliminowaniu fałszywych alarmów. Jest to kamera o budowie kopułkowej i wysokiej rozdzielczość 2 MP (1920×1080 , 1/2.8 CMOS), jest doskonałym wyborem dla osób potrzebujących całodobową ochronę.
- Dodatkowo urządzenie posiada wbudowany slot na kartę SD/ SDHC/ SDXC o pojemności do 256 GB.
- W kamerze DS-2CD2123G2-I zastosowano stałoogniskowy obiektyw 2.8 mm, o kącie widzenia 107° w poziomie i 57° w pionie.
- Kamera IP Hikvision DS-2CD2123G2-I jest wykorzystywana zarówno w monitoringu wewnętrznym, jak i zewnętrznym. Jej obudowa w klasie szczelności IP67 jest odporna na warunki pogodowe (odporność na kurz, wodę, uderzenia). Dodatkowo kamera zamknięta jest we wzmocnionej obudowie IK10 tzw. wandaloodporna.
- Wbudowany promiennik podczerwieni IR do 30 m pozwala na uzyskanie dobrej jakości obrazu także w warunkach nocnych, bez oświetlenia. Funkcje 120 dB WDR czy DNR poprawiają obraz rejestrowany w dzień, zyskujemy wyraźny obraz nawet przy silnym naświetleniu kadru.
- Kamera należy do serii EasyIP 2.0 Plus z AcuSense, dlatego posiada algorytm kompresji H.265+ i możliwość korzystania z 3 analityk VCA (inteligentna analiza zawartości obrazu). Korzystając z algorytmów głębokiego uczenia (ang. deep learning) urządzenie potrafi klasyfikować obiekty według kategorii człowiek/pojazd. Dodatkowo wykrywa ruch, rozpoznaje twarze, przekroczenie wirtualnej linii czy wtargnięcie w obszar. Dzięki temu wydajność pracy znacznie zwiększa się, dzięki wyeliminowaniu fałszywych alarmów.

|                                 |                                                                                                                                                                                                                                                         |
|---------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Bezpieczeństwo:                 | Ochrona hasłem, skomplikowane hasło, szyfrowanie HTTPS, filtrowanie adresów IP, Dziennik audytu bezpieczeństwa, uwierzytelnianie podstawowe i szyfrowane dla HTTP/HTTPS, TLS 1.1/1.2, WSSE i uwierzytelnianie skrótowe dla Open Network Video Interface |
| Czytnik kart pamięci (tak/nie): | Tak                                                                                                                                                                                                                                                     |
| Detekcja ruchu (rejestratory):  | Tak                                                                                                                                                                                                                                                     |
| Funkcje specjalne:              | 3D DNR, 120dB WDR                                                                                                                                                                                                                                       |
| Kąt widzenia pionowy:           | 75                                                                                                                                                                                                                                                      |
| Kąt widzenia poziomy:           | 107                                                                                                                                                                                                                                                     |
| Klasa szczelności:              | IP67                                                                                                                                                                                                                                                    |
| Kolor (wyliczeniowy):           | Czarny                                                                                                                                                                                                                                                  |
| Liczba klatek na sekundę:       | 25                                                                                                                                                                                                                                                      |
| Matryca:                        | 1/2.8" Progressive Scan CMOS                                                                                                                                                                                                                            |
| Minimalna czułość:              | 0.005                                                                                                                                                                                                                                                   |
| Obiektyw:                       | F1.6 2.8 mm                                                                                                                                                                                                                                             |
| Pozostałe parametry:            | Warunki przechowywania - 30 °C do 60 °C (-22 °F do 140 °F).                                                                                                                                                                                             |

---

Protokoły sieciowe:

Rozdzielczość (kamery int.):

Standard pamięci SD / CF:

Standardy sieciowe:

Transmisja dwukierunkowa:

Tryb nocny (rejestratory):

Typ kamery:

Waga:

Wymiary:

Zasilanie:

Złącza:

Wilgotność 95% lub mniej (bez kondensacji) Warunki -30 °C do 60 °C (-22 °F do 140 °F). Wilgotność 95% lub mniej (bez kondensacji)

TCP/IP, ICMP, HTTP, HTTPS, FTP, DHCP, DNS, DDNS, RTP, RTSP, NTP, UPnP, SMTP, IGMP, 802.1X, QoS, IPv6, UDP, Bonjour, SSL/TLS, PPPoE

Full HD 1080p (1920x540pt)

SD (8MB - 4GB)

802.3af

Tak

Tak

Stałopozycyjna kopułkowa

530

134 × 134 × 108 mm

Zasilacz 12 VDC 25%, zabezpieczenie przed odwrotną polaryzacją PoE: 802.3af, klasa 3 Pobór mocy i prąd 12 V DC, 0,4 A, maks. 5 W PoE (802.3af, 36 V do 57 V), 0,2 A do 0,15 A, max. 6,5 W

RJ-45 (LAN)