

Link do produktu: <https://mig.bytom.pl/kamera-ip-ds-2cd2143g2-i2-8mm-p-15660.html>



Kamera IP DS-2CD2143G2-I(2.8mm)

Cena brutto	550,00 zł
Cena netto	447,15 zł
Dostępność	Dostępny
Czas wysyłki	24 godziny
Numer katalogowy	1MOHIKKAMP666028
Kod producenta	311313649
Kod EAN	6941264070856

Opis produktu

Kamera IP Hikvision DS-2CD2143G2-I(2.8mm)

- Kamera IP Hikvision DS-2CD2143G2-I to profesjonalne urządzenie do monitoringu z AcuSense o wysokiej jakości wizji i funkcjonalności. Świetnie sprawdzi się w systemach monitoringu, w których wymagany jest długi czas zapisu i potrzeba maksymalnej wydajności, dzięki wyeliminowaniu fałszywych alarmów. Jest to kamera o budowie kopułkowej i wysokiej rozdzielczość 4 MP (2688×1520 , 1/3 CMOS), jest doskonałym wyborem dla osób potrzebujących całodobową ochronę.
- Dodatkowo urządzenie posiada wbudowany slot na kartę SD/ SDHC/ SDXC o pojemności do 256 GB.
- W kamerze DS-2CD2143G2-I zastosowano stałogniskowy obiektyw 2.8 mm, o kącie widzenia 103° w poziomie i 55° w pionie.
- Kamera IP Hikvision DS-2CD2143G2-I jest wykorzystywana zarówno w monitoringu wewnętrznym, jak i zewnętrznym. Jej obudowa w klasie szczelności IP67 jest odporna na warunki pogodowe (odporność na kurz, wodę, uderzenia). Dodatkowo kamera zamknięta jest we wzmocnionej obudowie IK10 tzw. wandaloodporna.
- Wbudowany promiennik podczerwieni IR do 30 m pozwala na uzyskanie dobrej jakości obrazu także w warunkach nocnych, bez oświetlenia. Funkcje 120 dB WDR czy DNR poprawiają obraz rejestrowany w dzień, zyskujemy wyraźny obraz nawet przy silnym naświetleniu kadru.
- Kamera należy do serii EasyIP 2.0 Plus z AcuSense, dlatego posiada algorytm kompresji H.265+ i możliwość korzystania z 3 analityk VCA (inteligentna analiza zawartości obrazu). Korzystając z algorytmów głębokiego uczenia (ang. deep learning) urządzenie potrafi klasyfikować obiekty według kategorii człowiek/pojazd. Dodatkowo wykrywa ruch, rozpoznaje twarze, przekroczenie wirtualnej linii czy wtargnięcie w obszar. Dzięki temu wydajność pracy znacznie zwiększa się, dzięki wyeliminowaniu fałszywych alarmów.

Bezpieczeństwo:	Ochrona hasłem, skomplikowane hasło, szyfrowanie HTTPS, filtrowanie adresów IP, Dziennik audytu bezpieczeństwa, uwierzytelnianie podstawowe i szyfrowane dla HTTP/HTTPS, TLS 1.1/1.2, WSSE i uwierzytelnianie skrótowe dla Open Network Video Interface
Czytnik kart pamięci (tak/nie):	Tak
Detekcja ruchu (rejestratory):	Tak
Funkcje specjalne:	3D DNR, 120dB WDR Wykrywanie ruchu, klasyfikacja człowiek/pojazd, detekcja twarzy, alarm sabotażu wideo, wykrywanie przekroczenia linii, wykrywanie wtargnięcia
Kąt widzenia pionowy:	55
Kąt widzenia poziomy:	103
Klasa szczelności:	IP67
Kolor (wyliczeniowy):	Biały
Liczba klatek na sekundę:	25
Matryca:	1/3" Progressive Scan CMOS
Minimalna czułość:	0.005

Obiektyw:	2.8 mm F1.6
Pozostałe parametry:	Warunki przechowywania -30 °C do 60 °C (-22 °F do 140 °F). Wilgotność 95% lub mniej (bez kondensacji) Warunki -30 °C do 60 °C (-22 °F do 140 °F). Wilgotność 95% lub mniej (bez kondensacji)
Protokoły sieciowe:	TCP/IP, ICMP, HTTP, HTTPS, FTP, DHCP, DNS, DDNS, RTP, RTSP, NTP, UPnP, SMTP, IGMP, 802.1X, QoS, IPv6, UDP, Bonjour, SSL/TLS, PPPoE
Rozdzielczość (kamery int.):	2688 x 1520
Standard pamięci SD / CF:	SDHC (4GB - 32GB)
Standardy sieciowe:	802.3af
Transmisja dwukierunkowa:	Tak
Tryb nocny (rejestratory):	Tak
Typ kamery:	Stałopozycyjna typu bullet
Waga:	530
Wymiary:	110.8 × 84.7 mm
Zasilanie:	Warunki przechowywania -30 °C do 60 °C (-22 °F do 140 °F). Wilgotność 95% lub mniej (bez kondensacji) Warunki -30 °C do 60 °C (-22 °F do 140 °F). Wilgotność 95% lub mniej (bez kondensacji)
Złącza:	RJ-45 (LAN)