

Link do produktu: <https://mig.bytom.pl/kamera-ip-ds-2cd2147g22-8mm-p-15661.html>



Kamera IP DS-2CD2147G2(2.8mm)

Cena brutto	657,00 zł
Cena netto	534,15 zł
Dostępność	Zapytaj o dostępność
Czas wysyłki	24 godziny
Numer katalogowy	1MOHIKKAMP666029
Kod producenta	311314506
Kod EAN	6941264075103

Opis produktu

Stałopozycyjna kopułkowa kamera sieciowa ColorVu 4 MP

- Wysokiej jakości obrazowanie w rozdzielczości 4 MP
- Wydajna technologia kompresji H.265+
- Wyraźne obrazowanie przy silnym świetle z tyłu dzięki technologii 130 dB WDR
- Kolorowe obrazowanie 24/7
- Skoncentruj się na klasyfikacji celów ludzi i pojazdów w oparciu o głębokie uczenie
- -SU: Wbudowany mikrofon zapewniający bezpieczeństwo dźwięku w czasie rzeczywistym, dostępny interfejs audio i alarmowy
- Odporny na wodę i kurz (IP67) i wandaloodporny (IK10)

Bezpieczeństwo:	Ochrona hasłem, skomplikowane hasło, szyfrowanie HTTPS, filtrowanie adresów IP, dziennik audytu bezpieczeństwa, uwierzytelnianie podstawowe i szyfrowane dla HTTP/HTTPS, TLS 1.1/1.2, uwierzytelnianie WSSE i szyfrowane dla Open Network Video Interface
Czytnik kart pamięci (tak/nie):	Tak
Detekcja ruchu (rejestratory):	Tak
Kąt widzenia pionowy:	61
Kąt widzenia poziomy:	112
Klasa szczelności:	IP67
Kolor (wyliczeniowy):	Biały
Liczba klatek na sekundę:	25
Matryca:	1/1.8" Progressive Scan CMOS
Mikrofon:	Wbudowany
Minimalna czułość:	0.0005
Obiektyw:	Obiektyw stałogniskowy, opcjonalnie 2,8 i 4 mm
Pozostałe parametry:	Warunki przechowywania -30 °C do 60 °C (-22 °F do 140 °F). Wilgotność 95% lub mniej (bez kondensacji) Warunki uruchamiania i pracy -30 °C do 60 °C (-22 °F do 140 °F). Wilgotność 95% lub mniej (bez kondensacji)
Protokoły sieciowe:	TCP/IP, ICMP, HTTP, HTTPS, FTP, DHCP, DNS, DDNS, RTP, RTSP, NTP, UPnP, SMTP, IGMP, 802.1X, QoS, IPv4, IPv6, UDP, Bonjour, SSL/TLS, PPPoE, SNMP, ARP
Rozdzielczość (kamery int.):	2688 x 1520
Standard pamięci SD / CF:	SD (8MB - 4GB)
Standardy sieciowe:	802.3af
Transmisja dwukierunkowa:	Tak
Tryb nocny (rejestratory):	Tak

Typ kamery:	Stałopozycyjna typu bullet
Waga:	580
Wymiary:	121.4 mm × 100.1 mm
Zasilanie:	Moc 12 V DC 25%, 0,4 A, maks. 5 W, koncentryczna wtyczka zasilania 5,5 mm PoE: 802.3af, klasa 3, 36 V do 57 V, 0,20 A do 0,15 A, max. 6,5 W
Złącza:	RJ-45 (LAN)