

Link do produktu: <https://mig.bytom.pl/kamera-ip-ds-2cd2186g2-isu2-8mmc-p-15610.html>



Kamera IP DS-2CD2186G2-ISU(2. 8mm)(C)

Cena brutto	905,00 zł
Cena netto	735,77 zł
Dostępność	Dostępny
Czas wysyłki	24 godziny
Numer katalogowy	1MOHIKKAMP090000
Kod producenta	311315411
Kod EAN	6941264088851

Opis produktu

Kamera IP Hikvision DS-2CD2186G2-I to profesjonalne urządzenie do monitoringu o wysokiej jakości wizji i zaawansowanych możliwościach analizy obrazu.

Kamery o rozdzielczości 8 MP (3840 × 2160, oparte na przetworniku 1/1.8 CMOS) są doskonałym wyborem dla osób potrzebujących całodobową ochronę swojego obiektu. Dodatkowo urządzenie posiada wbudowany slot na kartę SD/ SDHC/ SDXC o pojemności do 256 GB.

W kamerze DS-2CD2186G2-I zastosowano stałogniskowy obiektyw 2.8 mm, o kącie widzenia 111° w poziomie. Dodatkowo urządzenie ma 3-osiową regulację położenia.

Kamera IP Hikvision DS-2CD2186G2-I jest wykorzystywana zarówno w monitoringu wewnętrznym, jak i zewnętrznym. Jej obudowa w klasie szczelności IP67 jest odporna na wszelkie warunki pogodowe (odporność na kurz, wodę, uderzenia).

Wbudowany promiennik podczerwieni IR pozwala na uzyskanie dobrej jakości obrazu także w trudnych warunkach nocnych, bez oświetlenia.

Kamera zaliczana jest do serii EasyIP 4.0 AcuSense, która wykorzystuje algorytmy sztucznej inteligencji, deep learning. Umożliwiają one dokładną klasyfikację obiektów, minimalizując ilość fałszywych alarmów. Dzięki swojej precyzji system odfiltrowuje nawet do 90% nieistotnych zdarzeń. W efekcie skuteczność alarmowania znacznie wzrasta i praca staje się wydajniejsza. W tej serii kamer zastosowano także technologię Dark Fighter (Ultra-low-light) poprawiającą jakość i odwzorowanie obrazu w przypadku słabego oświetlenia.

- Przetwornik: 1/1.8 Progressive Scan CMOS
- Rozdzielczość: 3840 × 2160
- Interfejs: Ethernet 10/100 Mbps
- Kompresja: H.265, H.265+, H.264+, H.264
- Obiektyw: 2.8 mm / F1.6
- Ilość pikseli: 8 MP
- Czułość: 0.003 Lux @ (F1.6, AGC ON), B/W: 0 Lux IR
- Oprogramowanie: iVMS-4200, Hik-Connect, Hik-Central
- IR LED (zasięg 30 m)
- AWB, AGC, BLC, 3D DNR, ROI
- Mechaniczny filtr podczerwieni IR
- Obudowa: IP67
- Zasilanie: 12V DC lub PoE 802.3af
- Gwarancja: 36 miesięcy

Bezpieczeństwo: Nowoczesne i intuicyjne menu w kamerach Hikvision daje możliwość testu kamery w dowolnym momencie i wygodny

Czytnik kart pamięci (tak/nie):	podgląd na żywo. Ustawienie parametrów obrazu jest niezwykle intuicyjne. Stabilność funkcjonowania kamery zapewnia opcja dokonywania kopii zapasowej ustawień, a prewencyjna funkcja automatycznego restartu kamery zabezpiecza codzienną skuteczność monitoringu.
Detekcja ruchu (rejestratory):	Tak
Kąt widzenia pionowy:	Tak
Kąt widzenia poziomy:	59
Klasa szczelności:	111
Kolor (wyliczeniowy):	IP67
Komunikacja bezprzewodowa:	Biały
Matryca:	Nie
Mikrofon:	1/1.8" Progressive Scan CMOS
Minimalna czułość:	Tak
Obiektyw:	0.003
Obsługa systemów mobilnych:	2.8 mm (F1.6)
Pozostałe parametry:	Android
	Kamery wysyłają obraz do rejestratora sieciowego, który gromadzi nagrania. Jeśli urządzenie korzysta z wbudowanej analityki, łatwo można nagrania odnaleźć po dowolnych, zdefiniowanych parametrach. Z poziomu aplikacji możliwe jest wyszukanie konkretnych nagrań, np. na których obiekt przekroczył linię, wtargnął w obszar wizji, czy też bardziej zaawansowane, takie jak wykrycie twarzy lub zniknięcie obiektu z pola widzenia. Nowoczesny design aplikacji Hikvision iVMS oraz dostępność w wielu językach, także po polsku, są dodatkowymi zaletami tego rozwiązania. Oprogramowanie iVMS jest powszechnie stosowane w monitoringu na małą i średnią skalę. W przypadku bardziej rozbudowanych systemów przydatną funkcją aplikacji jest możliwość tworzenia kont z różnymi stopniami uprawnień.
Protokoły sieciowe:	TCP/IP, ICMP, HTTP, HTTPS, FTP, DHCP, DNS, DDNS, RTP, RTSP, NTP, UPnP, SMTP, IGMP, 802.1X, QoS, IPv4, IPv6, UDP, Bonjour, SSL/TLS, PPPoE, SNMP, ARP
Rozdzielczość (kamery int.):	4K Ultra HD (3840 x 2160)
Standard pamięci SD / CF:	SDXC (> 32GB)
Standardy sieciowe:	802.3af
Tryb nocny (rejestratory):	Tak
Typ kamery:	Stałopozycyjna kopułkowa
Waga:	590
Wbudowane głośniki:	Nie
Wymiary:	śr. 121.4 x 92.2 mm
Zarządzanie, monitorowanie, konfiguracja:	SADP Tool to oprogramowanie pozwalające odnaleźć urządzenia Hikvision w sieci lokalnej, dokonać aktywacji oraz zmienić podstawowe parametry sieciowe. Teraz prowadzenie monitoringu z niemal każdego miejsca i w dowolnym czasie jest możliwe. Bezpłatna aplikacja dla użytkownika (Android, iOS) przygotowana przez firmę Hikvision to Hik-Connect. Została ona zaprojektowana z myślą o użytkownikach, którzy chcą efektywnie korzystać z urządzeń zabezpieczających i zarządzać nimi za pomocą smartfona lub tabletu. Hik-Connect to usługa chmurowa, dająca dostęp do urządzeń Hikvision praktycznie z każdego miejsca globu. Powiadomienia push wysyłają bieżącą informację o stanie urządzeń. Podgląd na żywo to informacja dla użytkownika, co się dzieje w jego obiekcie. Aplikacja jest niezwykle intuicyjna, rejestracja urządzenia odbywa się w prosty sposób poprzez przeglądarkę internetową lub za pośrednictwem kodów QR. Dodatkową zaletą jest to, że usługa P2P Hikvision nie wymaga od użytkownika dodatkowego przekierowywania portów, czy też stałego zewnętrznego numeru IP. Chmura kontroluje stan urządzeń poprzez unikalny numer ID, zawsze wiedząc, czy urządzenie jest online i informując użytkownika o ewentualnych problemach.
Zasilanie:	12 VDC, 0.5 A, max. 6 W PoE: (802.3af, 36 V do 57 V), 0.25 A do 0.15 A, max. 7.5 W
Złącza:	RJ-45 (LAN)