

Link do produktu: <https://mig.bytom.pl/kamera-ip-ds-2cd2623g2-izs2-8-12-p-15667.html>

Kamera IP DS-2CD2623G2-IZS(2.8-12)



Cena brutto	869,00 zł
Cena netto	706,50 zł
Dostępność	Aktualnie niedostępny
Czas wysyłki	24 godziny
Numer katalogowy	1MOHIKKAMP666036
Kod producenta	311313836
Kod EAN	6941264073635

Opis produktu

Zmienneogniskowa kamera sieciowa 2 MP WDR z napędem WDR

Cechy

- Wysokiej jakości obrazowanie w rozdzielczości 2 MP
- Zmotoryzowany obiektyw zmienneogniskowy dla łatwej instalacji i monitorowania
- Wyraźne obrazowanie przy silnym podświetleniu dzięki technologii 120 dB WDR
- Wydajna technologia kompresji H.265+
- Odporny na wodę i kurz (IP67) i wandaloodporny (IK10)
- Skoncentruj się na klasyfikacji celów ludzi i pojazdów w oparciu o głębokie uczenie

Bezpieczeństwo:	Ochrona hasłem, skomplikowane hasło, szyfrowanie HTTPS, filtrowanie adresów IP, dziennik audytu bezpieczeństwa, uwierzytelnianie podstawowe i digest dla HTTP/HTTPS, TLS 1.1/1.2, WSSE i uwierzytelnianie digest dla Open Network Video Interface
Czytnik kart pamięci (tak/nie):	Tak
Detekcja ruchu (rejestratory):	Tak
Funkcje specjalne:	Anti-flicker, bicie serca, resetowanie hasła przez e-mail, licznik pikseli
Kąt widzenia pionowy:	31
Kąt widzenia poziomy:	106
Klasa szczelności:	IP67
Kolor (wyliczeniowy):	Biały
Liczba klatek na sekundę:	25
Matryca:	1/2.8 Progressive Scan CMOS
Mikrofon:	Wbudowany
Minimalna czułość:	0.005
Obiektyw:	Otwór F1.6 Mocowanie obiektywu 14 2.8 mm
Pozostałe parametry:	Warunki przechowywania -30 °C do 60 °C (-22 °F do 140 °F). Wilgotność 95% lub mniej (bez kondensacji) Warunki uruchamiania i pracy -30 °C do 60 °C (-22 °F do 140 °F). Wilgotność 95% lub mniej (bez kondensacji)
Protokoły sieciowe:	TCP/IP, ICMP, HTTP, HTTPS, FTP, DHCP, DNS, DDNS, RTP, RTSP, NTP, UPnP, SMTP, IGMP, 802.1X, QoS, IPv6, UDP, Bonjour, SSL/TLS, PPPoE
Rozdzielczość (kamery int.):	Full HD 1080p (1920x540pt)
Standard pamięci SD / CF:	SDXC (> 32GB)
Standardy sieciowe:	802.3af

Tryb nocny (rejestratory):	Tak
Typ kamery:	Stałopozycyjna kopułkowa
Waga:	1390
Wbudowane głośniki:	Nie
Wymiary:	308.5 × 97.9 × 93 mm
Zasilanie:	Zasilacz 12 V DC 25% PoE: 802.3at, klasa 4 Pobór mocy i prąd 12 V DC,1,08 A, maks. 13 W PoE: (802.3at, 42,5 V do 57 V), 0,36 A do 0,27 A, max. 15 W
Złącza:	RJ-45 (LAN)