

Link do produktu: <https://mig.bytom.pl/kamera-ip-ds-2cd2786g2-izs2-8-12-p-15670.html>



Kamera IP DS-2CD2786G2-IZS(2.8-12)

Cena brutto	1 446,00 zł
Cena netto	1 175,61 zł
Dostępność	Aktualnie niedostępny
Czas wysyłki	24 godziny
Numer katalogowy	1MOHIKKAMP666039
Kod producenta	311310475
Kod EAN	6941264030546

Opis produktu

Zmiennoogniskowa kopułkowa kamera sieciowa 4K AcuSense Cechy

- Wysokiej jakości obrazowanie w rozdzielczości 8 MP
- Zmotoryzowany obiektyw zmiennoogniskowy dla łatwej instalacji i monitorowania
- Doskonała wydajność przy słabym oświetleniu dzięki technologii Power-by-DarkFighter
- Wydajna technologia kompresji H.265+
- Wyraźne obrazowanie przy silnym oświetleniu z tyłu dzięki prawdziwej technologii WDR 120 dB
- Skoncentruj się na klasyfikacji celów ludzi i pojazdów w oparciu o głębokie uczenie
- Dostępny interfejs audio i alarmowy
- Odporny na wodę i kurz (IP66) i wandaloodporny (IK10)

Bezpieczeństwo:	Ochrona hasłem, skomplikowane hasło, szyfrowanie HTTPS, filtrowanie adresów IP, dziennik audytu bezpieczeństwa, uwierzytelnianie podstawowe i digest dla HTTP/HTTPS, TLS 1.1/1.2, WSSE i uwierzytelnianie digest dla Open Network Video Interface
Czytnik kart pamięci (tak/nie):	Tak
Detekcja ruchu (rejestratory):	Tak
Kąt widzenia pionowy:	58
Kąt widzenia poziomy:	108
Klasa szczelności:	IP66
Kolor (wyliczeniowy):	Biały
Liczba klatek na sekundę:	25
Matryca:	1/1.8" Progressive Scan CMOS
Mikrofon:	Wbudowany
Minimalna czułość:	0.003
Obiektyw:	Mocowanie obiektywu 14 Otwór F1.4 Obiektyw zmiennoogniskowy, zmotoryzowany, 2,8 do 12 mm
Pozostałe parametry:	Warunki przechowywania -30 °C do 60 °C (-22 °F do 140 °F). Wilgotność 95% lub mniej (bez kondensacji) Warunki uruchamiania i pracy -30 °C do 60 °C (-22 °F do 140 °F). Wilgotność 95% lub mniej (bez kondensacji)
Protokoły sieciowe:	TCP/IP, ICMP, HTTP, HTTPS, FTP, DHCP, DNS, DDNS, RTP, RTSP, NTP, UPnP, SMTP, IGMP, 802.1X, QoS, IPv4, IPv6, UDP, Bonjour, SSL/TLS, PPPoE, SNMP, ARP
Rozdzielczość (kamery int.):	4K Ultra HD (3840 x 2160)
Standard pamięci SD / CF:	SD (8MB - 4GB)
Standardy sieciowe:	802.3af

Transmisja dwukierunkowa:	Tak
Tryb nocny (rejestratory):	Tak
Typ kamery:	Stałopozycyjna kopułkowa
Waga:	1080
Wymiary:	153.5 mm × 133.2 mm
Zasilanie:	Moc 12 V DC 25%, 0,88 A, maks. 10,5 W, dwużyłowa listwa zaciskowa PoE: 802.3af, klasa 3, 36 V do 57 V, 0,35 A do 0,22 A, max. 12,5 W
Złącza:	RJ-45 (LAN)