

Link do produktu: <https://mig.bytom.pl/kamera-ip-ds-2cd2786g2t-izs2-8-12mm-p-15622.html>



Kamera IP DS-2CD2786G2T-IZS(2.8-12mm)

Cena brutto	1 446,00 zł
Cena netto	1 175,61 zł
Dostępność	Dostępny
Czas wysyłki	24 godziny
Numer katalogowy	1MOHIKKAMP090014
Kod producenta	311310000
Kod EAN	6941264024910

Opis produktu

Kamery IP marki Hikvision to profesjonalne urządzenia do monitoringu, wyposażone w szereg zaawansowanych funkcji poprawiających jakość wizji. Poniższy model opiera się na przetworniku 1/2" CMOS ze skanowaniem progresywnym, rejestrującym obraz w rozdzielczości 8 MP. Wbudowany promiennik podczerwieni IR pozwala na uzyskanie dobrej jakości obrazu nocnego nawet bez jakiegokolwiek oświetlenia (IR do 30 m). Funkcje WDR czy DNR poprawiają obraz rejestrowany w scenerii dziennej, zaś funkcje takie jak ANR czy Hot Spare pozwalają zabezpieczyć się przed utratą nagrań. Do urządzeń dostępne jest bezpłatne oprogramowanie klienckie iVMS służące do podglądu obrazu oraz konfiguracji kamer. Pozwala ono na wielu monitorować pracę oraz stworzenie rozległego, profesjonalnie skonfigurowanego systemu monitoringu, jednocześnie cechując się łatwością obsługi oraz wysoką funkcjonalnością. Poziom ochrony IP 67 zapewnia skuteczną ochronę przed warunkami pogodowymi oraz aktami wandalizmu. Kamera posiada obiektyw 2.8-12 mm.

Bezpieczeństwo:

Czytnik kart pamięci (tak/nie):
Detekcja ruchu (rejestratory):
Kąt widzenia pionowy:
Kąt widzenia poziomy:
Klasa szczelności:
Kolor (wyliczeniowy):
Komunikacja bezprzewodowa:
Matryca:
Mikrofon:
Minimalna czułość:
Obiektyw:
Obsługa systemów mobilnych:
Rozdzielczość (kamery int.):
Standard pamięci SD / CF:
Standardy sieciowe:
Tryb nocny (rejestratory):
Typ kamery:
Waga:
Wbudowane głośniki:
Wymiary:
Zasilanie:

Złącza:

Inteligentne funkcje Wykrywanie przekroczenia linii, wykrywanie wtargnięcia, wykrywanie wjazdu regionu, wykrywanie wyjścia z regionu (klasyfikacja ludzi i pojazdów)
Detekcja ruchu, alarm sabotażu wideo, wyjątek (sieć odłączona, IP konflikt adresów, nielegalne logowanie, pełny dysk twardy, błąd dysku twardego), wykrywanie zmiany sceny
Tak
Tak
58
108
IP67
Biały
Nie
1/2" progressive scan CMOS
Nie
0.011
2.8 do 12 mm F1.4
iOS
4K Ultra HD (3840 x 2160)
SD (8MB - 4GB)
802.3af
Tak
Stałopozycyjna kopułkowa
860
Nie
śr. 153.3 x 111.6 mm
12 VDC, 0.9 A, max. 10.8 W; PoE (802.3af, 36 V do 57 V), 0.4 A do 0.2 A, max. 12.9 W
Audio in

