

Link do produktu: <https://mig.bytom.pl/kamera-ip-ds-2cd2t27g2-l2-8mm-p-15675.html>

Kamera IP DS-2CD2T27G2-L(2.8mm)



Cena brutto	640,00 zł
Cena netto	520,33 zł
Dostępność	Dostępny
Czas wysyłki	24 godziny
Numer katalogowy	1MOHIKKAMP666044
Kod producenta	311312852
Kod EAN	6941264057680

Opis produktu

Hikvision Kamera IP DS-2CD2T27G2-L(2.8mm)

Technologia Hikvision ColorVu zapewnia żywe kolory 24/7 obrazy z zaawansowanymi obiektywami F1.0, wysokowydajnymi czujnikami i przyjazne oświetlenie. Super przysłona F1.0 zbiera więcej światła aby uzyskać jaśniejsze obrazy. Zaawansowana technologia czujników może znacznie poprawić wykorzystanie dostępnego światła. W zerowym świetle scenariusze, wbudowane, ciepłe oświetlenie uzupełniające działa, aby gwarantują kolorowe obrazy.

- Wysokiej jakości obrazowanie w rozdzielczości 2 MP
- Wydajna technologia kompresji H.265+
- Wyraźne obrazowanie przy silnym świetle z tyłu dzięki 120 dB WDRm technologia
- Koncentrowanie się na klasyfikacji ludzi i pojazdów
- 24/7 kolorowe obrazowanie

Bezpieczeństwo:	Ochrona hasłem, skomplikowane hasło, szyfrowanie HTTPS, filtrowanie adresów IP, dziennik audytu bezpieczeństwa, uwierzytelnianie podstawowe i szyfrowane dla HTTP/HTTPS, TLS 1.1/1.2, uwierzytelnianie WSSE i szyfrowane dla Open Network Video Interface
Czytnik kart pamięci (tak/nie):	Tak
Detekcja ruchu (rejestratory):	Tak
Funkcje specjalne:	Ustawienia obrazu Tryb obracania, nasycenie, jasność, kontrast, ostrość, wzmocnienie, balans bieli regulowane przez oprogramowanie klienta lub przeglądarkę internetową Przełącznik dzień/noc Dzień, noc, auto, harmonogram
Kąt widzenia pionowy:	56
Kąt widzenia poziomy:	107
Klasa szczelności:	IP67
Kolor (wyliczeniowy):	Biały
Liczba klatek na sekundę:	25
Matryca:	1/2.8" Progressive Scan CMOS
Minimalna czułość:	0.0005
Obiektyw:	Mocowanie obiektywu M12 F1.0 Obiektyw stałogniskowy, opcjonalnie 2,8, 4 i 6 mm
Pozostałe parametry:	Warunki przechowywania -30 °C do 60 °C (-22 °F do 140 °F). Wilgotność 95% lub mniej (bez kondensacji) Warunki uruchamiania i pracy -30 °C do 60 °C (-22 °F do 140 °F). Wilgotność 95% lub mniej (bez kondensacji)
Protokoły sieciowe:	TCP/IP, ICMP, HTTP, HTTPS, FTP, DHCP, DNS, DDNS, RTP, RTSP, NTP, UPnP, SMTP, IGMP, 802.1X, QoS, IPv4, IPv6, UDP, Bonjour,

Rozdzielczość (kamery int.):
Standard pamięci SD / CF:
Standardy sieciowe:
Transmisja dwukierunkowa:
Tryb nocny (rejestratory):
Typ kamery:
Waga:
Wymiary:
Zasilanie:

Złącza:

SSL/TLS, PPPoE, SNMP
Full HD 1080p (1920x540pt)
SDXC (> 32GB)
802.3af
Tak
Tak
Stałopozycyjna typu bullet
1090
105 mm × 289.5 mm
12 V DC 25%, 0,63 A, maks. 7,5 W, koncentryczna wtyczka
zasilania 5,5 mm PoE: 802.3af, 36 V do 57 V, 0,25 A do 0,16 A,
max. 9 W
RJ-45 (LAN)