

Link do produktu: <https://mig.bytom.pl/kamera-ip-ds-2cd2t86g2-2i2-8mmc-p-15633.html>

Kamera IP DS-2CD2T86G2-2I(2.8mm)(C)



Cena brutto	1 022,00 zł
Cena netto	830,89 zł
Dostępność	Aktualnie niedostępny
Czas wysyłki	24 godziny
Numer katalogowy	1MOHIKKAMP090025
Kod producenta	311315431
Kod EAN	6941264088738

Opis produktu

Kamera IP Hikvision DS-2CD2T86G2-2I(2.8mm)(C)

Kamera IP Hikvision DS-2CD2T86G2-2I(2.8mm)(C) to profesjonalne urządzenie do monitoringu o wysokiej jakości wizji i zaawansowanych możliwościach analityki obrazu. Kamery o rozdzielczości 8 MP (3840×2160, oparte na przetworniku 1/1.8" CMOS) to dobry wybór dla osób potrzebujących stabilne i precyzyjne urządzenie.

Dodatkowo urządzenie posiada wbudowany slot na kartę SD/ SDHC/ SDXC o pojemności do 256 GB.

W kamerze DS-2CD2T86G2-2I(2.8mm)(C) zastosowano stałogniskowy obiektyw 2.8 mm, o kącie widzenia 111° w poziomie i 59° w pionie.

Kamera IP Hikvision DS-2CD2T86G2-2I(C) jest wykorzystywana zarówno w monitoringu wewnętrznym, jak i zewnętrznym. Jej obudowa w klasie szczelności IP67 jest odporna na wszelkie warunki pogodowe (odporność na kurz, wodę).

Wbudowany promiennik podczerwieni IR do 50 m pozwala na uzyskanie obrazu dobrej jakości, z widocznymi szczegółami, także w trudnych warunkach nocnych, bez oświetlenia.

Zaliczana jest do serii EasyIP 4.0 AcuSense wykorzystującej zaawansowane technologie analityki obrazu oparte na algorytmach głębokiego uczenia się (ang. deep learning). Kamery z tej serii potrafią klasyfikować obiekty (pojazd, człowiek, pozostałe) i dzięki temu powiadomienia alarmowe są niemal całkowicie pozbawione fałszywych alarmów. Dzięki zastosowaniu technologii Dark Fighter (Ultra-low-light), kamera pozwala na jeszcze precyzyjniejsze odwzorowanie kolorów i poprawę jakości obrazu w przypadku słabego oświetlenia.

Cechy:

- Przetwornik: 1/1.8" Progressive Scan CMOS, 8 MP
- Rozdzielczość: 3840 x 2160, 4K
- Interfejs: Ethernet 10/100 Mbps
- Kompresja: H.265, H.265+, H.264+, H.264
- Obiektyw: 2.8 mm / F1.6
- Ilość pikseli: 8 MP
- Czułość: 0.003 Lux @ (F1.6, AGC ON), B/W: 0 Lux z IR
- Oprogramowanie: iVMS-4200, Hik-Connect, Hik-Central
- IR LED (zasięg 60 m)
- AWB, AGC, BLC, 3D 120 dB, WDR 120 dB, ROI
- Mechaniczny filtr podczerwieni ICR
- Obudowa: IP67
- Zasilanie: 12V DC lub PoE 802.3af
- Gwarancja: 36 miesięcy

Czytnik kart pamięci (tak/nie):	Tak
Detekcja ruchu (rejestratory):	Tak
Funkcje specjalne:	Kompresja: H.265, H.265+, H.264+, H.264 Oprogramowanie: iVMS-4200, Hik-Connect, Hik-Central IR LED (zasięg 60 m) AWB, AGC, BLC, 3D 120 dB, WDR 120 dB, ROI Mechaniczny filtr podczerwieni ICR Obsługa kart microSD/SDHC/SDXC (256 GB) i NAS (NFS,SMB/CIFS), ANR Analiza zachowania: Wykrywanie ruchu, alarm sabotażowy wideo, wyjątek (odłączenie sieci, konflikt adresów IP, nielegalne logowanie, pełny dysk twardy, błąd dysku twardego), wykrywanie zmiany sceny, wykrywanie przekroczenia linii, wykrywanie wtargnięcia, wykrywanie wjazdu w region, wykrywanie wyjścia z regionu (klasyfikacja ludzi i pojazdów)
Kąt widzenia pionowy:	59
Kąt widzenia poziomy:	111
Klasa szczelności:	IP67
Kolor (wyliczeniowy):	Biały
Komunikacja bezprzewodowa:	Nie
Matryca:	1/1.8" progressive scan CMOS, 8MP
Mikrofon:	Nie
Obiektyw:	Ogniskowa: 2.8 mm Kąt widzenia: poziomy FOV: 111°; pionowy FOV: 59°; przekątny FOV: 131° Mocowanie obiektywu: M12 Prędkość migawki: 1/3 s do 1/100,000 s Zasięg IR: 60 m Zakres regulacji: Poziomo: 0° do 360°, Nachylenie: 0° do 90°, Rotacja: 0° do 360°
Pozostałe parametry:	4K Ultra HD (3840 x 2160) SDXC (> 32GB)
Rozdzielczość (kamery int.):	Tak
Standard pamięci SD / CF:	Stałopozycyjna
Tryb nocny (rejestratory):	1270
Typ kamery:	Nie
Waga:	105 x 290 mm
Wbudowane głośniki:	12 VDC, 0.63 A, max. 7.5 W POE (802.3af, 36 V do 57 V), 0.25 A do 0.16 A, max. 9 W
Wymiary:	A do 0.16 A, max. 9 W
Zasilanie:	RJ-45 (LAN)
Złącza:	