

Link do produktu: <https://mig.bytom.pl/kamera-ip-ipc-hdbw2431r-zs-27135-s2-p-15503.html>



Kamera IP IPC-HDBW2431R-ZS-27135-S2

Cena brutto	635,00 zł
Cena netto	516,26 zł
Dostępność	Aktualnie niedostępny
Czas wysyłki	24 godziny
Numer katalogowy	1MODAHKAMB000041
Kod producenta	6939554974427
Kod EAN	6939554974427

Opis produktu

IPC-HDBW2431R-ZS-27135-S2 kamera IP

Kamera IP Dahua IPC-HDBW2431R-ZS-27135-S2 została wyposażona w 4MP przetwornik obrazu 1/3" Progressive Scan CMOS, który zapewnia wysoką rozdzielczość przy słabym oświetleniu. Posiada obiektyw ze zmienną ogniskową 2,7-13,5 mm oraz korzysta ze Smart IR (zasięg IR do 40 m).

Kamera IP Dahua IPC-HDBW2431R-ZS-27135-S2 korzysta z technologii Starlight, która została stworzona do zastosowań w trudnych warunkach otoczenia, nawet przy minimalnym oświetleniu. W ekstremalnych warunkach słabego oświetlenia technologia Starlight jest w stanie zapewnić kolorowy obraz w niemal całkowitej ciemności. Korzysta też z funkcji Smart (H.265+ & H.264+). Obsługuje przechowywanie kart SD.

Kamera IPC-HDBW2431R-ZS-27135-S2 posiada stopień ochrony przed wodą i kurzem IP67 i IK10, dzięki czemu nadaje się do zastosowań wewnętrznych i zewnętrznych.

Cechy:

- Przetwornik: 1/3" 4MP Progressive Scan CMOS
- Rozdzielczość: 2688x1520 @ 20 kl/s
- Obiektyw: 2.7~13.5mm (motozoom z autofocusem)
- Mechaniczny filtr podczerwieni ICR
- Długość IR 40 m, Smart IR
- Obsługa kart microSD / microSDHC / microSDXC do 256GB
- AWB, AGC, BLC, HLC, 3D DNR, WDR 120dB, RoI
- Kompresja: H.265+/ H.265/ H.264+/ H.264/ MJPEG
- Przekroczenie linii, wykrycie intruza
- Detekcja ruchu, strefy prywatności
- Bitrate: 32 ~ 8192Kbps (H.264), 12 ~ 8192Kbps (H.265)
- Zasilanie: 12V DC / PoE
- IP67 / IK10

Czytnik kart pamięci (tak/nie):
Detekcja ruchu (rejestratory):
Funkcje specjalne:
Klasa szczelności:
Kolor (wyliczeniowy):
Liczba klatek na sekundę:
Matryca:
Mikrofon:
Minimalne oświetlenie:

Tak
Tak
Inteligentne zdarzenie: przekroczenie linii, wykrycie intruza
IP67
Biały
20
1/3" 4MP Progressive Scan CMOS
Nie
0.008

Obiektyw:	Typ soczewki: Zmotoryzowana zmiennoogniskowa Typ mocowania: 14 Długość ogniskowa: 2,7-13,5 mm Maksymalny otwór: F1,5 Pole widzenia: Poziomo: 104°-27°; Pionowo: 55°-15°; Przekątna: 124°-31° Bliska odległość ogniskowania: 0,8-0,8 m
Obsługa systemów mobilnych:	Android
Pamięć wewnętrzna:	128
Pozostałe parametry:	Zasięg IR: 40 m Sterowanie włączaniem / wyłączaniem podczerwieni: Automatyczny; ręczny Dzień noc: Auto (ICR) / Kolor / Czarno-biały BLC / HLC WDR: 120 dB Balans bieli: Auto/natural/street lamp/outdoor/manual/regional custom Gain Control: Automatyczny; ręczny Redukcja szumów: 3D DNR Smart IR Zakres rotacji: Poziomo: 0°-355 °, Pionowo: 0°-75°, Obrót: 0°-355°
Protokoły sieciowe:	HTTP HTTPS TCP UDP ARP RTP RTSP RTCP RTMP SMTP FTP SFTP DHCP DNS DDNS QoS UPnP NTP Multicast ICMP IGMP NFS PPPoE Bonjour
Rozdzielczość (kamery int.):	2688 x 1520
Standard pamięci SD / CF:	SDXC (> 32GB)
Standardy sieciowe:	IPv4
Tryb nocny (rejestratory):	Tak
Typ kamery:	PTZ
Waga:	0.47
Wbudowane głośniki:	Nie
Wymiary:	122 x 88,9 mm
Zarządzanie, monitorowanie, konfiguracja:	Kontrola szybkości transmisji: CBR / VBR Detekcja ruchu: OFF / ON (4 obszary, prostokątne) Region zainteresowania Rol: 4 obszary Mirror Maskowanie stref prywatności: 4 obszary Interoperacyjność: ONVIF (Profil S / Profil G); CGI; P2P; Milestone; Genetec Użytkownik / host 20 Edge Storage: Dahua Cloud; FTP; SFTP; Karta Micro SD (obsługa maks. 256 GB); NAS Przeglądarka: IE, Chrome, Firefox Oprogramowanie do zarządzania Smart PSS; DSS; DMSS Obrót obrazu: 0 ° / 90 ° / 180 ° / 270 ° (obsługuje 90 ° / 270 ° z rozdzielczością 2688 × 1520 i niższą)
Zasilanie:	12V DC / PoE (802.3af) Pobór energii:
Złącza:	RJ-45 (LAN)