

Link do produktu: <https://mig.bytom.pl/kamera-ip-ipc-hdbw3241r-zas-27135-p-15506.html>



Kamera IP IPC-HDBW3241R-ZAS-27135

Cena brutto	766,00 zł
Cena netto	622,76 zł
Dostępność	Aktualnie niedostępny
Czas wysyłki	24 godziny
Numer katalogowy	1MODAHKAMB000044
Kod producenta	6939554977541
Kod EAN	6939554977541

Opis produktu

Kamera IP Dahua IPC-HDBW3241R-ZAS-27135

Kamera IP Dahua IPC-HDBW3241R-ZAS-27135 została wyposażona w 2MP przetwornik obrazu 1/2,8" CMOS, który zapewnia wysoką rozdzielczość przy słabym oświetleniu. Posiada obiektyw o zmiennej ogniskowej 2.7 mm-13.5 mm oraz posiada diody podczerwieni (zasięg IR do 40 m).

IPC-HDBW3241R-ZAS-27135 korzysta z technologii Starlight, która została stworzona do zastosowań w trudnych warunkach otoczenia, nawet przy minimalnym oświetleniu. W ekstremalnych warunkach słabego oświetlenia technologia Starlight jest w stanie zapewnić kolorowy obraz w niemal całkowitej ciemności. Obsługuje przechowywanie kart SD. IPC-IPC-HDBW3241R-ZAS-27135 spełnia wymogi bezpieczeństwa cybernetycznego i ochrony prywatności.

Kamera IP Dahua IPC-HDBW3241R-ZAS-27135 posiada stopień ochrony przed wodą i kurzem IP67 i IK10, dzięki czemu nadaje się do zastosowań wewnętrznych i zewnętrznych. W kamerze użyto technologii kodowania Smart H.265+ & Smart H.264+, która zapewnia wyższą wydajność kodowania niż H.265 i H.264, gwarantuje wysokiej jakości wideo i obniża koszty przechowywania i transmisja.

Cechy:

- Rozdzielczość: 1920×1080 @ 25/30 kl/s
- Przetwornik: 1/2.8" 2MP Progressive Scan CMOS
- Obiektyw: 2.7~13.5mm (motozoom z autofocusem)
- Max długość IR 40 m
- Mechaniczny filtr podczerwieni ICR
- AWB, AGC, BLC, HLC, 3D DNR, WDR 120dB, Rol
- Wejścia/wyjścia audio: 1/1 (RCA)
- Wejścia/wyjścia alarmowe: 1/1
- SMD+: klasyfikacja wykrytego obiektu, ochrona perymetryczna
- Detekcja ruchu, strefy prywatności
- IP67, IK10
- Zasilanie: 12V DC lub PoE 48V (802.3af)

Bezpieczeństwo:

Czytnik kart pamięci (tak/nie):
Detekcja ruchu (rejestratory):
Funkcje specjalne:

Szyfrowanie wideo Szyfrowanie oprogramowania sprzętowego
Konfiguracja szyfrowanie Digest WSSE Blokada konta Dzienniki
bezpieczeństwa Filtrowanie IP / MAC Generowanie i
importowanie X.509 Syslog HTTPS 802.1x Zaufany rozruch
Zaufane wykonanie Zaufana aktualizacja
Tak
Tak
Alarm: Brak karty SD Pełna karta SD Błąd karty SD Krótszy

Kąt widzenia pionowy:	57
Kąt widzenia poziomy:	108
Klasa szczelności:	IP67
Kolor (wyliczeniowy):	Biały
Liczba klatek na sekundę:	30
Matryca:	1/2,8" 2MP progressive CMOS
Mikrofon:	Nie
Obiektyw:	Typ soczewki: Motorized vari-focal Typ mocowania: 14 Długość ogniskowa: 2.7 mm-13.5 mm Maksymalny otwór: F1,5 Pole widzenia: Poziomo: 108°-28°; w pionie: 57°-16°; przekątna: 130°-33° Bliska odległość ogniskowania: 0,8 m
Obsługa systemów mobilnych:	Android
Pamięć wewnętrzna:	128
Pozostałe parametry:	Zasięg IR: 40 m Sterowanie włączaniem / wyłączaniem podczerwieni: Automatyczny; ręczny Rotacja: Poziomo: 0°-355°; Pionowo: 0°-75°; Obrót: 0°-355° Kontrola szybkości transmisji: CBR / VBR BLC / HLC WDR: 120 dB Gain Control: Automatyczne / ręczne Redukcja szumów: 3D DNR HTTP TCP UDP ARP RTP RTSP RTCP RTMP SMTP FTP SFTP DHCP DNS DDNS QoS UPnP NTP Multicast ICMP IGMP NFS PPPoE SNMP
Protokoły sieciowe:	Full HD 1080p (1920x540pt)
Rozdzielczość (kamery int.):	SDXC (> 32GB)
Standard pamięci SD / CF:	IPv4
Standardy sieciowe:	Tak
Tryb nocny (rejestratory):	PTZ
Typ kamery:	492
Waga:	Nie
Wbudowane głośniki:	122 x 88.9 mm
Wymiary:	Detekcja ruchu: OFF / ON (4 obszary, prostokątne) Region zainteresowania (Rol): Tak (4 obszary) Obrót obrazu: 0 ° / 90 ° / 180 ° / 270 ° (obsługa 90 ° / 270 ° z rozdzielczością 1920 x 1080 i niższą) Mirror Maskowanie stref prywatności: 4 strefy Użytkownik / host: 20 (całkowita przepustowość: 64 M) Scena Samoadaptacja (SSA) Przechowywanie: FTP; SFTP; Karta Micro SD (obsługa maks. 256 G); Dahua Cloud; NAS Przeglądarka: IE (IE8, IE9, IE11); Chrom; Firefox Oprogramowanie do zarządzania: Inteligentne PSS, DSS, DMSS
Zasilanie:	12V DC / PoE (802.3af) Pobór energii:
Złącza:	RJ-45 (LAN)