

Link do produktu: <https://mig.bytom.pl/kamera-ip-ipc-hdbw5241r-ase-0280b-black-p-15511.html>

Kamera IP IPC-HDBW5241R-ASE-0280B-BLACK

Cena brutto	512,00 zł
Cena netto	416,26 zł
Dostępność	Aktualnie niedostępny
Czas wysyłki	24 godziny
Numer katalogowy	1MODAHKAMB000049
Kod producenta	1.0.01.04.30110-0002
Kod EAN	6939554908613

Opis produktu

Kamera IP Dahua IPC-HDBW5241R-ASE-0280B-BLACK

Kamera IP Dahua IPC-HDBW5241R-ASE-0280B-BLACK została wyposażona w 2MP przetwornik obrazu 1/2,8" STARVIS CMOS, który zapewnia wysoką rozdzielczość przy słabym oświetleniu. Posiada obiektyw o ogniskowej 2.8 mm oraz posiada diody LED IR (zasięg IR do 50 m). Korzysta z technologii Starlight, która została stworzona do zastosowań w trudnych warunkach otoczenia, nawet przy minimalnym oświetleniu. W ekstremalnych warunkach słabego oświetlenia technologia Starlight jest w stanie zapewnić kolorowy obraz w niemal całkowitej ciemności. IPC-HDBW5241R-ASE-0280B-BLACK korzysta też z funkcji rozpoznawania twarzy. Obsługuje przechowywanie kart SD.

Kamera IP Dahua IPC-HDBW5241R-ASE-0280B-BLACK posiada stopień ochrony przed wodą i kurzem IP67 i IK10, dzięki czemu nadaje się do zastosowań wewnętrznych i zewnętrznych. W kamerze użyto technologii Dahua ePoE, która umożliwia transmisję na duże odległości sygnałów zasilania, obrazu, dźwięku i sygnałów sterujących na odległość ponad 800 metrów przy 10 Mb/s lub 300 metrów przy 100 Mb/s za pośrednictwem kabla Cat5 lub koncentrycznego dzięki zastosowaniu zaawansowanej modulacji kodowania 2D-PAM3.

Cechy:

- Rozdzielczość: 1920x1080 @ 25/30 kl/s
- Przetwornik: 1/2.8" 2MP STARVIS Progressive Scan CMOS
- Obiektyw: 2.8mm
- 1 dioda IR LED Długość IR 50 m, Smart IR
- Mechaniczny filtr podczerwieni ICR
- Obsługa technologii ePoE
- AWB, AGC, BLC, HLC, 3D DNR, WDR 120dB, Rol, Defog
- Obsługa kart microSD / microSDHC / microSDXC do 256GB
- Funkcje AI: ochrona perymetryczna, detekcja twarzy, metadane, zliczanie osób
- SMD+: klasyfikacja wykrytego obiektu (człowiek/pojazd), filtr fałszywych alarmów
- Funkcje analizy biznesowej: mapa ciepła
- Systemy: detekcja ruchu, strefy prywatności
- IP67 / IK10
- Zasilanie: 12V DC lub PoE 48V (802.3af)

Czytnik kart pamięci (tak/nie):

Detekcja ruchu (rejestratory):

Funkcje specjalne:

Tak

Tak

Wykrywanie twarzy: tor; optymalizacja; migawka; wzmocnienie twarzy; ekspozycja twarzy; ustawienie maty do twarzy: twarz, zdjęcie jednocalowe; trzy metody migawki: migawka w czasie rzeczywistym, migawka optymalizacji, priorytet jakości; filtr kąta twarzy; ustawienie czasu optymalizacji Ogólna

Klasa szczelności:	inteligencja: Detekcja ruchu, manipulacja wideo, zmiana sceny, rozłączenie sieci, konflikt adresów IP, nielegalny dostęp, anomalia pamięci; Obiekt porzucony / brakujący Mapa ciepła Odmgławianie
Kolor (wyliczeniowy):	IP67
Liczba klatek na sekundę:	Czarny
Matryca:	30
Mikrofon:	1/2,8" 2 MP progressive scan STARVIS CMOS
Minimalne oświetlenie:	Nie
Obiektyw:	0.002
	Typ soczewki: Stała Typ mocowania: On board Długość ogniskowa: 2,8 mm Maksymalny otwór: F1,6 Pole widzenia: Poziom: 106°, Pion: 57°/Poziom: 87°, Pion: 46°/Poziom: 53°, Pion: 30° Bliska odległość ogniskowania: 0,6 m
Obsługa systemów mobilnych:	iOS
Pamięć wewnętrzna:	128
Pozostałe parametry:	Zakres rotacji: Poziomo: 0°-355°, Pionowo: 0°-75°, Obrót: 0°-355°
Protokoły sieciowe:	HTTP HTTPS TCP UDP ARP RTP RTSP RTCP RTMP SMTP FTP SFTP DHCP DNS DDNS QoS UPnP NTP Multicast ICMP IGMP NFS PPPoE SNMP
Rozdzielczość (kamery int.):	Full HD 1080p (1920x540pt)
Standard pamięci SD / CF:	SDXC (> 32GB)
Standardy sieciowe:	IPv6
Tryb nocny (rejestratory):	Tak
Typ kamery:	PTZ
Waga:	0.46
Wbudowane głośniki:	Nie
Wymiary:	122 x 88,9 mm
Zarządzanie, monitorowanie, konfiguracja:	Kontrola szybkości transmisji: CBR / VBR Obrót obrazu: 0 ° / 90 ° / 180 ° / 270 ° Mirror: Wyłącz/włącz Maskowanie stref prywatności: Wył. / Wł. (4 obszary, prostokąt) Detekcja ruchu: Wył. / Wł. (4 strefy, prostokąt) Region zainteresowania: Wył. / Wł (4 strefy) Interoperacyjność: ONVIF (Profil S / Profil G / Profil T), CGI, Milstone, Genetec, P2P Użytkownik / host: 20 użytkowników Przechowywanie: NAS; FTP; SFTP; Dahua Cloud; Karta Micro SD 256 GB Przeglądarka: IE (wersje nowsze niż IE8), Chrome, Firefox, Safari (wersje nowsze niż Safari 12) Oprogramowanie do zarządzania: Smart PSS, DSS, DMSS DC 12 V (30%), PoE (802.3af) Pobór energii: Audio out
Zasilanie:	
Złącza:	