

Link do produktu: <https://mig.bytom.pl/kamera-ip-ipc-hdbw5249r-ase-ni-0360b-p-15512.html>

Kamera IP IPC-HDBW5249R-ASE-NI- 0360B



Cena brutto	470,00 zł
Cena netto	382,11 zł
Dostępność	Aktualnie niedostępny
Czas wysyłki	24 godziny
Numer katalogowy	1MODAHKAMB000050
Kod producenta	6939554977831
Kod EAN	6939554977831

Opis produktu

Kamera IP Dahua IPC-HDBW5249R-ASE-NI-0360B

Kamera IP Dahua IPC-HDBW5249R-ASE-NI-0360B została wyposażona w 2MP przetwornik obrazu 1/2,8" CMOS, który zapewnia wysoką rozdzielczość przy słabym oświetleniu. Posiada obiektyw o ogniskowej 3,6 mm oraz z technologii Full Color, co gwarantuje obraz w żywych kolorach nawet w bardzo trudnych warunkach oświetleniowych.

Kamera IP Dahua IPC-HDBW5249R-ASE-NI-0360B korzysta z technologii Starlight, która została stworzona do zastosowań w trudnych warunkach otoczenia, nawet przy minimalnym oświetleniu. W ekstremalnych warunkach słabego oświetlenia technologia Starlight jest w stanie zapewnić kolorowy obraz w niemal całkowitej ciemności. IPC-HDBW5249R-ASE-NI-0360B korzysta też z funkcji rozpoznawania twarzy. Obsługuje przechowywanie kart SD.

Kamera IP Dahua IPC-HDBW5249R-ASE-NI-0360B posiada stopień ochrony przed wodą i kurzem IP67 i IK10, dzięki czemu nadaje się do zastosowań wewnętrznych i zewnętrznych. W kamerze użyto technologii Dahua ePoE, która umożliwia transmisję na duże odległości sygnałów zasilania, obrazu, dźwięku i sygnałów sterujących na odległość ponad 800 metrów przy 10 Mb / s lub 300 metrów przy 100 Mb / s za pośrednictwem kabla Cat5 lub koncentrycznego dzięki zastosowaniu zaawansowanej modulacji kodowania 2D-PAM3.

Cechy:

- Przetwornik: 1/2.8" 2MP Progressive Scan CMOS
- Rozdzielczość: 1920×1080 @ 25/30 kl/s
- Obiektyw: 3.6mm
- Ochrona perymetryczna, wykrywanie twarzy, zliczanie osób, SMD+ (klasyfikacja obiektu człowiek/pojazd, filtr alarmów)
- Długość IR 40 m, Smart IR
- AWB, AGC, BLC, HLC, 3D DNR, WDR 120dB, Rol, Defog
- Obsługa kart microSD / microSDHC / microSDXC do 256GB
- Kompresja: H.265+ / H.265 / H.264+ / H.264 / MJPEG
- Mapa ciepła
- Wejścia/wyjścia audio: 1/1
- Wejścia/wyjścia alarmowe: 1/1
- Bitrate: 32Kbps ~ 8192Kbps (H.264), 19Kbps ~ 8192Kbps (H.265)
- Zasilanie: 12V DC/PoE
- IP67 / IK10

Czytnik kart pamięci (tak/nie):
Detekcja ruchu (rejestratory):
Funkcje specjalne:

Kąt widzenia pionowy:

Tak
Tak
Ochrona perymetryczna Wykrywanie twarzy Zliczanie osób
SMD+ (klasyfikacja obiektu człowiek/pojazd, filtr alarmów)
47

Kąt widzenia poziomy:	88
Klasa szczelności:	IP67
Kolor (wyliczeniowy):	Biały
Liczba klatek na sekundę:	30
Matryca:	1/2,8" 2 MP progressive CMOS
Mikrofon:	Nie
Minimalne oświetlenie:	0.001
Obiektyw:	Typ soczewki: Stała Typ mocowania: M16 Długość ogniskowa: 3,6 mm Maksymalny otwór: F1,0 Pole widzenia: Poziomo: 88°; Pionowo: 47°; Po przekątnej: 105° Bliska odległość ogniskowania: 1,7 m
Obsługa systemów mobilnych:	Brak
Pamięć wewnętrzna:	128
Pozostałe parametry:	Zakres rotacji: Poziomo: 0°-355 °; Pionowo: 0°-75°; Obrót: 0°-355°
Protokoły sieciowe:	HTTP HTTPS TCP UDP ARP RTP RTSP RTCP RTMP SMTP FTP SFTP DHCP DNS DDNS QoS UPnP NTP Multicast ICMP IGMP NFS SAMBA PPPoE SNMP
Rozdzielczość (kamery int.):	Full HD 1080p (1920x540pt)
Standard pamięci SD / CF:	SD (8MB - 4GB)
Standardy sieciowe:	IPv6
Tryb nocny (rejestratory):	Tak
Typ kamery:	PTZ
Waga:	453
Wbudowane głośniki:	Nie
Wymiary:	122 x 88,9 mm
Zarządzanie, monitorowanie, konfiguracja:	Kontrola szybkości transmisji: CBR / VBR Maskowanie stref prywatności: 4 obszary Detekcja ruchu: Wył. / Wł. (4 strefy, prostokąt) Region zainteresowania (RoI): 4 obszary Obrót obrazu: 0 ° / 90 ° / 180 ° / 270 ° (obsługa 90 ° / 270 ° z rozdzielczością 1080p i niższą) Użytkownik / host: 20 użytkowników Przechowywanie: Chmura; FTP; SFTP; Karta Micro SD 256 GB Przeglądarka: IE (wersje nowsze niż IE8), Chrome, Firefox, Safari (wersje nowsze niż Safari 12) Oprogramowanie do zarządzania: Smart PSS, DSS, DMSS 12V DC / PoE (802.3af) Pobór energii:
Zasilanie:	RJ-45 (LAN)
Złącza:	