

Link do produktu: <https://mig.bytom.pl/kamera-ip-ipc-hdbw5541r-ase-0280b-p-15514.html>

Kamera IP IPC-HDBW5541R-ASE-0280B



Cena brutto	585,00 zł
Cena netto	475,61 zł
Dostępność	Aktualnie niedostępny
Czas wysyłki	24 godziny
Numer katalogowy	1MODAHKAMB000052
Kod producenta	6939554969416
Kod EAN	6939554969416

Opis produktu

Kamera IP Dahua IPC-HDBW5541R-ASE-0280B

Kamera IP Dahua IPC-HDBW5541R-ASE-0280B została wyposażona w 5MP przetwornik obrazu 1/2,7" CMOS, który zapewnia wysoką rozdzielczość przy słabym oświetleniu. Posiada obiektyw o ogniskowej 2.8 mm oraz posiada diody LED IR (zasięg IR do 50 m).

IPC-HDBW5541R-ASE-0280B z technologii Starlight, która została stworzona do zastosowań w trudnych warunkach otoczenia, nawet przy minimalnym oświetleniu. W ekstremalnych warunkach słabego oświetlenia technologia Starlight jest w stanie zapewnić kolorowy obraz w niemal całkowitej ciemności. Korzysta też z funkcji rozpoznawania twarzy oraz zliczania ludzi. Obsługuje przechowywanie kart SD.

Kamera IP Dahua IPC-HDBW5541R-ASE-0280B posiada obudowę w klasie szczelności IP67, jest odporna na wszelkie warunki pogodowe (odporność na kurz, wodę, uderzenia). Dodatkowo kamera zamknięta jest we wzmocnionej obudowie IK10 tzw. wandaloodporna.. W kamerze użyto technologii Dahua ePoE, która umożliwia transmisję na duże odległości sygnałów zasilania, obrazu, dźwięku i sygnałów sterujących na odległość ponad 800 metrów przy 10 Mb / s lub 300 metrów przy 100 Mb / s za pośrednictwem kabla Cat5 lub koncentrycznego dzięki zastosowaniu zaawansowanej modulacji kodowania 2D-PAM3.

Cechy:

- Rozdzielczość: 2592×1944 @ 20 kl/s
- Przetwornik: 1/2.7 5MP Progressive Scan CMOS
- Obiektyw: 2.8mm
- IR max. 50 m, Smart IR
- Mechaniczny filtr podczerwieni ICR
- AWB, AGC, BLC, HLC, 3D DNR, WDR 120dB, Rol, Defog
- Obsługa kart microSD / microSDHC / microSDXC do 256GB
- Obsługa technologii ePoE
- Funkcje AI: ochrona perymetryczna, detekcja twarzy, zliczanie osób
- Wejście / wyjście audio
- Funkcje analizy biznesowej: mapa ciepła
- Systemy: detekcja ruchu, strefy prywatności
- IP67 / IK10
- Zasilanie: DC 12V (30%), PoE (802.3af)

Czytnik kart pamięci (tak/nie):
Detekcja ruchu (rejestratory):
Funkcje specjalne:

Tak
Tak
Obsługa przechwytywania obrazu twarzy Ochrona obwodowa:
Tripwire, wtargnięcie (rozpoznanie pojazdu i ludzi), szybkie
przemieszczanie się, wykrywanie spacerowiczów, parkowanie

Kąt widzenia pionowy:	58
Kąt widzenia poziomy:	84
Klasa szczelności:	IP67
Kolor (wyliczeniowy):	Biały
Liczba klatek na sekundę:	20
Matryca:	1/2.7" 5MP progressive scan CMOS
Mikrofon:	Nie
Minimalne oświetlenie:	0.005
Obiektyw:	Typ soczewki: Stała Typ mocowania: Board-in Długość ogniskowa: 2,8 mm Maks. Otwór: F1,6 Bliska odległość ogniskowania: 1.6 m
Obsługa systemów mobilnych:	iOS
Pamięć wewnętrzna:	128
Pozostałe parametry:	Zakres rotacji: Poziomo: 0°-355°; Pionowo: 0°-75°; Obrót: 0°-355°
Protokoły sieciowe:	HTTP HTTPS TCP UDP ARP RTP RTSP RTCP RTMP SMTP FTP SFTP DHCP DNS DDNS QoS UPnP NTP Multicast ICMP IGMP NFS PPPoE SNMP
Rozdzielczość (kamery int.):	2592 x 1944
Standard pamięci SD / CF:	SD (8MB - 4GB)
Standardy sieciowe:	802.1x
Tryb nocny (rejestratory):	Tak
Typ kamery:	PTZ
Waga:	0.46
Wbudowane głośniki:	Nie
Wymiary:	122 x 88.9 mm
Zarządzanie, monitorowanie, konfiguracja:	Kontrola szybkości transmisji: CBR / VBR Zakres: 0° / 90° / 180° / 270° Mirror: Wył. / Wł Maskowanie stref prywatności: Wył. / Wł. (4 obszary, prostokąt) Detekcja ruchu: Wył. / Wł. (4 strefy, prostokąt) Region zainteresowania: Wył. / Wł (4 strefy) Interoperacyjność: ONVIF (Profile S/Profile G/Profile T), CGI, Milstone, Genetec, P2P Użytkownik / host: 20 użytkowników Przechowywanie: NAS; FTP; SFTP; Karta Micro SD 256 GB Przeglądarka: IE (wersje nowsze niż IE8), Chrome, Firefox, Safari (wersje nowsze niż Safari 12) Oprogramowanie do zarządzania: Smart PSS, DSS, DMSS
Zasilanie:	DC 12V (30%), PoE (802.3af) (Class 0) Pobór energii:
Złącza:	RJ-45 (LAN)