

Link do produktu: <https://mig.bytom.pl/kamera-ip-ipc-hdw1230s-0280b-s5-p-15515.html>



Kamera IP IPC-HDW1230S-0280B-S5

Cena brutto	207,00 zł
Cena netto	168,29 zł
Dostępność	Aktualnie niedostępny
Czas wysyłki	24 godziny
Numer katalogowy	1MODAHKAMB000053
Kod producenta	6923172526021
Kod EAN	6923172526021

Opis produktu

Kamera IP Dahua IPC-HDW1230S-0280B-S5

Kamera IP Dahua IPC-HDW1230S-0280B-S5 została wyposażona w 2MP przetwornik obrazu 1 / 2,7 CMOS, który zapewnia wysoką rozdzielczość przy słabym oświetleniu. Posiada nowoczesny obiektyw o ogniskowej 2,8 mm oraz korzysta z technologii Smart IR (zasięg IR do 30 m). IPC-HDW1230S-0280B-S5 korzysta z Funkcji RoI, która umożliwia zwiększenie jakości nagrywanego obrazu we fragmentach obserwowanej sceny wskazanych przez użytkownika. Dzięki funkcji ROI realna jest ekonomiczna rejestracja nagrań i oszczędność całkowitej wielkości plików wideo z zachowaniem oryginalnej jakości obrazu w priorytetowych obszarach. IPC-HDW1230S-0280B-S5 posiada stopień ochrony przed wodą i kurzem IP67, dzięki czemu nadaje się do zastosowań wewnętrznych i zewnętrznych. Jest zgodna ze standardem ONVIF (Open Network Video Interface Forum), zapewniającą współpracę z produktami innych producentów.

Cechy:

- Rozdzielczość:1920x1080 @ 25/30 kl/s
- Przetwornik: 1/2.8" 2MP Progressive Scan CMOS
- Obiektyw: 2.8mm
- Zasięg IR: 30 m, Smart IR
- Kompresja: H.265+/ H.265/ H.264+/ H.264/ MJPEG
- Mechaniczny filtr podczerwieni ICR
- AWB, AGC, BLC, HLC, 3D DNR, DWDR, RoI
- Detekcja ruchu, strefy prywatności
- Bitrate: 32Kbps ~ 6144Kbps (H.264), 12Kbps ~ 6400Kbps (H.265)
- Prędkość i rozdzielczość przetwarzania: 25/30 kl/s dla 1920x1080 (2Mpx)
- Zasilanie: 12V DC lub PoE 48V (802.3af)
- IP67

Czytnik kart pamięci (tak/nie):
Detekcja ruchu (rejestratory):
Funkcje specjalne:

Kąt widzenia pionowy:
Kąt widzenia poziomy:
Klasa szczelności:
Kolor (wyliczeniowy):
Liczba klatek na sekundę:
Matryca:
Mikrofon:
Minimalne oświetlenie:

Nie
Tak
Wyzwalacz zdarzeń: Wykrywanie ruchu, sabotaż, utrata połączenia, konflikt adresu IP, nieuprawniony dostęp, anomalia napięcia
57
105
IP67
Biały
30
1/2.8" 2MP Progressive Scan CMOS
Nie
0.01

Obiektyw:	Typ soczewki: Stałogniskowy Typ mocowania: M12 Długość ogniskowa: 2.8mm Maksymalny otwór: F2.0 Pole widzenia: H: 105° V: 57° D: 125° Regulacja ostrości: Stała Tryb Makro: 0.5m
Obsługa systemów mobilnych:	Android
Pamięć wewnętrzna:	16
Pozostałe parametry:	Zakres rotacji: Poziomo: 0°-355°; Pionowo: 0°-78°; Obrót: 0°-360°
Protokoły sieciowe:	HTTP HTTPS TCP UDP ARP RTP RTSP SMTP FTP DHCP DNS NTP Multicast
Rozdzielczość (kamery int.):	Full HD 1080p (1920x540pt)
Standardy sieciowe:	IPv4
Tryb nocny (rejestratory):	Tak
Typ kamery:	PTZ
Waga:	260
Wbudowane głośniki:	Nie
Wymiary:	108 x 84.9 mm
Zarządzanie, monitorowanie, konfiguracja:	Kontrola szybkości transmisji: CBR / VBR Strefy prywatności: Wł. / wył. (4 obszary, prostokąty) Detekcja ruchu: Wł. / wył. (4 obszary, prostokąty) Obszar zainteresowania (Roi): Wł. / wył. (4 obszary) Wł. / wył. (4 obszary) Mirror Obrót obrazu: 0°, 90°, 180°, 270° (wsparcie 90°, 270° dla rozdzielczości 2MP) Użytkownicy online: 20 użytkowników Archiwizacja sieciowa: FTP, Dahua Cloud Obsługa przez przeglądarki www: IE, Chrome, Firefox Zdalne sterowanie: CMS (Smart PSS), DSS, DMSS, P2P
Zasilanie:	DC 12V (30%) PoE DC 48V (802.3af, klasa 0)
Złącza:	RJ-45 (LAN)