

Link do produktu: <https://mig.bytom.pl/kamera-ip-ipc-hdw1230t-zs-2812-s5-p-15517.html>



Kamera IP IPC-HDW1230T-ZS-2812-S5

Cena brutto	364,00 zł
Cena netto	295,93 zł
Dostępność	Aktualnie niedostępny
Czas wysyłki	24 godziny
Numer katalogowy	1MODAHKAMB000055
Kod producenta	6923172510983
Kod EAN	6923172510983

Opis produktu

Kamera IP Dahua IPC-HDW1230T-ZS-2812-S5

Kamera IP Dahua IPC-HDW1230T-ZS-2812-S5 została wyposażona w 2MP przetwornik obrazu 1/2,8" CMOS, który zapewnia wysoką rozdzielczość przy słabym oświetleniu. Posiada nowoczesny obiektyw o ogniskowej 2,8 mm oraz korzysta z technologii Dahua Smart Illumination (zasięg IR do 40 m). Pozwala ona wyświetlać obraz w środowisku o niskim natężeniu oświetlenia lub całkowicie ciemnym. Kamera dostosowuje się w zależności od odległości celów. W kamerze użyto technologii kodowania Smart H.265+ & Smart H.264+, która zapewnia wyższą wydajność kodowania niż H.265 i H.264, gwarantuje wysokiej jakości wideo i obniża koszty przechowywania i transmisja.

Kamera IP Dahua IPC-HDW1230T-ZS-2812-S5 została wyposażona w szereg kluczowych zabezpieczeń technologicznych takich jak uwierzytelnianie i autoryzacja bezpieczeństwa, dostęp kontrola, zaufana ochrona, szyfrowana transmisja i szyfrowanie przechowywanie, które poprawia jego bezpieczeństwo i ochronę danych, oraz zapobiega inwazji złośliwych programów na urządzenie. IPC-HFW3841E-AS-0280B spełnia wymogi bezpieczeństwa cybernetycznego i ochrony prywatności.

IPC-HDW1230T-ZS-2812-S5 korzysta z Funkcji RoI, która umożliwia zwiększenie jakości nagrywanego obrazu we fragmentach obserwowanej sceny wskazanych przez użytkownika. Dzięki funkcji ROI realna jest ekonomiczna rejestracja nagrań i oszczędność całkowitej wielkości plików wideo z zachowaniem oryginalnej jakości obrazu w priorytetowych obszarach. Urządzenie korzysta z detekcji ruchu, gdy w monitorowanym obrazie pojawiają się poruszające się obiekty, Dahua Motion Detection wyzwała alarm. IPC-HDW1230T-ZS-2812-S5 posiada stopień ochrony przed wodą i kurzem IP67, dzięki czemu nadaje się do zastosowań wewnętrznych i zewnętrznych. Jest zgodna ze standardem ONVIF (Open Network Video Interface Forum), zapewniającą współpracę z produktami innych producentów.

Cechy:

- Rozdzielczość: 1920 x1080 @ 25/30 kl./s
- Przetwornik: 1/2.8" 2MP CMOS
- Obiektyw: 2.8mm
- Zasięg IR 40 m
- Tryb rotacji, WDR, 3D DNR, HLC, BLC
- ROI, SMART H.264 / H.265
- Obsługuje karty micro SD do 256 GB
- Detekcja ruchu
- Zasilanie: 12V DC/PoE
- IP67

Bezpieczeństwo:

Szyfrowanie wideo Szyfrowanie konfiguracji Digest WSSE
Blokada konta Dzienniki bezpieczeństwa Generowanie i import
certyfikatu X.509 HTTPS Zaufany rozruch Zaufana realizacja
Zaufana aktualizacja

Czytnik kart pamięci (tak/nie):	Tak
Detekcja ruchu (rejestratory):	Tak
Funkcje specjalne:	Zdarzenie alarmowe: Brak karty SD Pełna karta SD Błąd karty SD Odłączenie sieci Konflikt IP Nielegalny dostęp Ruch wykrycie Manipulowanie wideo Naruszenie bezpieczeństwa IP67
Klasa szczelności:	Biały
Kolor (wyliczeniowy):	30
Liczba klatek na sekundę:	1/2.8" 2MP CMOS
Matryca:	Nie
Mikrofon:	0.005
Minimalne oświetlenie:	Typ soczewki: Zmotoryzowana zmiennooogniskowa Typ mocowania: 14 Długość ogniskowa: 2.8 mm-12 mm Maksymalny otwór: F1.5 Pole widzenia: Pion: 101°-33,5°; Pochylenie: 52,5°-19°; Przekątna: 125°-38,5° Bliska odległość ogniskowania: 1.2m
Obiektyw:	16
Pamięć wewnętrzna:	Zakres rotacji: Poziomo: 0°-355°; Pionowo: 0°-78°; Obrót: 0°-360°
Pozostałe parametry:	HTTP HTTPS TCP UDP ARP RTP RTSP SMTP FTP DHCP DNS NTP Multicast
Protokoły sieciowe:	Full HD 1080p (1920x540pt)
Rozdzielczość (kamery int.):	SDXC (> 32GB)
Standard pamięci SD / CF:	IPv4
Standardy sieciowe:	Tak
Tryb nocny (rejestratory):	PTZ
Typ kamery:	0.68
Waga:	Nie
Wbudowane głośniki:	108.3 x 122 mm
Wymiary:	Strefy prywatności: Wł. / wył. (4 obszary, prostokąty) Detekcja ruchu: Wł. / wył. (4 obszary, prostokąty) Obszar zainteresowania (Roi) : Wł. / wył. (4 obszary)Wł. / wył. (4 obszary) Mirror Obrót obrazu: 0 ° / 90 ° / 180 ° / 270 ° (obsługa 90 ° / 270 ° z 1080p rozdzielczość i niższe) Użytkownicy: 6
Zarządzanie, monitorowanie, konfiguracja:	Przechowywanie: FTP; Karta Micro SD (obsługa maks. 256G) Obsługa przez przeglądarki www: IE; Chrome; Firefox Oprogramowanie do zarządzania: Smart PSS; DSS; DMSS 12V DC/PoE (802.3af) Podstawowy pobór mocy: 1,4 W (12 V DC); 2,2 W (PoE) Maksymalny pobór mocy (ICR + IR + DWDR): 5 W (12 V DC); 6,4 W (PoE)
Zasilanie:	RJ-45 (LAN)
Złącza:	