

Link do produktu: <https://mig.bytom.pl/kamera-ip-ipc-hdw1431s-0280b-s4-p-15518.html>



Kamera IP IPC-HDW1431S-0280B-S4

Cena brutto	352,00 zł
Cena netto	286,18 zł
Dostępność	Aktualnie niedostępny
Czas wysyłki	24 godziny
Numer katalogowy	1MODAHKAMB000056
Kod producenta	6939554979675
Kod EAN	6923172527028

Opis produktu

Kamera IP Dahua IPC-HDW1431S-0280B-S4

Kamera IP Dahua IPC-HDW1431S-0280B-S4 została wyposażona w 4MP przetwornik obrazu 1/3" CMOS, który zapewnia wysoką rozdzielczość przy słabym oświetleniu. Posiada nowoczesny obiektyw o ogniskowej 2.8mm oraz korzysta z funkcji Smart IR, co zapewnia kolorowy i żywy obraz nawet w całkowitej ciemności (zasięg IR do 30 m). Użycie diod IR pozwala na automatyczne dostosować ekspozycję i czułość światła.

Kamera IP Dahua IPC-HDW1431S-0280B-S4 posiada stopień ochrony przed wodą i kurzem IP67, dzięki czemu nadaje się do zastosowań wewnętrznych i zewnętrznych. Gdy w monitorowanym obrazie pojawiają się poruszające się obiekty, Dahua Motion Technologia wyzwała alarm lub nagrywa.

Cechy:

- Rozdzielczość: 2688x1520 @ 20 kl/s
- Przetwornik: 1/3" 4MP Progressive Scan CMOS
- Obiektyw: 2.8mm
- Zasięg IR 30 m
- AWB, AGC, BLC, HLC, 3D NR, WDR 120dB, RoI
- H.265+/ H.265/ H.264+/ H.264/ MJPEG
- Mechaniczny filtr podczerwieni ICR
- Bitrate: 32Kbps ~ 6144Kbps (H.264), 12Kbps ~ 6144Kbps (H.265)
- Detekcja ruchu, strefy prywatności
- ONVIF, CGI, Milestone, Genetec, RTSP, P2P
- IP67
- Zasilanie: 12V DC lub PoE 48V (802.3af)

Czytnik kart pamięci (tak/nie):	Nie
Detekcja ruchu (rejestratory):	Tak
Kąt widzenia pionowy:	53
Kąt widzenia poziomy:	93
Klasa szczelności:	IP67
Kolor (wyliczeniowy):	Biały
Liczba klatek na sekundę:	20
Matryca:	1/3" 4MP progressive CMOS
Mikrofon:	Nie
Minimalne oświetlenie:	0.03
Obiektyw:	Typ soczewki: Stała ogniskowa Typ mocowania: M12 Długość ogniskowa: 2.8 mm Maksymalny otwór: F2.0 Pole widzenia: Poziomo: 93° W pionie: 53° Przekątna: 111° Typ przysłony:

Obsługa systemów mobilnych:

Pamięć wewnętrzna:

Pozostałe parametry:

Protokoły sieciowe:

Rozdzielczość (kamery int.):

Standardy sieciowe:

Tryb nocny (rejestratory):

Typ kamery:

Waga:

Wbudowane głośniki:

Wymiary:

Zarządzanie, monitorowanie, konfiguracja:

Zasilanie:

Złącza:

Stała Bliska odległość Ogniskowa: 0.8 m

iOS

128

Zakres rotacji: Poziomo: 0°-355°; Nachylenie: 0°-78°; Obrót: 0°-360°

HTTP TCP ARP RTSP RTP UDP RTCP SMTP FTP DHCP DNS DDNS

PPPoE QoS UPnP NTP RTMP Multicast HTTPS SFTP ICMP IGMP

2688 x 1520

IPv6

Tak

PTZ

0.27

Nie

84.9 x 108 mm

Detekcja ruchu: OFF / ON (4 obszary, prostokątne) Region

zainteresowania (RoI): (4 obszary) Obrót obrazu: 0 ° / 90 ° /

180 ° / 270 ° (wsparcie 90 ° / 270 ° z 2688 × 1520

rozdzielczość) Maska prywatności: 4 strefy Interoperacyjność:

ONVIF (Profile S/Profile G); CGI; Milestone; Genetec; P2P

Użytkownik / host: 20 Edge Storage: Dahua Cloud; FTP; NAS

Przeglądarka: IE; Chrome; Firefox Oprogramowanie do

zarządzania: Smart PSS; DSS; DMSS

12V DC/POE (802.3af) Pobór energii:

RJ-45 (LAN)