

Link do produktu: <https://mig.bytom.pl/kamera-ip-ipc-hdw2231t-zs-27135-s2-p-15522.html>



Kamera IP IPC-HDW2231T-ZS-27135 S2

Cena brutto	596,00 zł
Cena netto	484,55 zł
Dostępność	Aktualnie niedostępny
Czas wysyłki	24 godziny
Numer katalogowy	1MODAHKAMB000060
Kod producenta	6939554976872
Kod EAN	6939554976872

Opis produktu

Kamera IP Dahua IPC-HDW2231T-ZS-27135-S2 została wyposażona w 2MP przetwornik obrazu 1 / 2,8 CMOS, który zapewnia wysoką rozdzielczość przy słabym oświetleniu. Posiada nowoczesny zmotoryzowany obiektyw o ogniskowej 2,713,5 mm oraz korzysta ze Smart IR (zasięg IR do 40 m).

IPC-HDW2231T-ZS-27135-S2 korzysta z technologii Starlight, która została stworzona do zastosowań w trudnych warunkach otoczenia, nawet przy minimalnym oświetleniu. W ekstremalnych warunkach słabego oświetlenia technologia Starlight jest w stanie zapewnić kolorowy obraz w niemal całkowitej ciemności.

Kamera IP Dahua IPC-HDW2231T-ZS-27135-S2 posiada funkcję Smart H.265+ & H.264+, technologię inteligentnego kodowania Dahua, która pozwala osiągać wyższą wydajność niż (H.265 i H.264), zapewniając wysokiej jakości wideo i zmniejszając koszt przechowywania i transmisji. Urządzenie cechuje się dużym stopniem odporności na niekorzystne warunki atmosferyczne (IP67).

- Przetwornik: 1/2.8 2MP Progressive Scan CMOS
- Rozdzielczość: 1920×1080 @ 25/30 kl/s
- Obiektyw: 2.7~13.5mm (motozoom z autofocusem)
- Mechaniczny filtr podczerwieni ICR
- Długość IR 40 m, Smart IR
- Obsługa kart microSD / microSDHC / microSDXC do 256GB
- AWB, AGC, BLC, HLC, 3D DNR, WDR 120dB, RoI
- Kompresja: H.265+/ H.265/ H.264+/ H.264/ MJPEG
- Przekroczenie linii, wykrycie intruza
- Detekcja ruchu, strefy prywatności
- Bitrate: 32 ~ 6144Kbps (H.264), 12 ~ 6144Kbps (H.265)
- Zasilanie: 12V DC lub PoE 48V (802.3af)
- IP67

Czytnik kart pamięci (tak/nie):	Tak
Detekcja ruchu (rejestratory):	Tak
Kąt widzenia pionowy:	57
Kąt widzenia poziomy:	100
Klasa szczelności:	IP67
Kolor (wyliczeniowy):	Biały
Komunikacja bezprzewodowa:	Nie
Matryca:	1 / 2,8" 2 MP progressive CMOS
Mikrofon:	Nie
Minimalna czułość:	0.002
Obiektyw:	Długość ogniskowa: 2,7-13,5 mm Maks. Otwór: F1,5
Obsługa systemów mobilnych:	iOS

Pozostałe parametry:

WDR: Wide Dynamic Range rozszerzony zakres dynamiki. Pozwala na poszerzenie możliwości systemu kompensacji światła tylnego BLC. Kamery z funkcją WDR sprawdzają się tak samo użytkowane na zewnątrz, jak i w systemach wewnętrznych. Eliminują problem oślepiania kamery przez silne źródło światła, np. w miejscach nasłonecznionych czy wtedy, gdy kamera ma monitorować pomieszczenie, a umieszczona została naprzeciwko okna. WDR wyrównuje oświetlenie, a więc pozwala zarówno na rozjaśnianie ciemnych elementów, jak i przyciemnianie zbyt rozjaśnionych obszarów obrazu. Inteligentny system wideo (IVS): Inteligentna analiza obrazu Intelligent Video Surveillance polega na przetwarzaniu rejestrowanego obrazu. Zadaniem funkcji IVS jest wykrywanie zdarzeń o wcześniej zdefiniowanych kryteriach. Odpowiednie skonfigurowanie funkcji z poziomu rejestratora pozwala na stałą analizę rejestrowanego obrazu i umożliwia bardzo szybkie wychwycenie niepożądanych zdarzeń. W skład funkcji zalicza się: wykrywanie przekroczenia wirtualnej linii, wykrywanie wtargnięcia w strefie, wykrywanie znikania/pojawiania się przedmiotów, wykrywanie twarzy, wykrywanie zmian ustawienia kamery i zamałowania obiektywu oraz detekcję dźwięków. SMART IR: Smart IR gwarantuje wyraźny i optymalnie oświetlony obraz nawet w miejscach, w których mamy do czynienia ze słabym oświetleniem otoczenia. Funkcja ta pozwala na automatyczną regulację natężenia światła podczerwieni. Dzięki tej funkcji możemy zmieniać podstawowe parametry obrazu, takich jak kontrast, ekspozycja czy jasność. Procesor sygnałowy na bieżąco analizuje obraz i natychmiast po wykryciu przeświecienia zmniejsza moc oświetlacza podczerwieni. Tym samym obraz staje się bardziej wyraźny, a przeświecienia znikają.

Protokoły sieciowe:

IPv4; IPv6; HTTP; HTTPS; TCP; UDP; ARP; RTP; RTSP; RTCP; RTMP; SMTP; FTP; SFTP; DHCP; DNS; DDNS; QoS; UPnP; NTP; Multicast; ICMP; IGMP; NFS; PPPoE; 802.1x; Bonjour

Rozdzielczość (kamery int.):

Full HD 1080p (1920x540pt)

Standard pamięci SD / CF:

SD (8MB - 4GB)

Standardy sieciowe:

802.1x

Tryb nocny (rejestratory):

Tak

Typ kamery:

PTZ

Waga:

0.69

Wbudowane głośniki:

Nie

Wymiary:

108.3 mm × fi 122 mm

Zasilanie:

12V DC / PoE (802.3af)

Złącza:

RJ-45 (LAN)