

Link do produktu: <https://mig.bytom.pl/kamera-ip-ipc-hdw3249h-as-pv-0280b-p-15527.html>



Kamera IP IPC-HDW3249H-AS-PV 0280B

Cena brutto	595,00 zł
Cena netto	483,74 zł
Dostępność	Aktualnie niedostępny
Czas wysyłki	24 godziny
Numer katalogowy	1MODAHKAMB000065
Kod producenta	6939554947179
Kod EAN	6939554947179

Opis produktu

Kamera IP Dahua IPC-HDW3249H-AS-PV-0280B została wyposażona w 2MP progresywny przetwornik obrazu 2,8 CMOS, który zapewnia wysoką rozdzielczość przy słabym oświetleniu. Posiada obiektyw o ogniskowej 2.8 mm oraz posiada diodę światła białego (zasięg IR do 30 m). IPC-HDW3249H-AS-PV-0280B korzysta z technologii Full-Color, która skutecznie wydobywa kolorystykę scen czy to człowieka, pojazdów oraz innych detali w miejscach o wysokim wskaźniku przestępczości, takich jak park nocą czy ciemna alej

Zastosowanie syreny, czerwonej i niebieskiej diody w kamerze pozwala w szybki sposób powiadomić o niechcianym zdarzeniu oraz skutecznie odstrasza potencjalnego włamywacza. IPC-HDW3249H-AS-PV-0280B umożliwia korzystanie z SMD Plus, dzięki czemu kamera może kategoryzować cele, które wywołują detekcję ruchu.

Kamera IP TiOC Dahua IPC-HDW3249H-AS-PV-0280B posiada stopień ochrony przed wodą i kurzem IP67, dzięki czemu może pracować normalnie po zamoczeniu w wodzie, więc może być wykorzystywana na zewnątrz i wewnątrz budynków. Obsługuje przechowywanie kart SD. Smart H.265+ & Smart H.264+ to funkcje, które dzięki zaawansowanemu algorytmowi sterowania szybkością z adaptacją sceny, zapewnia wyższą wydajność kodowania niż H.265 i H.264, zapewnia wysokiej jakości wideo i obniża koszty przechowywania i transmisji. IPC-HDW3249H-AS-PV-0280B spełnia wymogi bezpieczeństwa cybernetycznego i ochrony prywatności.

- Rozdzielczość: 1920 (H) × 1080 (V)
- Przetwornik: 1/2.8 2MP progressive CMOS
- Obiektyw: 2.8mm
- 1 dioda światła białego (zasięg 30m)
- AWB, AGC, BLC, HLC, 3D DNR, WDR 120dB, RoI
- Wbudowany mikrofon i głośnik
- Wejścia/wyjścia audio: 1/1
- Wejścia/wyjścia alarmowe: 1/1
- Ochrona perymetryczna, SMD+ 2.0 (klasyfikacja obiektu człowiek/pojazd, filtr alarmów)
- Bitrate: 32Kbps ~ 8192Kbps (H.264), 12Kbps ~ 8192Kbps (H.265)
- Możliwość wgrania własnego pliku audio
- IP67
- Zasilanie: 12V DC lub PoE 48V (802.3af)

Czytnik kart pamięci (tak/nie):	Tak
Detekcja ruchu (rejestratory):	Tak
Kąt widzenia pionowy:	55
Kąt widzenia poziomy:	107
Klasa szczelności:	IP67
Kolor (wyliczeniowy):	Biały
Komunikacja bezprzewodowa:	Nie
Matryca:	1/2.8" 2MP progressive CMOS

Mikrofon:	Wbudowany
Minimalna czułość:	0.0015
Obiektyw:	Długość ogniskowa: 2,8 mm
Obsługa systemów mobilnych:	iOS
Pozostałe parametry:	WDR: Wide Dynamic Range rozszerzony zakres dynamiki. Pozwala na poszerzenie możliwości systemu kompensacji światła tylnego BLC. Kamery z funkcją WDR sprawdzają się tak samo użytkowane na zewnątrz, jak i w systemach wewnętrznych. Eliminują problem oślepiania kamery przez silne źródło światła, np. w miejscach nasłonecznionych czy wtedy, gdy kamera ma monitorować pomieszczenie, a umieszczona została naprzeciwko okna. WDR wyrównuje oświetlenie, a więc pozwala zarówno na rozjaśnianie ciemnych elementów, jak i przyciemnianie zbyt rozjaśnionych obszarów obrazu. SMD Plus: SMD Plus, określany jako Smart Motion Detection Plus to unowocześniona wersja SMD, która znacznie poprawia dokładność alarmu poprzez użycie algorytmu głębokiego uczenia się. Analizuje on sylwetki osób i kształty pojazdów w oparciu o detekcję ruchu i wysyła alarmy tylko wtedy, gdy osoba i pojazd wejdą w strefę detekcji. Funkcję uruchamiamy po wybraniu opcji SMD lub IVS&SMD w trybie AI.
Protokoły sieciowe:	IPv4; IPv6; HTTP; TCP; UDP; ARP; RTP; RTSP; RTCP; RTMP; SMTP; FTP; SFTP; DHCP; DNS; DDNS; QoS; UPnP; NTP; Multicast; ICMP; IGMP; NFS; SAMBA; PPPoE; SNMP
Rozdzielczość (kamery int.):	Full HD 1080p (1920x540pt)
Standard pamięci SD / CF:	SD (8MB - 4GB)
Tryb nocny (rejestratory):	Tak
Typ kamery:	PTZ
Waga:	754
Wbudowane głośniki:	Tak
Wymiary:	122.0 mm × 110.9 mm
Zasilanie:	12V DC/PoE (802.3af)
Złącza:	RJ-45 (LAN)