

Link do produktu: <https://mig.bytom.pl/kamera-ip-ipc-hdw5241tm-ase-0280b-p-15531.html>



Kamera IP IPC-HDW5241TM-ASE 0280B

Cena brutto	523,00 zł
Cena netto	425,20 zł
Dostępność	Aktualnie niedostępny
Czas wysyłki	24 godziny
Numer katalogowy	1MODAHKAMB000070
Kod producenta	6939554985478
Kod EAN	6939554985478

Opis produktu

Kamera IP Dahua IPC-HDW5241TM-ASE-0280B została wyposażona w 2MP przetwornik obrazu 1 / 2,8 CMOS ze skanowaniem progresywnym, który zapewnia wysoką rozdzielczość przy słabym oświetleniu. IPC-HDW5241TM-ASE-0280B posiada obiektyw o ogniskowej 2,8 mm. Korzysta z funkcji rozpoznawania twarzy i pojazdów. Urządzenie może zliczać ludzi, potrafi śledzić i przetwarzać poruszające się cele ludzkie, aby podać najważniejsze informacje. Obsługuje przechowywanie kart SD.

Kamera IP Dahua IPC-HDW5241TM-ASE-0280B posiada stopień ochrony przed wodą i kurzem IP67, dzięki czemu nadaje się do zastosowań wewnętrznych i zewnętrznych. W kamerze W IPC-HDW5241TM-ASE-0280B użyto technologii Dahua ePoE, która umożliwia transmisję na duże odległości sygnałów zasilania, obrazu, dźwięku i sygnałów sterujących na odległość ponad 800 metrów przy 10 Mb / s lub 300 metrów przy 100 Mb / s za pośrednictwem kabla Cat5 lub koncentrycznego dzięki zastosowaniu zaawansowanej modulacji kodowania 2D-PAM3.

- Rozdzielczość: 1920×1080 @ 25/30 kl/s
- Przetwornik: 1/2.8 2MP STARVIS Progressive Scan CMOS
- Obiektyw: 2.8mm
- Max długość IR 50 m
- Wbudowany mikrofon
- H.265+ / H.265 / H.264+ / H.264 / MJPEG
- AWB, AGC, BLC, HLC, 3D DNR, WDR 140dB, Rol, Defog
- Ochrona perymetryczna, wykrywanie twarzy, zliczanie osób, SMD+, mapa ciepła
- Mechaniczny filtr podczerwieni ICR
- Bitrate: 32Kbps ~ 8192Kbps (H.264), 19Kbps ~ 7424Kbps (H.265)
- IP67
- Zasilanie: 12V DC lub PoE / ePoE 48V (802.3af)

Czytnik kart pamięci (tak/nie):	Tak
Detekcja ruchu (rejestratory):	Tak
Kąt widzenia pionowy:	57
Kąt widzenia poziomy:	106
Klasa szczelności:	IP67
Kolor (wyliczeniowy):	Biały
Komunikacja bezprzewodowa:	Nie
Matryca:	1/2.8" 2MP progressive scan STARVIS CMOS
Mikrofon:	Wbudowany
Minimalna czułość:	0.002
Obiektyw:	Długość ogniskowa: 2.8 mm
Obsługa systemów mobilnych:	iOS
Pozostałe parametry:	Zdarzenie alarmowe: Brak karty SD; pełna karta SD; błąd karty SD; rozłączenie sieci; konflikt IP; nielegalny dostęp; wykrywanie ruchu; sabotaż wideo; wykrywanie braku ostrości;

Protokoły sieciowe:

Rozdzielczość (kamery int.):

Standard pamięci SD / CF:

Tryb nocny (rejestratory):

Typ kamery:

Waga:

Wymiary:

Zasilanie:

Złącza:

zmiana sceny; wtargnięcie; potknięcie; porzucony obiekt; brakujący obiekt; szybko się porusza; wykrywanie parkowania; włączęga wykrywanie; gromadzenie się ludzi; wykrywanie dźwięku; liczenie osób; wykrywanie twarzy; liczenie osób w okolicy; alarmowanie; wykrywanie liczby osób w wyjątkowych sytuacjach; zarządzanie kolejkami 3D DNR: 3D DNR analizuje pojedyncze klatki oraz analizuje różnice pomiędzy kolejnymi klatkami wideo w celu dostosowania pikseli i zwiększenia wierności odwzorowania obrazu. Technologia 3D-DNR pozwala w większym stopniu zredukować szum, ale jej wadą jest tendencja do tworzenia rozmycia poruszających się obiektów. Jej główne zastosowanie ma miejsce w odniesieniu do statycznych obszarów obserwowanej przestrzeni. BLC: Funkcja BLC pozwala na eliminację efektu, który zachodzi gdy kamera jest skierowana w stronę silnego źródła światła, czyli kiedy pierwszy plan staje się ciemny i nie czytelny.

Kompensacja polega na rozjaśnieniu pierwszego planu niestety również kosztem tła, które też staje się jaśniejsze. Generalnie funkcja poprawia jakość obrazu. HLC: Funkcja HLC wykrywa punkty obrazu, które są silnie oświetlone, a następnie maskuje je umożliwiając skuteczną obserwację. Tryb HLC jest niezwykle przydatny w przypadku obserwacji podziemnych parkingów. Umożliwia odczytanie numerów tablic rejestracyjnych, które są zasłonięte "jasnymi plamami" z reflektorów.

IPv4; IPv6; HTTP; HTTPS; TCP; UDP; ARP; RTP; RTSP; RTCP; RTMP; SMTP; FTP; SFTP; DHCP; DNS; DDNS; QoS; UPnP; NTP; Multicast; ICMP; IGMP; NFS; PPPoE; 802.1x; SNMP

Full HD 1080p (1920x540pt)

SDXC (> 32GB)

Tak

Stałopozycyjna kopułkowa

0.55

fi 106 mm × 93,6 mm

DC 12 V (+/- 30%), PoE (802.3af)

RJ-45 (LAN)