

Link do produktu: <https://mig.bytom.pl/kamera-ip-ipc-hdw5541t-ze-27135-p-15535.html>

Kamera IP IPC-HDW5541T-ZE-27135

Cena brutto	1 025,00 zł
Cena netto	833,33 zł
Dostępność	Aktualnie niedostępny
Czas wysyłki	24 godziny
Numer katalogowy	1MODAHKAMB000074
Kod producenta	6939554991585
Kod EAN	6939554991585

Opis produktu

Kamera IP Dahua IPC-HDW5541T-ZE-27135 została wyposażona w 5MP przetwornik obrazu 1 / 2,7 CMOS ze skanowaniem progresywnym, który zapewnia wysoką rozdzielczość przy słabym oświetleniu. IPC-HDW5541T-ZE-27135 posiada obiektyw o zmiennej ogniskowej 2.7 mm-12 mm oraz diody IR (zasięg 40m).

Kamera IP Dahua IPC-HDW5541T-ZE-27135 korzysta z funkcji rozpoznawania twarzy i pojazdów. Kamera może zliczać ludzi, potrafi śledzić i przetwarzać poruszające się cele ludzkie, aby podać najważniejsze informacje. Czułość w technologii Starlight+ oraz liczne dostępne funkcje korekty, w tym WDR, 3D DNR, zapewniają znakomitą jakość obrazu.

Kamera IP Dahua IPC-HDW5541T-ZE-27135 obsługuje przechowywanie kart microSD (256 GB) oraz posiada wbudowany mikrofon. Urządzenie posiada stopień ochrony przed wodą i kurzem IP67, dzięki czemu nadaje się do zastosowań wewnętrznych i zewnętrznych. W IPC-HDW5541T-ZE-27135 użyto technologii Dahua ePoE, która umożliwia transmisję na duże odległości sygnałów zasilania, obrazu, dźwięku i sygnałów sterujących na odległość ponad 800 metrów przy 10 Mb / s lub 300 metrów przy 100 Mb / s za pośrednictwem kabla Cat5 lub koncentrycznego dzięki zastosowaniu zaawansowanej modulacji kodowania 2D-PAM3.

- Rozdzielczość: 2592×1944 @ 20 kl/s
- Przetwornik: 1/2.7 5MP Progressive Scan CMOS
- Obiektyw: 2.7~13.5mm (motozoom z autofocusem)
- Max długość IR 40 m
- Wbudowany mikrofon
- H.265+ / H.265 / H.264+ / H.264 / MJPEG
- AWB, AGC, BLC, HLC, EIS, 3D DNR, WDR 120dB, Rol, Defog
- Ochrona perymetryczna, wykrywanie twarzy, zliczanie osób, SMD+, mapa ciepła
- Mechaniczny filtr podczerwieni ICR
- Bitrate: 32Kbps ~ 8192Kbps (H.264), 19Kbps ~ 8192Kbps (H.265)
- IP67
- Zasilanie: 12V DC lub PoE / ePoE 48V (802.3af)

Czytnik kart pamięci (tak/nie):	Tak
Detekcja ruchu (rejestratory):	Tak
Kąt widzenia pionowy:	72
Kąt widzenia poziomy:	100
Klasa szczelności:	IP67
Kolor (wyliczeniowy):	Biały
Komunikacja bezprzewodowa:	Nie
Matryca:	1/2.7" 5MP progressive CMOS
Mikrofon:	Wbudowany
Minimalna czułość:	0.005
Obiektyw:	Długość ogniskowa: 2,7 mm-12 mm

Obsługa systemów mobilnych:
Pozostałe parametry:

Protokoły sieciowe:

Rozdzielczość (kamery int.):
Standard pamięci SD / CF:
Tryb nocny (rejestratory):
Typ kamery:
Waga:
Wymiary:
Zasilanie:
Złącza:

Android

BLC: Funkcja BLC pozwala na eliminację efektu, który zachodzi gdy kamera jest skierowana w stronę silnego źródła światła, czyli kiedy pierwszy plan staje się ciemny i nie czytelny. Kompensacja polega na rozjaśnieniu pierwszego planu niestety również kosztem tła, które też staje się jaśniejsze. Generalnie funkcja poprawia jakość obrazu. 3D DNR: 3D DNR analizuje pojedyncze klatki oraz analizuje różnice pomiędzy kolejnymi klatkami wideo w celu dostosowania pikseli i zwiększenia wierności odwzorowania obrazu. Technologia 3D-DNR pozwala w większym stopniu zredukować szum, ale jej wadą jest tendencja do tworzenia rozmycia poruszających się obiektów. Jej główne zastosowanie ma miejsce w odniesieniu do statycznych obszarów obserwowanej przestrzeni. HLC: Funkcja HLC wykrywa punkty obrazu, które są silnie oświetlone, a następnie maskuje je umożliwiając skuteczną obserwację. Tryb HLC jest niezwykle przydatny w przypadku obserwacji podziemnych parkingów. Umożliwia odczytanie numerów tablic rejestracyjnych, które są zasłonięte "jasnymi plamami" z reflektorów. IPv4; IPv6; HTTP; HTTPS; TCP; UDP; ARP; RTP; RTSP; RTCP; RTMP; SMTP; FTP; SFTP; DHCP; DNS; DDNS; QoS; UPnP; NTP; Multicast; ICMP; IGMP; NFS; SAMBA; PPPoE; 802.1x; SNMP 2592 x 1944 SDXC (> 32GB) Tak PTZ 740 fi 122.0 mm x 108.3 mm 12 V DC (+/- 30%) / PoE (802.3af) RJ-45 (LAN)